

ALTMANN



ALTMANN marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. ALTMANN ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

ALTMANN Ürün Listesi

Referans	Tanım
104234	Potentiometer T18-500
104234	(PotentiometerWiderstand: 0,2 K-OhmToleranz: $\pm 5\%$ Elektrischer Winkel: 316° Mechanischer Winkel: 320° Kurzschluss-Strecke: $2 \times 2^\circ$ Anschlussart: SteckanschlussZentralbefestigung: M9x0,75Drehmoment: 0,5 bis 1,0 NcmWellendurchmesser: 6,00 mmWellenlänge: 9,6 mmWelle beidseitig: Schlitz rückseitigLinksansschlag max. 4 Ohm)
P/N: 104235 Type: T18-500	Potentiometer
104235 T18-500	Potentiometer Widerstand: 1 K-Ohm Toleranz: $\pm 5\%$ Elektrischer Winkel: 316° Mechanischer Winkel: 320° Kurzschluss-Strecke: $2 \times 2^\circ$ Anschlussart: Steckanschluss Zentralbefestigung: M9x0,75 Drehmoment: 0,5 bis 1,0 Ncm Wellendurchmesser: 6,00 mm Wellenlänge: 9,6 mm Welle beidseitig: Schlitz rückseitig Linksansschlag max. 4 Ohm
104235 T18-500 1 K-OHM	Potentiometer
104235 T18-500 WIDERSTAND: 1 K-OHM	Widerstand: 1 K-Ohm Toleranz: $\pm 5\%$ Elektrischer Winkel: 316° Mechanischer Winkel: 320° Kurzschluss-Strecke: $2 \times 2^\circ$ Anschlussart: Steckanschluss Zentralbefestigung: M9x0,75 Drehmoment: 0,5 bis 1,0 Ncm Wellendurchmesser: 6,00 mm Wellenlänge: 9,6 mm Welle beidseitig: Schlitz rückseitig Linksansschlag max. 4 Ohm
105276 DP113 D2 ZE KL WIDERSTAND: 2/2 K-OHM	Potentiometer DP113 D2 Ze KL Widerstand: 2/2 K-Ohm Toleranz: $\pm 3\%$ Elektrischer Winkel: 345° Mechanischer Winkel: 360° Kurzschluss-Strecke: $2 \times 7,5^\circ$ Ausführung: D2 Anschlussart: Löt-/Klemmanschluss Zentralbefestigung: M12x1 Wellendurchmesser: 6,00 mm Wellenlänge: 20 mm
105280 DP113 D2 ZE KL WIDERSTAND: 1/1 K-OHM	Potentiometer DP113 D2 Ze KL Widerstand: 1/1 K-Ohm Toleranz: $\pm 3\%$ Elektrischer Winkel: 345° Mechanischer Winkel: 360° Kurzschluss-Strecke: 0° Ausführung: D2 Anschlussart: Löt-/Klemmanschluss Zentralbefestigung: M12x1 Wellendurchmesser: 6,00 mm Wellenlänge: 20 mm
105538 T18-500 2 K-OHM	Potentiometer Widerstand: 2 K-Ohm Toleranz: $\pm 5\%$ Elektrischer Winkel: 316° Mechanischer Winkel: 320° Kurzschluss-Strecke: $2 \times 2^\circ$ Anschlussart: Steckanschluss Zentralbefestigung: M9x0,75 Drehmoment: 0,5 bis 1,0 Ncm Wellendurchmesser: 6,00 mm Wellenlänge: 9,6 mm Welle beidseitig: Schlitz rückseitig Linksansschlag max. 4 Ohm
105538 T18-500 WIDERSTAND: 2 K-OHM	Potentiometer Widerstand: 2 K-Ohm Toleranz: $\pm 5\%$ Elektrischer Winkel: 316° Mechanischer Winkel: 320° Kurzschluss-Strecke: $2 \times 2^\circ$ Anschlussart: Steckanschluss Zentralbefestigung: M9x0,75 Drehmoment: 0,5 bis 1,0 Ncm Wellendurchmesser: 6,00 mm Wellenlänge: 9,6 mm Welle beidseitig: Schlitz rückseitig Linksansschlag max. 4 Ohm

Referans	Tanım
105706 DP25 Lt	Potentiometer
1730	PITCH TRANSMITTER BOXEM
DL25/50 OHM: 5 K TOL: +-3% WEG: 50/55 MM	Potentiometer
DMG22 ZE	potentiometer
DMG22/10 Ze AL Rk	(104326,Mehrgang-Potentiometer,Widerstand: 10 K-Ohm Toleranz: $\pm 5\%$ Elektrischer Winkel: 3600° Mechanischer Winkel: 3600° Kurzschluss-Strecke: 0° Anschlussart: Reihenklemme Zentralbefestigung: M10x0,75 Drehmoment: 1 bis 3 Ncm Wellendurchmesser: 6,00 mm Wellenlänge: 6,5 mm Schutzart: IP65)
NR 901448142	Material: 1.4305 X10CrNiS189
T18-500	Potentiometer
105580	Linearpotentiometer
T18-500	Potentiometar
106005	Potentiometer
104326 / DMG22/10 Ze AL Rk	Mehrgang-Potentiometer
T18-500 (104235)	Potentiometer
DMG22/10 Ze AL Rk	Mehrgang Potentiometer
T1420 (5240044005)	Drahtpotentiometer
T18-500 (104890)	Potentiometer
8940302562	Potentiometer
T18-500	POTENTIOMETER