

Baratti



Baratti marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Baratti ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Baratti Ürün Listesi

Referans	Tanım
000 112	ATMOS V4 Var.0102 Waelzkolbengeblase-Vakuum
000 262 / ATMOS V4 B-KR Var.0102	(Wälzkolbengebläse-Vakuum Liefertermin : 09.02.15 / 07.15 - absolut öl- und verschleißfreie Verdichtung; - Labyrinthabdichtung zum Verdichterraum hin, mit Entlastungsbohrung gegen Atmosphäre; - luftgekühlt, Keilriemenantrieb mit Riemenschutz; - automatische Riemenspannung über Motorwippe; - zweistufiger Abluftschalldämpfer mit integrierter Montageplatte für Gebläse und Motor; - inklusive Vakuumbegrenzungsventil 11/4"; - inklusive saugseitigem Papierfeinfilter; - inklusive Glycerin gefülltem Rohrfedermanometer D = 63 mm (-1 bis 0 bar);)
20 710 043	Kugelhahn R21/2" pneuma. Ms vern. I/I
200 117	Verdichter - ATMOS D/V 4 Drehkolbengebläsestufe mit freiem Wellenende komplett montiert und getestet. Öлтаuschsmierung mit Spritzscheiben Wellenabdichtung mit RWDR Viton, Abdichtung Verdichterraum mit Kolbenringen, Entlastungsbohrung zur Atmosphäre und RWDR in PTFE beidseitig Zylinderrollenlager technische Daten: Drehzahlbereich: 800 - 4500 U/min Liefermengen-Saugvermögensbereich: 80 - 640 m³/h Druckbereich: 0 - 1,4 bar im Dauerbetrieb, 0 - 1,8 bar intermittierend Vakuumbereich:0 - -0,7 bar im Dauerbetrieb (ab - 0,6 bar mit Fremdkühlung) Technische Daten für Ihre Anwendung: Ansaugvolumen: 370 m³/h max. Unterdruck:-600 mbar Sicherheitsventil eingestellt auf: Gebläsedrehzahl: 3288 U/min Serien-Nr.: LACKIERUNG: RAL 4007/7011 ÖLFÜLLUNG: Castrol Aircol PD 150
200 117	Verdichter - ATMOS D/V 4 Drehkolbengebläsestufe mit freiem Wellenende komplett montiert und getestet. Öлтаuschsmierung mit Spritzscheiben Wellenabdichtung mit RWDR Viton, Abdichtung Verdichterraum mit Kolbenringen, Entlastungsbohrung zur Atmosphäre und RWDR in PTFE beidseitig Zylinderrollenlager technische Daten: Drehzahlbereich: 800 - 4500 U/min Liefermengen-Saugvermögensbereich: 80 - 640 m³/h Druckbereich: 0 - 1,4 bar im Dauerbetrieb, 0 - 1,8 bar intermittierend Vakuumbereich:0 - -0,7 bar im Dauerbetrieb (ab - 0,6 bar mit Fremdkühlung) Technische Daten für Ihre Anwendung: Ansaugvolumen: 370 m³/h max. Unterdruck:-600 mbar Sicherheitsventil eingestellt auf: Gebläsedrehzahl: 3288 U/min Serien-Nr.: LACKIERUNG: RAL 4007/7011 ÖLFÜLLUNG: Castrol Aircol PD 150
30 705 905	Saugkorb für Europa-Ventile 2 1/2" / Niro Geflecht
40 705 801	Anschweißnippel R21/2" x 150 mm, vz
50 706 116	T-Stück red. Nr. 130, B1, 3"-2 1/2" / reduziert am Abzweig / verzinkt
500 069	Gehäusedeckel B, Var.01
611 004	Gußkolbenring 66x60,4x3SH,SH,G6
ATMOS V4 VAR.0102	Art.Nr.10 000 112

Referans	Tanım
HE 150	ca 2-5lt 6000 betriebsstunden. Fab Nr.201309 typ 1/4 500 m bar
POS:3 IDENTNUMMER:500 069	Gehäusedeckel 'B; Variante01
VKL 150 KOM 1618 WUN	pump
500 128	Drehkolben Getrieben V2/D2
500 240	Drehkolben Treibend V/D2
613002 Obsolete. replaced by 611 004	Kolben
611 004.	Gußkolbenring
ATMOS V4 Var.102 (203000039)	Wälzkolbengebläse
ATMOS V10 Var. 01-08	Verdichter