

Beamex



Beamex marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Beamex ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Beamex Ürün Listesi

Referans	Tanım
0.95+8BAR	PRESSURE OUTPUT MODULE(MANUAL) PO8C for regulate vaccum and pressure signals
001	Schlauchset 10mbar Modul 8009440
001	Flow resistor 8009760
00UBA10GZ113A	MULTI Calibrator MC 25
BMX-7021390	1m Hydrotech Schlauch
7021470	basınç hortumu boy:2mt
7021490	basınç hortumu boy:3,2mt
7021500	basınç hortumu boy:5mt
B8003560	Druckarmaturen-Set
8003570	MC6 Zubehör
8003580	MC6 Zubehör
8003590	MC6 Zubehör
8003600	MC6 Zubehör
8009426	hose, conversion, pressure rating 20bar/300psi lenght 15cm (6m)
8066660	NiMH-Akkupack 8066660 zum MC3 und MC5
B8066770	Verbindungskabel
8081780	Batterie
8081780	LiPo-Akkupack 8081780 zum MC6
8084090	TC5/IS MIC10
8770010	O-RING
9010220	measuring tools, tupe, tool hydraulic hand pump model PGXH pressure range, outlet 0 to 700 bar/10000psi pressure media mineral based hydraulic oil, distilled water size, thread outlet G 3/8 in female (ISO 228/1) G 1/4 in female (with adapter) dimensions 236x159x70mm weight 1.6kg / 3.53lb outlet connector 3/8 in BSP female reservoir volume 10cl standard accesories: carrying case high pressure hose with 1/4 in NPR and G 1/4 in male connectors fine adjustment with an adjustable volume control for connecting the external pressure module (EXT) 1/4 in BSP female for connecting the pressure measurement hose to the instrument to be calibrated 1m hydrotech hose 1/4 in BSP male adapter 1/4 in NPT malde adapter 3/8 in BSP blank plug 3/8 in BSP to 1/4 in BSP adapter for EXT filling bottle also skydrol option available

Referans	Tanım
9240345	measuring tools, type, tool external pressure module model EXT60-IS resolution 0.1 kpa / 0.001mbar / 0.01 psi accuracy (+/-) 0.005% FS + 0.0125% RDG range +/- 0 to 60bar +/- 0 to 6000 kpa +/- 0 to 900psi
Artikel-Nr. B-020	RTS24; BEAMEX Pt100 Widerstandsdekade, einschl. akkreditiertem Kalibrierzertifikat. Zur Simulation von Widerstandsthermometerwerten in 2-, 3- oder 4-Leiter Schaltung. Simulationsbereich: -20...+600 °C in 24 festen Schritten Messunsicherheit: 0,05% vom simulierten Wert Alle Anschlußkontakte sind vergoldet. Gehäuse: 104 x 135 x 54 mm.
B-010	PGM, BEAMEX-Kalibrierhandpumpe for pneumatic generation of test pressures up to 20 bar. The Vario volume used for fine adjustment; up to 0.1 mbar. About the vent valve of the pressure built up can drained finely adjusted will. A so-called. Up / Down test is perfectly possible. Pressure connections: 1/8 "NPT inside.
B-010.05	PGL, BEAMEX-Kalibrierhandpumpe zur pneumatischen Erzeugung von Prüfdrücken - 400...+400 mbar. Das Variovolumen dient der Feineinstellung; bis zu 0,1 Pa. Über das Entlüftungsventil kann der aufgebaute Druck fein dosierbar abgelassen werden. Eine sog. Auf/Abwärts-Prüfung ist einwandfrei möglich. Druckanschlüsse: 1/8" innen. 2 Jahr(e) Garantie
B-010.08	.PGXH, BEAMEX-Kalibrierhandpumpe hydraulisch, Druckbereich 0...700 bar
B-010.08.3	PGXH-set, hydraulic-BEAMEX Kalibrierhandpumpenset Pressure range: 0 ... 700 bar, consisting of: PGXH, BEAMEX-Kalibrierhandpumpe hydraulic, pressure range 0 ... 700 bar. Hydraulic pump for oil, distilled water, glycol, and other liquids for generating test pressures 0 ... 700 bar. With Vario volume and drain valve for fine adjustment of the Test pressure. PGXH protective case for Kalibrierhandpumpe PGXH The ABS protective case serves to accommodate the above-mentioned Pump and offers in other Compartments accommodate high pressure measuring module EXT (sep. Pos.) Refill, High-pressure hose, fittings, small parts etc. A carrying strap allows convenient transportation at the shoulder. Dimensions: 300 x 100 x 290 mm (WxHxD). MI-S110-AA-AA-0100 High pressure hose MINIMESS 1215 DN2 PN630, 1 m long; pricked MI-2101-01-18.00 Screw coupling for high pressure MINIMESS 1215 G1 / 4 ", with cap
B-011.02	Schlauch-Set NPT Hydrotechnik, einschließlich: 1/8" Einschraubadapter G1/8" auf Hydrotechnik Schlauchanschluss; für interne Hochdruckmodule 1/8" Anschlußadapteeer G1/4" NPT auf Hydrotechnik Schlauchanschluss; z.B. für Anschluss an PGXH-Pumpe 1m Hydrotechnik Hochdruckschlauch (630 bar)
B-020	RTS24; BEAMEX Pt100 Widerstandsdekade, einschl. akkreditiertem Kalibrierzertifikat. Zur Simulation von Widerstandsthermometerwerten in 2-, 3- oder 4-Leiter Schaltung. Simulationsbereich: -20...+600 °C in 24 festen Schritten Messunsicherheit: 0,05% vom simulierten Wert Alle Anschlußkontakte sind vergoldet. Gehäuse: 104 x 135 x 54 mm.
B-020.00	MC2-TE, handlich, kompakter Temperatur/elektrischer Kalibrator, einschl. akkreditiertem Kalibrierzertifikat
B-020.00 MC2-TE	(MC2-TE, handlich, kompakter Temperatur/elektrischer Kalibrator, einschl. akkreditiertem Kalibrierzertifikat. Mit deutschsprachigem Menü, bis zu 24 Stunden Arbeitszeit und vielen praktischen Features, wie zum Beispiel: Fehlerdarstellung in %, Bargraph, Lecktestfunktion, Skalierung, Damping, Min-/ Max-Speicher, aktiver/passiver Strommessung, ... Grafik-LCD-Display: 60 x 60 mm mit Hintergrundbeleuchtung. Gewicht: 770 g Abmessungen: 215 x 102 x 49 mm Arbeitstemperatur: -10...50°C Robustes, schlagfestes Gehäuse mit membrangeschützten Einzeltasten.)

Referans	Tanım
B-022.03 MC2-MF20C	(handlich, kompakter Druck-/Temperatur/elektrischer Kalibrator, einschl. akkreditiertem Kalibrierzertifikat Mit deutschsprachigem Menü, bis zu 24 Stunden Arbeitszeit und vielen praktischen Features, wie zum Beispiel: Fehlerdarstellung in %, Bargraph, Lecktestfunktion, Skalierung, Damping, Min-/ Max-Speicher, aktiver/passiver Strommessung, ... Grafik-LCD-Display: 60 x 60 mm mit Hintergrundbeleuchtung. Gewicht: 770 g Abmessungen: 215 x 102 x 49 mm Arbeitstemperatur: -10...50°C Robustes, schlagfestes Gehäuse mit membrangeschützten Einzeltasten)
B-061.18	EXT-K56 Direktanschlusskabel MC5 / MC6EXT-Modul, 4/4 polig Das EXT-Modul wird sofort beim Anschliessen erkannt, der MC5 / MC6 muss nicht ein-/ausgeschaltet werden.
B-061.28, EXT160	externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...160 bar Auflösung: 0,001 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 8 mbar)
B-071.26	EXT60-iS, externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...60 bar Auflösung: 0,001 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 3 mbar) 3 Jahr(e) Garantie
B-071.27	EXT100-iS, externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...100 bar Auflösung: 0,001 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 5 mbar) 3 Jahr(e) Garantie
B-071.28	EXT160-iS, externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...160 bar Auflösung: 0,001 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 8 mbar) 3 Jahr(e) Garantie
B-071.29	EXT250-iS, externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...250 bar Auflösung: 0,01 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 0,0175 bar) 3 Jahr(e) Garantie
B-071.30	EXT600-iS, externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...600 bar Auflösung: 0,01 bar Messunsicherheit: $\pm(0,01\%$ vom Messwert + 0,042 bar) 3 Jahr(e) Garantie
B-071.31	EXT1000-iS, externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...1000 bar Auflösung: 0,01 bar Messunsicherheit: $\pm(0,01\%$ vom Messwert + 0,07 bar) 3 Jahr(e) Garantie
B-150.39	FB660-B, Einsatzhülse zum Beamex FB660 ungebohrt Bohrungen werden kundenseitig vorgenommen. (5620329)
B-154.25	RPRT-660-230A intelligenter Referenzfühler 90° gewinkelt Temp.bereich: -200...+660°C Abmessungen: Ø 6,35mm, max. Eintauchlänge 210 mm Einschließlich akkreditierten Kalibrierzertifikat mit ITS-90 Koeffizienten (FINAS äquivalent DAKkS). (9405250)
B-900.00 80667804+6676250	(BC12; Netz-/Ladegerät zum MC5/MC3 mit Netzanschlusskabel Anschlussspannung: 240-120 Vac.)
B-900.00, 80667804+6676250	(Ladegerät mit Netzkabel 230 V zum Kalibrator MC5/MC3)
B-900.01,	BC103S, Ladegerät zum MIC10, TC305/-303 und PC103/-4/-5/-6, 230 Volt 50 Hz Ladegerät kann nicht als Netzteil verwendet werden!
B-900.07 8066660	(NiMH-Akkupack 8066660 zum MC3 und MC5 Akku RB72-40 zum Kalibrator MC5/MC3)
B-900.07	NiMH-Akkupack 8066660 zum MC3 und MC5
B-900.07, 8066660	(Akku RB72-40 zum Kalibrator MC5/MC3)
B-900.55	USB - RS232 Konverter; USB 2.0 kompatibel; unterstützt RS232-Interface DSUB9
B-900.70.1	bd-Sensor
B-900.71	Zangenklemmen 1 Paar (rot/schwarz); MC5 MC5-iS 8066810
B-901.02	Ersatzteil-Set für Beamex Vakuumpumpe PGV (8003440)

Referans	Tanım
B-901.02	Ersatzteil-Set für Beamex Vakuumpumpe PGV (8003440)
B-902.14	PG-RE6; Ersatzteil-Set zur PGM (8003030)
B-902.16	PGM/PG300V Druckanschluß 1/4" Polyflow - 1/8"NPT
B-903.04	DRUCKANSCHLUSS 1/8"NPT FÜR PG2900V (7108580)
B-903.11	Komplettes Ersatzteil-Set für PGXH (8003205) bestehend aus: Inkl. aller Dichtungen, O-Ringe und USIT-Dichtringe.
B-903.16	Schraubkupplung Minimess 1215 - 1/4" NPT
B-903.26	Anschlussadapter zur PGXH 3/8" auf 1/4" innen zum Anschluß von externen Druckmodulen an die PGXH (strinseitig).
B-903.29	Anschlussadapter zur PGXH 3/8"außen - 1/4 NPT innen
B-905.00	Druckanschluss Beamex 60° - 6/4 mm Polyflow Schlauch Mit Schlauchtülle und Überwurfmutter, ohne Ferrule.
B-905.00	Druckanschluss Beamex 60° - 6/4 Polyflow Schlauch (Schlauchtülle mit Überwurfmutter), Code: 8009099
B-905.00.1	Anschluss 60° Bx auf 1/4 POLYFLOW, 8009090
B-905.00.1	Druckanschluss Beamex 60° - 6/4 mm Polyflow Schlauch Mit Schlauchtülle, Überwurfmutter und Ferrule.
B-905.00.2	Druckanschluss Beamex 60° - 6/4 Polyflow Schlauch (Schlauchtülle),
B-905.00.3	Anschluss 60° Beamex auf 6/4 mm AVS, 8009098
B-905.00.3	Anschluss 60° Beamex auf 6/4 mm AVS, 8009098
B-905.00.4	Druckanschluss Beamex 60° - 4/2 Polyflow Schlauch (Schlauchtülle),
B-905.00.5	Anschluss 60° Beamex auf 1/8 Kupferrohr (8009105)
B-905.00.5	Anschluss 60° Beamex auf 1/8 Kupferrohr, 8009105
B-905.00.6	Anschluss 60° Beamex auf 10/32 (8009096)
B-905.00.8	Druckanschluß PQCM1 (7126060) zur BEAMEX-MCS100 (ältere Ausführung)
B-905.00.8	Druckanschluß PQCM1 (7126060), für BEAMEX-Kalibrierstation MCS100 (ältere Ausführung)
B-905.00.9	Anschluss Swagelok 1/16 auf 4/2 Polyflow Schlauch
B-905.01.01	Basisadapter 1/4"NPTa auf R1/8"-60°Beamex-Konus a (7113300), max. Druck 20 bar
B-905.01.02	Basisadapter 1/8"NPTa auf R1/8"-60°Beamex-Konus a (7113260)
B-905.01.03	Doppelnippel R 1/8"a mit 60°-Konus (7113250)
B-905.01.1	Basisadapter 1/4"NPTa auf R1/8"-60°Beamex-Konus a (7113300), max. Druck 20 bar
B-905.01.2	Basisadapter 1/8"NPTa auf R1/8"-60°Beamex-Konus a (7113260)
B-905.01.3	Doppelnippel R 1/8"a mit 60°-Konus (7113250)
B-905.01.7	Adapterschlauch Beamex R1/8"-60°-Konus auf Swagelok-kompatible Anschlüsse "Quick-Connect" 1/16" (8009426); fertig vormontiert mit ca. 15 cm langem Schlauch
B-905.02.1	Schraubkupplung Minimess 1215 auf G1/8"
B-905.02.3	Adapter zur Verbindung von einem barometrisches Modul mit einem 20 bar 4/2 Polyflow Schlauch
B-905.02.4	Adapter zur Verbindung von einem barometrisches Modul mit einem 7 bar 6/4 Schlauch
B-905.14	Schlauchset 4/2 Beamex mit T-Stück 8009437

Referans	Tanım
B-905.14	Beamex Schlauchset mit T-Stück und div. Ersatzteilen, 20 bar (8009437). Gewebes Schlauch Druck- (bis 20 bar) und Temperaturfest (-10...50°C). 1 Stk. T-Schlauchset; drei Druckschläuche (je 0,75m lang) verbunden über ein T-Stück, mit Beamex 60° Druckmodulanschluss an allen drei Schlauchenden. 1 Stk. Basisadapter 1/8"NPTa auf R1/8"-60°Beamex-Konus. 1 Stk. Basisadapter 1/4"NPTa auf R1/8"-60°Beamex-Konus. 1 Set Ersatzklammern und O-Ringe.
B-905.14.1	Beamex Schlauchverlängerung 1,5m Gewebes Schlauch Druck- und Temperaturfest (-10...50°C, bis 20bar) mit Anschlußadaptern (Beamex 60°-Konus) beidseitig.
B-905.14.1	1,5m Gewebes Schlauch Druck- und Temperaturfest (-10...50°C, bis 20bar) mit Anschlußadaptern (Beamex 60°-Konus) beidseitig und Beamex 60°-Konus auf 1/4"NPT-Außengewinde.
B-905.14.2	0,75 m Gewebes Schlauch Druck- und Temperaturfest (-10...50°C, bis 20bar) mit Anschlußadaptern (R 1/8" 60°), 8009418 und Basisadapter R1/8"-60°-Konus auf 1/4"NPT-Außengewinde.
B-905.14.2	Beamex Schlauchverlängerung 0,75 m Gewebes Schlauch Druck- und Temperaturfest (-10...50°C, bis 20bar) mit Anschlußadapter (Basisadapter) R1/8"-60°-Konus auf 1/4"NPT-Außengewinde.
B-905.14.3	1,5m Gewebes Schlauch Druck- und Temperaturfest (-10...50°C, bis 20bar)
B-905.14.3	Beamex Verlängerungsschlauch 1,5m Gewebes Schlauch Druck- und Temperaturfest (-10...50°C, bis 20bar)
B-905.15	DRUCKSCHLAUCH 3814-6 (6/4) 20bar Material: Urethan
B-905.15.2	T-Stück für 6/4 mm Schlauch mit Schneidringverschraubung, 7135050
B-905.15.2	T-Stück für 6/4 mm Schlauch mit Schneidringverschraubung, 7135050
B-905.16.00	Hochdruckschlauch-Set, 1.000 bar für PM600 Module Schlauchlänge 1 m und 2 Adapter
B-905.16.1	Klammern für 4/2 Druckschlauch 3814-7 7142100
B-905.16.1	Klammern für 4/2 Druckschlauch 3814-7 7142100
B-905.16.4	T-Stück für Druckschlauch Clippard 3814-7 (4/2), komplett mit Tüllen
B-905.16.4	T-Stück für Druckschlauch Clippard 3814-7 (4/2), komplett mit Tüllen
B-905.20.0	Hydrotech Schlauch-Set für Hochdruck INT-Module Bestehend aus: 1 St. Schraubkupplung MINMESS 1215 auf G1/8" (wird in den Druckanschluß des INT-Moduls eingeschraubt) 1 St. Schlauch MINIMESS 1215, 1 m lang 1 St. Schraubkupplung MINIMESS 1215 auf 1/4"NPT (zum Prüfling)
B-905.20.2	Hydrotechnik Hochdruck-Anschluss-Set (400 Bar), Edelstahl-Ausführung
B-905.33	Adapter 1/8"BSP-Außengewinde - 1/4"BPS-Außengewinde Für BEAMEX-Druckmodule mit Druckanschluß 1/8"BSP-Innengewinde; in Verbindung mit USIT-Ring 1/8" (7115025). 1 Jahr(e) Garantie
BC12	.Netz-/Ladegerät zum MC5/MC3 mit Netzanschlusskabel Anschlussspannung: 240-120 Vac.
COLOR VIDEO MICROSCOPE"MV-2550 FOR "MCS100" BENCH SYSTEM	COLOR VIDEO MICROSCOPE
ELP100I	MAIN SUPPLY UNIT
B9220325 - EXT1C	Externes Druckmodul
EXT100	externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...100 bar Auflösung: 0,001 bar Messunsicherheit: ±(0,0125% vom Messwert + 5 mbar)
EXT180	EXTERNAL PRESSURE MODULE for "MC5P

Referans	Tanım
B9220340 EXT20C	Messbereich des externen Druckmoduls
EXT250	externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...250 bar Auflösung: 0,01 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 0,0175 bar)
EXT250	externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...250 bar Auflösung: 0,01 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 0,0175 bar)
EXT60	externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat
EXT60	externes Premium-Druckmessmodul mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat Messbereich: 0...60 bar Auflösung: 0,001 bar Messunsicherheit: $\pm(0,0125\%$ vom Messwert + 3 mbar)
FB350R	Temperature Field Block
FB660	Beamex FB660; aktiver Temperaturkalibrator einschl. akkreditiertem Kalibrierzertifikat Temperaturbereich: 50°C...660°
FB660-X-230-MH1-TC	field temp block
G 1/8"	G 1/8" male 60 degrees int cone Dimensions: diameter 35mm, 1.38" Length, min 230mm 9.06" length
IMAGE HANDLING SOFTWARE FOR "MV-2550" VMS-01 FOR "MCS100" BENCH SYSTEM	IMAGE HANDLING SOFTWARE
MB140	DRY BLOCK Kalibriervorrichtung
MB700	Temperature Block
MB700R	Temperature calibrator
MC2-MF	Multifunktionskalibrator
MC 5 HART	el terminali
MC2-TE (B-020.00)	Temperatur/elektrischer Kalibrator
MC2 PE	Pressure Calibrator
MC2-IS	Pressure generating PGXH Station calibration work MCS200 Four calibration field FB
MC2-IS MULTIFUNCTION CALIBRATOR	VOLTAGE, CURRENT, RTD, TC SIMULATION, LOOP SUPPLY, PULSE COUNTING
B9120100 MC2-MF	Kalibrator
MC3 out of production	calibrator
MC4	Multifunktions-Kalibriereinrichtung
MC5	Kalibrator
MC5-R	MultifunctionN calibrator
MC5-R (BU-R, E, ET-R, B)	multifunctional calibrator
9270000 / MC6	MC6 PROZESSKALIBRATOR UND VOLLWERTIGER KOMMUNIKATOR
MC6 / B-065	dokumentierender Multifunktionskalibrator and Kommunikator mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat
MC6 1500PSI	Advanced Field Calibrator and Communicator with pressure modules up to 1500 PSI
MC6	Feld Kommunikator
MC6 MC2-IS	Pressure generator PGXH Workstation MCS200 calibration Four calibration field FB
MC6-R-IS	Calibrator
MCS100	Calibration Station
MCS200	Station de travail d'étalonnage

Referans	Tanım
MC-ST24	MC-ST24; Schutz- und Transporttasche zum MC2 Die Tasche besteht aus einem langlebigen, wasser- und reißfestem Gewebe. In separaten Fächern ist genügend Platz für evtl. Zubehör wie z.B.: Meßleitungen, Prüfspitzen und Druckschlauch.
MC-ST24 MC2TE	Koruma çantası
MC-ST24 MC4	Koruma çantası
MI-2101-01-17.00	MINIMESS 1215 G 1/8" için
MI-2101-01-18.00	Schraubkupplung für Hochdruck MinimeSS 1215-G1/4"
MI-2301-01-18.00	Schraubkupplung für Hochdruck MINIMESS 1215 auf G1/4" außen mit Ventil, Edelstahl Ausführung
MI-2301-05-11.20	Manometeranschluß MINIMESS 1215 - G1/4" innen, Edelstahl ohne Ventil, mit O-Ring
MI-2701-01-46.10	Schraubkupplung für Hochdruck MINIMESS 1215 - 1/8 NPT, Viton Dichtung, Edelstahl mit Ventil, mit Kunststoffkappe
MI-2701-01-47.10	Schraubkupplung für Hochdruck MINIMESS 1215 - 1/4" NPT, Viton Dichtung, Edelstahl mit Ventil, mit Kunststoffkappe
MIC 10 DISCONTINUED/ ALTERNATIVE >>> MC2-TE	4-20mA and 0-24VDC current and voltage producing
MODULE DATALOGGER FOR MC6	9-channel data logger
MULTI CHANEL DATA LOGING FOR"MC5P"BENCH SYSTEM	MULTI CHANEL DATA LOGING
P020.	PRESSURE OUTPUT MODULE (MANUAL)for regulating pressure signals with high precision ,for pressure up to 20BAR
P080	PRESSURE OUTPUT MODULE (MANUAL) for regulating pressure signals with high Precision ,for pressure up to 60BAR
PGL 9010080	low pressure pump
PGL CALIBRATION PUMP + ACCREDITED CALIBRATION CERTIFICATE	Low Pressure Calibration Pump Pressure range: -400 to 400mbar
B-010	PGM, BEAMEX-Kalibrierhandpumpe for pneumatic generation of test pressures up to 20 bar. The Vario volume used for fine adjustment; up to 0.1 mbar. About the vent valve of the pressure built up can drained finely adjusted will. A so-called. Up / Down test is perfectly possible. Pressure connections: 1/8 "NPT inside.
B9010030	PGM- und PGV-Kalibrierpumpen, Komplettsset
B-010.08.3	PGXH-set, hydraulic-BEAMEX Kalibrierhandpumpenset Pressure range: 0 ... 700 bar, consisting of: PGXH, BEAMEX-Kalibrierhandpumpe hydraulic, pressure range 0 ... 700 bar. Hydraulic pump for oil, distilled water, glycol, and other liquids for generating test pressures 0 ... 700 bar. With Vario volume and drain valve for fine adjustment of the Test pressure. PGXH protective case for Kalibrierhandpumpe PGXH The ABS protective case serves to accommodate the above-mentioned Pump and offers in other Compartments accommodate high pressure measuring module EXT (sep. Pos.) Refill, High-pressure hose, fittings, small parts etc. A carrying strap allows convenient transportation at the shoulder. Dimensions: 300 x 100 x 290 mm (WxHxD). MI-S110-AA-AA-0100 High pressure hose MINIMESS 1215 DN2 PN630, 1 m long; pricked MI-2101-01-18.00 Screw coupling for high pressure MINIMESS 1215 G1 / 4 ", with cap

Referans	Tanım
PM1C 9892200 obsolete / alternative B9220325 - EXT1C	PRESSURE MODULE(-1.....+1 bar g)
PRESSURE CONTROLLER COMUNICATOR FOR "MC5P" BENCH SYSTEM	PRESSURE CONTROLLER
RPRT-420-300	temperature sensor
SOFT BAG FOR MC6	bag
TEMPERATURE DRY BLOCK COMUNICATOR FOR "MC5P" BENCH SYSTEM	TEMPERATURE DRY BLOCK COMUNICATOR
B8066660	NiMH-Akkupack 8066660 zum MC3 und MC5
MC6. dokumentierender Multifunktionskalibrator und Kommunikator mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat (B-065)	Multifunktionskalibrator und Kommunikation mit akkreditiertem Kalibrierzertifikat
PG-Set. pneumatisches BEAMEX Kalibrierhandpumpenset bestehend. PGM, PGV, BEAMEX- Kalibrierhandpumpe, PG- Schutzkoffer.	PGM, Beamex-Kalibrierhandpumpe.pgv, BeamEx-Kalibrierhandpumpe.PG-Schutzkoffer für PGM und/oder PGV
PGXH-Set, hydraulisches BEAMEX- Kalibrierhandpumpenset	Druckbereich: 0... 700 bar. PGXH, beamex-Kalibrierhandpumpe hydraulisch, Druckbereich 0... 700.pgXH-Schutzkoffer zur Kalibrierhandpumpe PGXH. Hochdruckschlauch MINIMESS 1215 DN2 PN630, 1 m lang, gePrickt.Schraubkupplung für Hochdruck MINIMESS 1215 - G1/4".
B-900.07 NiMH-Akkupack 8066660 zum MC3 und MC5 1 Jahr(e) Garantie	Nimh-Akkupack
MC6 - B9270000	MC6-Kalibrator
PGPH	Druckgenerator pneumatisch hoch
P100	Modul
Beamax MC6	Fortschrittlicher Feld-Kalibrator
MC2-R	Kalibrator
8003200 Obsolete. replaced by B-903.10	SERVICE KIT ENTHÄLT EINE REIHE VON DICHTUNGEN
B-010.09.2	Druckbegrenzungsventil
8003200	Kolbendichtungen
B-905.14.1	Beamex Schlauchverlängerung 1,5m
MI-S110-AA-AA-0100	Hochdruckschlauch MINIMESS 1215 DN2 PN630, 1 m lang, geprickt
B-905.20.3	Hydrotech Hochdruck-T-Schlauchset 400bar
B-905.14.	Schlauchset 4/2 Beamex mit T-Stück 8009437
B-905.00.4.	Druckanschluss Beamex 60° - 4/2 Polyflow Schlauch (Schlauchtülle), Code:8009095

Referans	Tanım
B-905.01.01.	Basisadapter 1/4 „nPTA auf R1/8“-60°Beamex-Konus a (7113300), Max.Druck 20 bar
Part No: 9220360	Externes Druckmodul
9270100 / PB BAROMETRIC MODULE	PB BAROMETRISCHES MODUL
EXT60-iS	externes Premium-Druckmessmodul
MC5-IS	MULTIFUNKTIONALER KALIBRATOR
B-065.00	Kalibrator-Option im MC6
B-065.01	Hart Kommunikator integriert im MC6
B-065.29	Premium-Druckmessmodul
B-065.33	Premium-Druckmessmodul
X-002.00.6	T1-6 Pt100-Referenzfühler 4-Leiter
B-001.09.1	MC-PK PELI Schutzkoffer (Flugkoffer)
B-010.07	PGPH pneumatische Hochdruckpumpe
B-010.07.1	PGPH Schutzkoffer für Pneumatische Hochdruckpumpe
B-222.0	CMX PRO-PC
B-222.30	Softwareservice Vereinbarung für CMX-PRO5
EXT10mD-iS	externes Premium-Druckmessmodul
B9010085 – PGL	BEAMEX-Kalibrierhandpumpe
B9010180 PGPH	Pneumatische Kalibrierpumpe für hohe Drücke
PGPH-Schutzkoffer	für die pneumatische Beamex Hochdruckpumpe
RTS24	BEAMEX Pt100 Widerstandsdekade
MC5-IS is obsolete	dokumentierender, Modularer Multifunktionskalibrat
B-070.01	Elektrisches Messmodul E-IS
B-070.02	Temperatur/Elektrisches Simulations- & Messmodul
B-070.03	Thermoelement-Vergleichsstellen-Modul RJ-ist
B-071.10	Int20C-IS, internes Premium-Druckmessmodul
B-071.13	Int160-ist, internes Premium-Druckmessmodul
B-001.05-iS	Schutz- und Transporttasche zum MC5-is
HO-001	KDG-1, Kalibrierdruckgeber für Hochdruck
7236000	HYDRAULISCHE DRUCKPUMPE
B-010.01	Vakuumkalibrierverfahren PUMP
B-900.03	Akku-Paket
8132633	MC5-BILDSCHIRM
MB700-X-230-MH2-X	Trockenblock für Temperaturkalibrierung
B-020	RTS24; BEAMEX Pt100 Widerstandsdekade, einschl. akkreditiertem Kalibrierzertifikat. Zur Simulation von Widerstandsthermometerwerten in 2-, 3- oder 4-Leiter Schaltung. Simulationsbereich: -20...+600 °C in 24 festen Schritten Messunsicherheit: 0,05% vom simulierten Wert Alle Anschlußkontakte sind vergoldet. Gehäuse: 104 x 135 x 54 mm.
B-903.11	Komplettes Ersatzteil-Set für PGXH (8003205)
Model MC6	Harter Kommunikator
T1; Pt100-Referenzfühler (X-002.00)	4-Leiter nach DIN EN 60751 Klasse 1/10 DIN B
6676250	Netzkabel

Referans	Tanım
8066780	Macht Ladegerät
MC2-MF- 9120180	Temperaturkalibrator
8003205 out of production	Beamex „Complete“ Satz von Ersatzteilen für PGXH
8003440	Ersatzteil für PGV
8003030	PGM Set von Ersatzteilen
8066660	Batterie
MC2-MF	Das Multifunktionsgerät Kalibrator
B8066660 / RB72-40	Wiederaufladbarer Akkupack
B-903.26	Anschlussadapter zur PGXH 3/8" auf 1/4" innen zum Anschluß von externen Druckmodulen an die PGXH (strinseitig).
B-905.01.03	Doppelnippel R 1/8"a mit 60°-Konus (7113250)
SDDXSRJ	Entlötspitzen-Set
SDLDKIT	Löt-Spitze
MC5-IS -Obsolete	TRAGBARER PRÄZISIONS-MULTIFUNKTIONS-KALI
8072640 RB8412-IS	Wiederaufladbarer Akku
B8036140	Beamex Ersatzakku NiMH Akku für MC2/MC4
PS7-9700010	DRUCKVERSORGUNGS-MODUL
POC6-9891540	DRUCKREGLER
SM2502-9970428	STROMVERSORGUNG AC / DC VARIABLE
PB-0004-B-9427230	ELEKTRISCHE VAKUUMPUMPE
WHV820472-9972410	PUMPENHALTERUNG FÜR VAKUUM
9971488	INSTRUMENTEN-UNTERSTÜTZUNG
9010230	PGXH Hydraulische Handpumpe
8009440	Schlauchset für 10mD module
8009437	Druck-T-Schlauchsatz
B8009095	Druck-Steckverbinder
8009550	DRUCK-T-SCHLAUCH 40 BAR 1,5 M
B9120100 MC2-MF	Tragbarer Multifunktions-Kalibrator
FB150 / FB150R	FB150 / FB150R mit Bereich -25 ° C ... + 150 ° C
9270000	MC6 ADVANCED Feldkalibrator
9270100	PB BAROMETRISCHE PRESURE MODULE
B9270200	P2C Internes Druckmodul
B9270240	P20C Internes Druckmodul
9270500	HART-Kommunikator OPTION
8081900	Gepolsterte Tasche für MC6
8066830	CONNECTOR SET FÜR BAREWIRE APPLIC
9405000	RPRT 420-300 SMART PROBE 300mm STRAIGHT
MC6	Calibrator
FB150	Hochleistungs-Industrie-Thermostat-Kalibrator
Adapter For MC5	Adapter
HK1-1000	Hochdruckschlauch-Kit
B7108560	Adapter Hydrotech bis 1/4 " NPT männlich

Referans	Tanım
9400480	Tragetasche für FB660
B8003610	Niederdruckstecker-Set
9270000	Beamex MC6 Advanced Feldkalibrator
B9270520	FOUNDATION Feldbus-Softwarekommunikator für MC6
8003370	Hochdruck-T-Schlauchset
MULTI MC6	KALIBRATOR
PGM-PGV	Pumpe
PGXH	PUMPE
B9250000 - MC6-Ex	PRECISION PORTABLE Multifunktionskalibrator