

Bender



Bender marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Bender ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Bender Ürün Listesi

Referans	Tanım
107TD47 (B92016003) obsolete/replaced by B72075301	Isolationsüberwachungsgerät mit Laststrom- und Temperaturüberwachung für IT-Systeme in medizinischen Einrichtungen
420-D-2	relay
AGH150W-4 DCO-1760V	Kupplungsvorrichtung
p/n: B913033, Type: AGH520S	Ankoppelgerät
p/n: B924201, Type: AN450 AC 20 V	Netzgerät
B39010004	VME 421H-D- 2 / DC/AC 15..460hz 70..300
B71036402 (IR425-D4-2)	Isolationsüberwachungsgerät
p/n: B71036403, Type: IR425- D4-1	Isolationsüberwachungsgerät
p/n: B73010003, Type: VME421H-D-1	Spannungsrelais 1ph AC/DC
p/n: B73010007, Type: VMD421H-D-3	Spannungsrelais 3ph 3(N)AC
Nr.: B74043001, Type: RCMA420-D-1	Differenzstrom-Überwachungsgerät
B91016307	IR426-D47-2 DC / AC 42 Hz .. 62 0 .. 132V U.S.: AC / DC 70-300 V AC 15-460 Hz R-ALARM: 10-200 kOHM RI: 120 kOHM A-ISOMETERs SPECIAL VERSION FOR OR LIGHTS FK-NR. 07/01 Note: The IR426 .. is a successor for the IR475 ...
p/n: B91016405, Type: IR420- D4-2	Isolationsüberwachungsgerät
B91023005	lisometer
B71036402	A-ISOMETER
B91048008 IR470LY-4015 IR470LY-4015 AC/3(N)AC0- 793V A-ISOMETER MIT LED- LAUFUNKTANZEIGE, US: AC400V ALARM: 1-200K- OHM, CEmax. 20uF	(AC/3(N)AC0-793V A-ISOMETER MIT LED-LAUFUNKTANZEIGE, US: AC400V ALARM: 1-200K-OHM, CEmax. 20uF)

Referans	Tanım
B91048008 (IR470LY-4015 AC/3(N)AC0-793V A- ISOMETER MIT LED- LAUFPUNKTANZEIGE, US: AC400V ALARM: 1-200K- OHM, CEmax. 20uF)	AC 400 V ERDSCHLUSS MONITOR
B91048026, IR470LY-4023 AC/3(N)AC0-793V	A-ISOMETER MIT LED-LAUFPUNKTANZEIGE, US: DC 77-286V ALARM: 1-200K-OHM, CEmax. 20uF
B91065000	IRDH375-435 3(N)AC0-793V/DC0-650V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM US: AC88-264V/ DC77-286V AMP-plus MEßVERFAHREN SCHALTAFEL-EINBAUGEHÄUSE 72x144mm (HxB)
B91065000	IRDH375-435 3 (N) AC0-793V/DC0-650V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM US: AC88-24V/ DC77-286V AMP-plus Messverfahren Schalttafel
B91065000 / IRDH375-435	Isolationsüberwachungsgerät
B91065004	(IRDH375B-435 3(N)AC0-793V/DC0-650V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM US: AC88-264V/DC77-286V AMP-plus MESSVERFAHREN SCHALTAFEL-EINBAUGEHÄUSE 72x144mm (HxB) HISTORIENSPEICHER,ECHTZEITUHR,NETZTRENNUNG, BMS-INTERFACE,AUSGANG 0(4)-20mA)
B91065100 IRDH275-435	INSULATION MONITOR
B91065100, IRDH275-435	3(N)AC0-793V/DC0-650V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM US: AC88-264V/ DC77-286V AMP-plus MEßVERFAHREN RoHS-konform
B91065100W / IRDH275W-435	Isolationsüberwachung für ungeerdete Systeme
B91065101 / IRDH275B-435	Isolationsüberwachungsgerät
B91065120	(AC0-460Hz/DC 0-7,2KV, NUR IN VERBINDUNG MIT AGH675S-7(B913054), A-ISOMETER MIT LC-DISPLAYALARM 1/2: 100kOHM-10MOHMUS: DC19,2-72VAMP-plus MESSVERFAHRENHISTORIENSPEICHER,ECHTZEITUHR,BMS-INTERFACE, AUSGANG 0(4)-20mA)
B91065500	A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY
B91065500 / IRDH575B1-435	Isolationsüberwachungsgerät
B91065500W	IRDH575B1W-435 3(N)AC/DC20-575V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM, US: AC84-264V/DC77-286V, AMP-MEßVERFAHR. VERTEILEREINBAUGEHÄUSE 96x144mm (HxB) HISTORIENSPEICHER,ECHTZEITUHR,NETZTRENNUNG, BMS-INTERFACE,AUSGANG 0(4)-20mA, MIT PRÜFGERÄT UND BEDIENFUNKTION FÜR EDS-SYSTEME, PRÜFSTROM 1-50mA ZUSATZBEARBEITUNG "W"
B91065504	IRDH575B1-4235 3(N)AC/DC20-150V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM, US: AC84-264V/DC77-286V, AMP-MESSVERFAHR. MESSSPANNUNG 10V, FK-Nr.02/62 VERTEILEREINBAUGEHÄUSE 96x144mm (HxB) HISTORIENSPEICHER,ECHTZEITUHR,NETZTRENNUNG, BMS-INTERFACE,AUSGANG 0(4)-20mA, MIT PRÜFSTROM-GENERATOR UND BEDIENFUNKTION FÜR EDS-SYSTEME, PRÜFSTROM 1-50mA
B 9106 8098 / IR485P-421	AC0-800V/DC0-1000V ISOMETER-MODUL, PLATINENAUSFÜHRUNG, US: DC 12...72 V, AUSGANG: 0-10V
B91068099, IR486P-421	AC0-800V/DC0-1000V ISOMETER-MODUL, PLATINENAUSFÜHRUNG, US: DC 12...72 V, R-AN = 50KOHM RELAISAUSGANG (ARBEITSSTROM)
B91068500	Befestigungskit

Referans	Tanım
B91068501	Anschlusskit
B91080002	ISOLATIONSFEHLERSUCHGERÄT
B91080004	2...10MA, AC 100MA...10A ISOLATIONSFEHLERSUCHGERÄT FÜR MESSSTROMWANDLER W,WR,WSUS: DC/AC 42...460Hz 70...276V 12 KANÄLE, LED- DISPLAY, BMS-INTERFACE 2x1 WECHSLER
B91080006	SYSTEM TO LOCALIZE FAULTS EDS461-D-2 0,2...1mA, AC 10mA...1A ISOLATIONSFEHLERSUCHGERÄT FÜR MESSSTROMWANDLER W/WS...-8000 US: DC/AC 42...460Hz 70...276V 12 KANÄLE, LC-DISPLAY, BMS-INTERFACE 2x1 WECHSLER
P/N: B91080006 Type: EDS461-D-2	ISOLATIONSFEHLERSUCHGERÄT
B911732	W2-S70 Stromwandler FÜR RCM-ÜBERWACHUNGSGERÄTE UND RCMS-, EDS- SYSTEME, N-LEITERÜBERWACHUNG
B913054 / AGH675S-7-2000	(AC0-460Hz/DC 0-7,2KV, ANKOPPELBAUSTEIN NUR IN VERBINDUNG MIT IRDH275BM-7.. Länge Anschlussleitung 2 m)
B913056 / AGH675S-7-500	(AC0-460HZ/DC 0-7,2KV, ANKOPPELBAUSTEIN, NUR IN VERBINDUNG MIT IRDH275BM-7..Länge Anschlussleitung 0,5 mFK-Nr. 09/42)
B916382, UG140P	DC 24V UG-ISOMETER R-AN: 25K-OHM
B92016003	107TD47 AC0-264V / U.S.: AC230V A-ISOMETE TO DIN VDE 0100-710, For healthcare centers ISO MONITORING: R-ALARM 50-500 KOHM LOAD MONITORING: I-ALARM 5- 50 A (ONLY IN CONNECTION WITH STW2) TEMPERATURÜBERW. THERMISTOR DIN44081 LIGHTING. LCD DISPLAY, BMS-BUS RoHS Compliant
B92016003 107TD47	107TD47 AC0-264V / US: AC230V A-ISOMETE NACH DIN VDE 0100-710, FÜR MEDIZINISCH GENUTZTE RÄUME ISOÜBERWACHUNG : R-ALARM 50-500 KOHM LASTÜBERWACHUNG : I-ALARM 5-50 A (NUR IN VERBINDUNG MIT STW2) TEMPERATURÜBERW.: KALTLEITER DIN44081 BELEUCHT. LC-DISPLAY, BMS-BUS
B924197	ESL0107/300 300VA AC230/23-28V 50-60Hz, SINGLE-PHASE ISOLATION TRANSFORMER TO DIN VDE 0551, SECURITY TRANSFORMER FOR OR LIGHTS, SEK.23/24/26/27/28V CU-WEIGHT 1.10 kg
p/n: B924213, Type: ES710/5000 5kVA AC230/230V	Einphasen-Trenntransformator
p/n: B924215, Type: ES710/8000 8kVA AC230/230V	Einphasen-Trenntransformator
p/n: B93010002, Type: VME420-D-2	Spannungsrelais
Code:100068, Type:VMD420- D-2	Spannungsrelais
Nr.: B73010007, Type: VMD421H-D-3	Spannungsrelais
B93010007 / VMD421H-D-3	Spannungsrelais
B93010018, VMD420-DM-2	3(N)AC 15-460HZ 0-500/288V AC/DC SPANNUNGSRELAIS, TRUE RMS, UNTER- UND ÜBERSpannung: 6...500/288 V UNTER- UND ÜBERFrequenz: 15...460 Hz ASYMMETRIE: 5...30 % PHSENAUSFALL; PHASENfolge US: DC/AC 15...460 Hz 70...300 V ANLAUFverzögerung: 0...99 s
B933667	Unterspannungsrelay, SUR353Y 3 AC 400V 0,5-5 SEC
p/n: B94014001, Type: RCM420-D-1	Differenzstrom-Überwachungsgerät

Referans	Tanım
B94042001	RCMA470LY AC/DC3 0mA-3A ALLSTROM. DIFFERENZSTROMRELAIS FÜR EXTERNE WANDLER W35B, W60B LED-LAUFPUNKTANZ., ANSPRECHZEIT 0-10S, US: AC230V
B94042001	RCMA470LY AC/DC30mA-3A Allstrom. DIFFERENTIAL RELAY EXTERNAL CONVERTER W35B, W60B LED RUN PUNK DANCE., RESPONSE 0-10s, U.S.: AC230V
B94042010, RCMA471LY-21	AC/DC100mA-3A ALLSTROM. DIFFERENZSTROMRELAIS FÜR EXTERNE WANDLER W3-A LED-LAUFPUNKTANZ., ANSPRECHZEIT 0-10s, US: DC9,6-84V FK-NR. 96075
p/n: B94043001, Type: RCMA420-D-1	FEHLERSTROMÜBERWACHUNGSGERÄT
Nr. B98018006 Type AGH150W-4	Ankoppelgerät für Isometer
B98080008	Torus
B98080009	W20-8000 MESSSTROMWANDLER D=20mm Für Einrichtungen zur Isolationsfehlersuche EDS461/473/474
B98080016	W35AB MESSSTROMWANDLER D=35mm FÜR DIFFERENZSTROMMESSUNG RCM:: ALLSTROM-/ PULSSTROMSENSITIV
B9808008 W20AB	MESSSTROMWANDLER D=20mm FÜR DIFFERENZSTROMMESUNG RCM.. ALLSTROM-/ PULLSTROMSENSITIV
EDS461-L-2	ISOLATIONSFEHLERSUCHGERÄT
IR470LY-4015	Monitor für Bodenleckage
IR420-D4-2	Gerät zur Isolationsüberwachung
IR125Y-4 (bis zum 31.10.2020 lieferbar)	Gerät zur Isolationsüberwachung
IR155-3203 / B91068138CV4	(A-Isometer Platinenversion)
IR155-3204 / B91068139CV4	(A-Isometer Platinenversion)
P/N: B91016405, Type: IR420-D4-2 AC42...460Hz 0-300	Isolationsüberwachungsgerät
p/n: B71016405, Type: IR420-D4-2	Isolationsüberwachungsgerät
IR470LY2-4061	Art-Nr.: B91048052AC/3 (N) ACO - 793VA= ISOMETER MIT LED-LAUFPUNKT-ANYEIGEUS: AC 50Hz 230V, FK-Nr. 02/49
B91065108 / IRDH275-425	Isolationsüberwachungsgerät
Nr. B91065100 Type IRDH275-435	Isometer
IRDH275-435 3(N)AC0-793V/DC0-650V	A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM US: AC88-264V/ DC77-286V AMP-plus MEßVERFAHREN RoHS-konform
IRDH275W-435	[3(N)AC0-793V/DC0-650V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM US: AC88-264V/ DC77-286V AMP-plus MEßVERFAHREN ZUSATZBEARBEITUNG "W" TEMP. BEREICH -40...+70C°]
IRDH275W-435	[3(N)AC0-793V/DC0-650V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM US: AC88-264V/ DC77-286V AMP-plus MEßVERFAHREN ZUSATZBEARBEITUNG "W" TEMP. BEREICH -40...+70C°]
B923813	Fernalarmanzeige
MK207	LOCAL ALARM PANEL
MK2430	Platte

Referans	Tanım
Nr.: B91016407, Type: IR420-D6-2	Isometer
RCM470LY B94012017	10mA-10A(40-400Hz)/AC230V DIFFERENZSTROM-ÜBERWACHUNGSGERÄT FÜR EXT. MESSWANDLER, LED-LAUFPUNKTANZEIGE ANSPRECHZEIT EINST. 0-10s ANSCHLUSS FÜR EXT. MESSINSTRUMENT
SUE487 (B92046003)	SPANNUNGSRELAIS
TYPE:2531 DN15	VALVE, RED BRASS, TYPE VIEGA SAN-PROFIPRESS
TYPE:2531 DN20	VALVE, RED BRASS, TYPE VIEGA SAN- PROFIPRESS,
TYPE:2531 DN25	VALVE, RED BRASS, TYPE VIEGA SAN- PROFIPRESS,
B73010006 / VMD420-D-2	Spannungsrelais 3ph 3(N)AC
p/n: B73010001, Type: VME420-D-1	Spannungsrelais
p/n: B73010002, Type: VME420-D-2	Spannungsrelais 1ph AC/DC
B98080009	Messstromwandler D=20mm
ZC-3	Pin IP68,Trim Trio 3 pin male connector
B91036502/IR145-4 obsolete replaced by B71036402 IR425-D4-2	Überwachungseinrichtung
B71036402	A-ISOMETER
VME420-D-2 (B73010002) VOLTAGE RELAY	SPANNUNGSRELAIS
Nr. B91068138CV4 Type IR155-3203	A-Isometer Platinenversion
B71036402 IR425-D4-2 A	ISOMETER
B94042001	ALLSTROM. DIFFERENZSTROMRELAIS
B91065108	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
B91065504	IRDH575B1-4235 3(N)AC/DC20-150V A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY ALARM 1/2: 1kOHM-10MOHM, US: AC84-264V/DC77-286V, AMP-MESSVERFAHR. MESSSPANNUNG 10V, FK-Nr.02/62 VERTEILEREINBAUGEHÄUSE 96x144mm (HxB) HISTORIENSPEICHER,ECHTZEITUHR,NETZTRENNUNG, BMS-INTERFACE,AUSGANG 0(4)-20mA, MIT PRÜFSTROM-GENERATOR UND BEDIENFUNKTION FÜR EDS-SYSTEME, PRÜFSTROM 1-50mA
B91065104	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
p/n: B91065703W, Type: isoLR275-335 mit AGH-LR-3	Isolationsüberwachungsgerät
COM460IP	COMTRAXX
B91065000	Digitaler Erdfehlermonitor
p/n: B73060001, Type: CME420-D-1	Stromrelais
p/n: B73060002, Type: CME420-D-2	Stromrelais
B923813 / MK2007CBM	MELDE- UND PRÜFKOMBI
IRDH275-427 B91065104	EIN ISOMETER
B91065100	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY

Referans	Tanım
B91065100	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
IRDH275-435.	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
B913033	Ankoppelgerät
IR155-3204 / B91068139CV4	A-Isometer Platinenversion
RCM470LY	Staffel
B71036403 / IR425-D4-1	Isolationsüberwachungsgerät
obsolete IRDH265-4 replaced by IRDH275-435	Lin-Isolationsmonitor
p/n: B914013, Type: AGH204S-4	Ankoppelgerät
IRDH275-435	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
RCM420-D-1	DIFFERENZSTROM-ÜBERWACHUNGSGERÄT
IR155-3204 (10 and 25 pcs)	A-Isometer Platinenversion
A-ISOMETER IR140Y obsolete, replaement IR420-D4-2	STEUERGERÄT ZUR ÜBERWACHUNG DER ISOLIERUNG
IRDH375W-427	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
B91065100 IRDH275-435	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
VME420-D-2 DC/AC 15...460 Hz	spannungsrelais
B91065505	EIN ISOMETER MIT LC-DISPLAY
IR425-D4-1	Isolationsüberwachungsgerät
P/N: B98018006	Ankoppelgerät für Isometer
B93010002	Spannungsrelais 1ph AC/DC
P/N: B98018006 Type: AGH150W-4	Vorrichtung zur Kupplung
B91065500	A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY
p/n: B73010005, Type: VMD420-D-1	Spannungsrelais 3ph 3(N)AC
IRDH575B2-435	A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY
B94042005 / RCMA471LY	ALLSTRÖMISCH. DIFFERENZSTROMRELAIS
IRD 251 MYX	EIN ISOMETER
RK 170	MESSWERTUMFORMER
p/n: B91065100 type: IRDH275-435	Isometer
P/N: B74043001 Type: RCMA420-D-1	DIFFERENZSTROM-ÜBERWACHUNGSGERÄT
R145Y-3	Isolations-Überwachungsgerät
IR145Y-3	Isolations-Überwachungsgerät
SUD142 obsolete, replacement B93010007	RELAIS
B91068138V4	Erdschlussdetektor
B91068139CV4	A-Isometer Platinenversion
B93100735	Analysator für die Stromqualität

Referans	Tanım
IRDH265	Isometer
VMD258	Spannungsrelais
P/N: B73060001 Type: CME420-D-1	STROMRELAIS
P/N: B73010002, Type: VME420-D-2	Spannungsrelais 1ph AC/DC
B93010067 / VMD258 3AC 690 V	Spannungsrelais
IRDH275-435	RELAIS
IR125Y-2	EIN ISOMETER FÜR GLEICHSPANNUNGSNETZE
B916382 UG140P DC 24V UG obsolete, replaced by IR425-D4-1 (B91036403) or B71036320 (isoUG425-D4-4)	A-ISOMETER
p/n: B74014001, Type: RCM420-D-1	Differenzstrom-Überwachungsg.
Nr.: B94014002, Type: RCM420-D-2	Differenzstrom-Überwachungsgerät
p/n: B71016409, Type: IR420-D4-1	Isolationsüberwachungsgerät
P/N: B98018006 Type: AGH150W-4 AC 0-1150 V, DC 0-1	Ankoppelgerät für Isometer
p/n: B94014002, Type: RCM420-D-2	Differenzstrom-Überwachungsg
IRDH275	ISOMETER
B933557, SUD142 obsolete replaced by B93010007	Unterspannungsrelais 420V
B91065109 (Typ IRDH275B-425)	A-ISOMETER MIT LC-DISPLAY
B73010006 / VMD420-D-2	Relais
B94012019	DIFFERENZSTROMÜBERWACHUNGSGERÄT
B911739	Stromwandler
CMS460-D-1	STROMRELAIS
Nr.: B91067010, Type: iso685-D	Isometer mit LC-Display
p/n: B93010003, Type: VME421H-D-1	Spannungsrelais 1ph AC/DC
p/n: B990994, Type: XM420-Einbaurahmen	Zubehör
p/n: B91016409, Type: IR420-D4-1	Isolationsüberwachungsgerät
IR425	A-Isometer
B73010005 / VMD420-D-1	Multifunktionales Spannungsrelais
VME420-D-1	Digitale Spannungs- und Frequenzrelais

Referans	Tanım
B73010002	SPANNUNGSRELAIS
B911732 / W2-S70	Stromwandler
p/n: B93060002, Type: CME420-D-2	Stromrelais
B942613 CSE141 REPLACED BY B93060002 CME420-D-2	Relais
B91065000 / IRDH375-435	a-isometer mit Ic-display
B93060002 / CME420-D-2	Stromrelais
isoGEN423-D4-4	Isolationsüberwachungsgerät
p/n: B98060007, Type: Frontabdeckung 144x96mm	Zubehör
RCMA420-DM-2	DIFFERENZSTROM-ÜBERWACHUNGSGERÄT