

Burkert



Burkert marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Burkert ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Burkert Ürün Listesi

Referans	Tanım
00 444 670	Beschläge S039 - Messing, INLINE Schwenkanschluss
00000536 / 5002 5001	Magnetventil
00001134	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00001250	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil Typ 2000 Steuerfunktion A Mit Fedekraft geschlossen Wege/Stellungen 2 Nennweite 40 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM 88 G 1 1/2 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße E DM 63 mm MC 13 Anströmung über Sitz 0 - 16 bar Gwicht 2,710 kg
1251	2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
00002133 TYP 2002	3/2-Wege-Kolbensteuer-Sitzventil Typ 2002 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 3 3 Wege / 2 Stellungen Nennweite 25,0 25 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM 86 G 1 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße E DM 63 mm Druckbereich 0 - 16 bar Gewicht: kg/St 2,017
00002198	normally closed diaphragm valve (pneumatic) Model No.: Type 2000
00008353 TYP 2506	Gerätesteckdose 16mm Typ 2506 2506 Beschaltung 00 Standard bzw. keine Beschaltung Kabeldurchmesser G 5 - 6 mm Kabelmaterial 00 Keine Angabe Polzahl 3 2 Leiter + Schutzleiter Kabelabgang 3 Nach oben Spannung BCS 0-250 Volt Besonderheit JG08 Kabelkopf mit Abgang 30° nach oben Gewicht: kg/St 0,015
00008367 TYP 2508 NEW MODEL FOR 628006H	Nachfolgegerät: Gerätesteckdose 28mm, 3 Pol & Beschalt. Typ 2508 2508 Beschaltung 02 mit LED und Varistor Kabeldurchmesser B 6 - 7 mm Kabelmaterial 00 Keine Angabe Polzahl 3 2 Leiter + Schutzleiter Kabelabgang 1 Nach unten Spannung BBT 12-24 Volt Gewicht: kg/St 0,028
00008376 (Type 2508)	Gerätesteckdose 28mm
Typ 2508	Gerätesteckdose 28mm
2508	0-250 V AC/DC FA 1533
00008376	Gerätesteckdose 28mm
00008376.	Gerätesteckdose Beschaltung 00 Standard bzw. keine Beschaltung Kabeldurchmesser B 6 - 7 mm Kabelmaterial 00 Keine Angabe Polzahl 3 2 Leiter + Schutzleiter Kabelabgang 1 Nach unten Spannung BCS 0-250 Volt Gewicht: kg/St 0,031

Referans	Tanım
00015391	Spulensatz DN13 240/60 Typ SET1 SET1 Typ 2 0355 0355 Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 240 240 Volt Frequenz 60 60 Hz Leistungsaufnahme 00 Ohne Spule Identnummer 00015391
00015391 SPULENSATZ DN13 240/60 FÜR TYP 0407	Typ SET1 SET1 Typ 2 0355 0355 Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 240 240 Volt Frequenz 60 60 Hz Leistungsaufnahme 00 Ohne Spule Identnummer 00015391 Gewicht: kg/St 0,289
00017467	3/2-Wege-Pneumatikventil
p/n: 00017468, Type: 0470	4/2-Wege-Pneumatikventil
00017468 4/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL TYP 0470	Wirkungsweise G 4/2-Wege; In Ruhestellung Druckanschluss 1 mit Ausgang 2 verbunden; Ausgang 4 entlüftet Nennweite 04,0 4 mm Dichtwerkstoff BB NBR Leitungsanschluss 1 FM01 Flanschbild Bürkert Modul (Typ 0470) Leitungsanschluss 2 TA22 Schlauchsteckverbindung Schlauchaußendurchmesser 6mm Spannung 024 24 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme 02 2 Watt AF07 Mit Leitungsanschluss nach unten JF48 1057-SA Druckbereich 2 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,138
00017494 Typ 0470	4/2-Wege-Pneumatikventil Typ 0470 0470 Wirkungsweise G 4/2-Wege; In Ruhestellung Druckanschluss 1 mit Ausgang 2 verbunden; Ausgang 4 entlüftet Nennweite 04,0 4 mm Dichtwerkstoff BB NBR Leitungsanschluss 1 FM01 Flanschbild Bürkert Modul (Typ 0470) Leitungsanschluss 2 TA22 Schlauchsteckverbindung Schlauchaußendurchmesser 6mm Spannung 024 24 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme 02 2 Watt Besonderheit AF07 Mit Leitungsanschluss nach unten JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 2 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,139
00017525	Magnetventil
00018188	2/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien Typ 0124 0124 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0 - 8 bar
00019078 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL F. AGGRESS. MEDIEN TYP 0124	Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 04,0 4 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0 - 5 bar
00023415	electrovalve fully equipped
00023581	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00023838 TYP 0311	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend Typ 0311 0311 Wirkungsweise D 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang B druckbeaufschlagt Nennweite AABX P=0,8 mm R=1,0 mm Dichtwerkstoff RF Rubin-Sitzdichtung + FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Spannung 240 240 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Gewicht: kg/St 0,296
00027987 2/2-WEGE-MEMBRANSTEUERVENTIL; FREMDGEST TYP 0263	(Typ 0263 0263 Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Antrieb 3 Antrieb 3 typbezogen Druckbereich 0 - 10 bar)
00041209 TYP 0331	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend Typ 0331 0331 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss FB02 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-18 (32x46) Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,456

Referans	Tanım
00041325	3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben Typ 0340 0340 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 08,0 8 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spannung 110 110 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0,5 - 16 bar
00042128	2/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien Typ 0142 0142 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 32,0 32 mm Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff PV PVC Leitungsanschluss KM28 Klebeverbindung Muffe Durchmesser 40mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 05 5 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0,5 - 6 bar
00042784 2/2-WEGE-MAGNETVENTIL; SERVOKOLBEN	Typ 0404 0404 Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff EB PTFE-Sitzdichtung + NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 1 - 32 bar
00043129	3/2-Wege-Magnetventil
p/n: 00044373, Type: 0290	Direktgesteuertes Ventil
00044816	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 0290 0290 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 12,0 12 mm; Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff MS Messing; Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 230 230 Volt; Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 10 10 Watt; Besonderheit JF01 Standardkabelkopf MT05 Direkte Koppelung; Druckbereich 0 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,658
00045291	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 0290 0290 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 024 24 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme CB 80 Watt Anzug, 6 Watt Betrieb Besonderheit CZ05 Interne Hochleistung JF01 Standardkabelkopf MT05 Direkte Koppelung Druckbereich 0 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,662
00045566	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend Typ 0311 0311 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit HA17 Handbetätigung, PA-Drehhandbetätigung, Drehhebel JF01 Standardkabelkopf
00045653	2/2-way solenoid valve f aggress. media Type 0124 0124 Function A 2/2-way, normally closed Nominal diameter 03.0 mm 3 Seal material FKM FF Material PP polypropylene Line connection GM82 G 1/4 sleeve Voltage 230 230 Volts Frequency 50 50 Hz Power consumption 08 watts 8 Special JF01 standard cable head Pressure range 0 - 10 bar
00047901	3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben Typ 0340 0340 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 08,0 8 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spannung 110 110 Volt Frequenz 60 60 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0,5 - 16 bar
p/n: 00049050, Type: 0290	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00049470	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend Typ 0323 0323 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 20,0 20 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM85 G 3/4 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme CC 100 Watt Anzug, 9 Watt Betrieb Besonderheit CZ05 Interne Hochleistung JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0 - 0,25 bar
00049500	Wege-Magnetventil

Referans	Tanım
00050036 2/2-WEGE-MAGNETVENTIL; SERVOKOLBEN 0404 2/2-WEGE; IN RUHESTELLUNG GESCHLOSSEN	Electrical switch
00052110	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend Typ 0312 0312 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff PA Polyamid Leitungsanschluss FB01 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-06 (32x32) Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 04 4 Watt Besonderheit AB30 0312-0051-001-00 DN 2 PA Gehäusehöhe 10mm DE54 Kern 0311-1157-610-00 NBR80 1 Quernute PB09 Prüfspannung 0,9 Un Druckbereich 0 - 8 bar
P/N: 58493, Type: 0290	Magnetventil
00059532 2/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL; SERVOKOLBEN TYP 0400	(Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 012 12 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Z303 Druckbereich 1 - 40 bar)
00062695	2/2-Wege-Magnetventil
00064063 2/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL; SERVOKOLBEN TYP 0400	Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 115 115 Volt Frequenz 60 60 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Z303 Druckbereich 1 - 40 bar
00066735 2/2-WEGE-MAGNETVENTIL; SERVOGESTEUERT TYP 0280	Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 13,0 13 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 220 220 - 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0,2 - 16 bar
00067832	2/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien Typ 0131 0131 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 15,0 15 mm Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff PV PVC Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 024 24 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme CC 100 Watt Anzug, 9 Watt Betrieb Besonderheit CZ05 Interne Hochleistung JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0 - 1 bar Gewicht: kg/St 1,075
00069006	2/2-way solenoid valve f aggress. media Type 0124 0124 Description lot of e-price amount Function A 2/2-way, normally closed Nominal diameter 03.0 mm 3 Seal material FKM FF Material PD PVDF (polyvinylidene fluoride) Line connection GM82 G 1/4 sleeve Voltage 230 230 Volts Frequency 50 50 Hz Power consumption 08 watts 8 Special JF01 standard cable head Pressure range 0 - 10 bar
00072977	Valve
00088897	4/2-Wege-Pneumatikventil Typ 0470 0470 Wirkungsweise G 4/2-Wege; In Ruhestellung Druckanschluss 1 mit Ausgang 2 verbunden; Ausgang 4 entlüftet Nennweite 04,0 4 mm Dichtwerkstoff BB NBR Leitungsanschluss 1 GM81 G 1/8 Muffe Leitungsanschluss 2 FS05 Flanschbild seitlich Namurflansch Spannung 024 24 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme 02 2 Watt JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 2 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,158
0010 00565118 TYPE 8071	Nachfolgegerät bzw. neue Artikelnummer Ovalrad Durchflusssensor Typ 8071 8071 Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Werkstoff VB VA (1.4401) Dichtwerkstoff CC FFKM Sensor A2 Edelstahl Ovalräder mit Magneten Messbereich Y 2-100 l/h (0,53-26,4 GPH) Funktion F1 Messung Aufbau W Gehäuse, IP54, Spannung BDG 4,5-24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Ausgang 4 Open Collector NPN Druckbereich 0 - 55 bar Gewicht: kg/St 1,040

Referans	Tanım
00120668 TYP 0470	4/2-Wege-Pneumatikventil Typ 0470 0470 Wirkungsweise G 4/2-Wege; In Ruhestellung Druckanschluss 1 mit Ausgang 2 verbunden; Ausgang 4 entlüftet Nennweite 04,0 4 mm Dichtwerkstoff BB NBR Leitungsanschluss 1 FM01 Flanschbild Bürkert Modul (Typ 0470) Leitungsanschluss 2 TA22 Schlauchsteckverbindung Schlauchaußendurchmesser 6mm Spannung 024 24 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme 02 2 Watt AF07 Mit Leitungsanschluss nach unten AF08 Mit integriertem Rückschlagventil JF48 1057-SA Druckbereich 2 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,143
00121520 2/2-WEGE-MAGNETVENTIL F. AGGRESS. MEDIEN - 1 - 6 BAR	Typ 0124 0124 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf NA01 Analysenausführung + Vakuumausführung nach FST DIS 1000020797 (WN 06 3 50054) Druckbereich - 1 - 6 bar
00122660	5/2-Wege-Pneumatikventil
00123053 TYP 0330	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend Wirkungsweise D 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang B druckbeaufschlagt Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spannung 024 24 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt JF76 Gerätesteckdose 1051-2303-...- NK27 Kabelkopf angebaut Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,470
p/n: 00124144, Type: 0255	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
p/n: 125301, Type: 6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00125314 2/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND TYP 6013	Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 06,0 6 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 1,5 bar Druck max / Gas 1,5 bar Gewicht: kg/St 0,426
00125329 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND TYP 6014	Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 01,5 1,5 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 16 bar Druck max / Gas 16 bar Gewicht: kg/St 0,332
P/N: 00125333, Type: 6014	3/2-Wege-Magnetventil
00125336 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND TYP 6014	Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 10 bar Druck max / Gas 10 bar
125337	Ventil
125341	3/2-Wege-Magnetventil mit Direktwirkung Typ 6014 6014
00126078	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Typ 6013 6013 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 6 bar Druck max / Gas 6 bar
Typ 6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00126091 TYP 6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Typ 6013 6013 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 6 bar Druck max / Gas 6 bar Gewicht: kg/St 0,331

Referans	Tanım
00126140 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND TYP 6014	Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 10 bar Druck max / Gas 10 bar
00126142	(3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Typ 6014 6014 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 02,5 2,5 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 6 bar Druck max / Gas 6 bar Gewicht: kg/St 0,435)
00126148 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND	valve,6014 C 2,0 FKM, G1/4, PN10 BAR, 110VAC,50HZ,8W
00126155 (Typ 6014)	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00126209	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00126231	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Typ 6014 6014 Wirkungsweise T 3/2-Wege; Universell einset 3/2-Wege; Universell einsetzbar;Nennweite 01,5 1,5 mm;Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff VA Edelstahl;Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe;Spulengröße 5 32 mm;Spannung 230 230 Volt;Frequenz 50 50 Hz;Leistungsaufnahme 08 8 Watt;Druckbereich 0 - 7 bar;Druck max / Gas 7 bar;Gewicht: kg/St 0,317
00126410 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND TYP 6014	Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss FB01 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-06 (32x32) Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 05 5 Watt Besonderheit HA17 Handbetätigung, PA-Drehhandbetätigung, Drehhebel Druckbereich 0 - 6 bar Druck max / Gas 6 bar
00131421	3/2-und 5/2-Wege-Pneumatikventil 32mm Typ 6519 6519 Wirkungsweise W Wahlweise 5/2- oder 3/2-Wege Nennweite 06,0 6 mm Leitungsanschluss 1 GM82 G 1/4 Muffe Leitungsanschluss 2 FS05 Flanschbild seitlich Namurflansch Betätigungsart B elektropneumatisch / Luftfeder + mech. Feder Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 02 2 Watt Druckbereich 2 - 8 bar Gewicht: kg/St 0,485
00132395	3/2-Wege-Pneumatikventil 10 mmTyp 6510 6510 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastetNennweite 02,5 2,5 mmLeitungsanschluss 1 FM08 Flanschbild Schnittstelle Modul/Ventil für Typ6510Leitungsanschluss 2 0000 nicht vorhandenBetätigungsart B elektropneumatisch / Luftfeder + mech. FederSpulengröße 0 Typbezogen festgelegtSpannung 024 24 VoltFrequenz DC GleichstromLeistungsaufnahme 01 1 WattHA01 Ohne HandbetätigungJF80 Rechtecksteckeranschluss 5.08 mm, 2-poligDruckbereich 2,5 - 7 bar
00132395 3/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL 10 MM	Typ 6510 6510 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 02,5 2,5 mm Leitungsanschluss 1 FM08 Flanschbild Schnittstelle Modul/Ventil für Typ 6510 Leitungsanschluss 2 0000 nicht vorhanden Betätigungsart B elektropneumatisch / Luftfeder + mech. Feder Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 01 1 Watt HA01 Ohne Handbetätigung JF80 Rechtecksteckeranschluss 5.08 mm, 2-polig Druckbereich 2,5 - 7 bar
00132465,5/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL 32MM, TYP6519	Wirkungsweise H 5/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang 2 druckbeaufschlagt Nennweite 08,0 8 mm Leitungsanschluss 1 GM82 G 1/4 Muffe Leitungsanschluss 2 GM82 G 1/4 Muffe Betätigungsart B elektropneumatisch / Luftfeder + mech. Feder Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 02 2 Watt Druckbereich 2 - 8 bar Gewicht: kg/St 0,458
00132923	0263 A 8.0 NBR MS G3/8 PNO:7BAR PILOT 3-8BAR

Referans	Tanım
00133033	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00133745 2/2-WEGE-VENTILARMATUR OHNE SPULE TYP F281 F281	valve
00134240 2/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND TYP 6013	Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 02,5 2,5 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM81 G 1/8 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit EA60 Druckfeder 014461 Druckbereich 0 - 10 bar Druck max / Gas 10 bar
00134317	solenoid valve, connection: G 1.2, voltage: 178 873(24V) bar:0.2-16; m3/h:4.0
00134320 2/2-WEGE-MAGNETVENTIL; SERVOGESTEUERT TYP 5281	(Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 13,0 13 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 56 50-60 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0,2 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,607)
00134320 TYP 5281	2/2- Wege-Magnetventil; servogesteuert
00134590 TYP 5404	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben Typ 5404 5404 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff EB PTFE-Sitzdichtung + NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 1 - 50 bar Druck max / Gas 50 bar Gewicht: kg/St 0,608
00134616	4/2-Wege-Pneumatikventil, Servokolben, Frequenz 50-60 Hz Leistungsaufnahme 02 2 Watt Druckbereich 1 - 10 bar
00134622	4/2-Wege-Pneumatikventil
134624	4/2-Wege-Pneumatikventil
00135 958	2/2 wege, G1/2", FKM,normal zu, 24VDC, 0255 seri
00136345	3/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien Typ 0124 0124 Wirkungsweise T 3/2-Wege; Universell einset 3/2-Wege; Universell einsetzbar Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 4 bar
00136347 OEM!!	Ventil
00136347 0124T3.0 FKM PD	3WAY VALVE 220V
00136753	(4/2-Wege-Pneumatikventil Typ:5470)
00136887,TYPE 5470 4/2 WEGE	pneumatic valve
00137782	3/2-Wege-Wippenventil, 16mm Analyse Typ 6606 6606 Wirkungsweise T 3/2-Wege; Universell einset 3/2-Wege; Universell einsetzbar Nennweite 01,6 1,6 mm Dichtwerkstoff CC FFKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss DA20 Schlauchtülle- Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 012 12 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme AS 3,4 Watt JC09 2 eingepresste FEP Litzen 0,2 mm ² AWG 24, weiß JW04 Kabellänge 500 mm (19,5 inch) Druckbereich -1 - 2 bar Druck max / Gas 2 bar Gewicht: kg/St 0,068

Referans	Tanım
00138100 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL; DIREKTWIRKEND	Typ 0331 0331 Wirkungsweise T 3/2-Wege; Universell einset 3/2-Wege; Universell einsetzbar Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss FB02 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-18 (32x46) Spannung 024 24 Volt
00138192 2/2 WEGE-MAGNETVENTIL SERVOGESTEUERT TYP 5282	SERVO gesteuertes Magnetventil
00140531 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL; DIREKTWIRKEND TYP 6014	Wirkungsweise D 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang B druckbeaufschlagt Nennweite 01,5 1,5 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss FB01 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-06 (32x32) Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 16 bar Druck max / Gas 16 bar
00140564 \ Type: 5404	2/2-Wege-Magnetventil
00141449	2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil Typ 2030 2030 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 15,0 15 mm Dichtwerkstoff AB EPDM (Lebensmittelqualität) Werkstoff PV PVC Leitungsanschluss KM25 Klebeverbindung Muffe Durchmesser 20mm Antriebsausführung C PA-Antrieb, VA-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße D DM 50 mm Druckbereich 0 - 8,5 bar
00141585	2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil Typ 2031 2031 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 25,0 25 mm Dichtwerkstoff AB EPDM (Lebensmittelqualität) Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss GM86 G 1 Muffe Antriebsausführung C PA-Antrieb, VA-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße F DM 80 mm NO01 aussen glasperlengestrahlt Ra 1,6 Micrometer / Ra64 Microinch NO05 Innen glasperlengestrahlt Ra 1,6 Micrometer / Ra64 Microinch Druckbereich 0 - 10 bar
00143139	2/2-Wegeventil mit Trennmembran für Medium bis +100°C
00144935 6525	5/2-Wege-Pneumatikventil 10 mm
00145 788	2/2 wege , G1/2", brass, NBR, 24VDC, 0256 seri
00149016 TYP 6014	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00151110	3/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien Typ 0121 0121 Wirkungsweise F 3/2-Wege; Verteilerventil Nennweite 06,0 6 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss GM83 G 3/8 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme CE 60 Watt Anzug, 3 Watt Betrieb Besonderheit CZ05 Interne Hochleistung JC01 Eingepresstes Schlauchkabel HO5RN-F3GO,7 JW10 Kabellänge 3000 mm Druckbereich 0 - 2 bar Gewicht: kg/St 0,320
P/N: 00151362, Type: 5470	Magnetventile
00154093	manometreli olan parça
00154705	5404-B12,0EBMSGM84-5-230/56-08 *CF05+DE85
00154705 Typ 5404	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben Typ 5404 5404 Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff EB PTFE-Sitzdichtung + NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 56 50-60 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit CF05 Spule oder Stopfen mit Entlüftung G1/8 DE85 Kern 0311-1015-260-00 Druckbereich 1 - 40 bar Gewicht: kg/St 0,595
00161306	3/2-Wege-Magnetventil

Referans	Tanım
00161481	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 5281 5281 Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 50,0 50 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM89 G 2 Muffe Spulengröße 6 40 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme 09 9 Watt Besonderheit JA01 Klemmenkasten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 (mit Zulassung PTB 00 ATEX 3119 X) + Sicherung (mit Zulassung PTB 01 ATEX 2064) MA02 Elektrischer Anschluss über Ventilausgang MB05 Kabelabgang nach oben PD53 Zulas. PTB 00 ATEX 2129X Ex m II T4 (ohne Kl.-Kasten) Ex em II T4 (mit Kl.-Kasten), II 2G, II 2D IP 65, Tu -30°C bis + 60°C max. Oberflächentemperatur 135°C, 9 W (nur Einzelmontage) Druckbereich 0,2 - 10 bar
00162153	Mehrwege-Schieberventil Typ 0450 0450 Wirkungsweise H 5/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang 2 druckbeaufschlagt Nennweite 14,0 14 mm Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Betätigung EL Elektromagn. 32x32, Luftfeder Spannung 024 24 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) JW12 Kabellänge 5000 mm MW17 Vorsteuerung Typ 6014 PD49 Zulas. PTB 00 ATEX 2129 X Ex m II T5 (ohne Kl.-Kasten), Ex em II T5 (mit Kl.-Kasten), II 2G, II 2D IP 65, Tu -30°C bis + 60°C max Oberflächentemperatur 100°C, 3 W (nur Einzelmontage) Druckbereich 1 - 10 bar Gewicht: kg/St 1,599
00165537 Typ 2702	2/2-Wege-Schrägsitz-Regelventil Typ 2702 2702 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 32,0 32 mm Dichtwerkstoff SS Stahl Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss GM87 G 1 1/4 Muffe Antriebsausführung C PA-Antrieb, VA-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße F DM 80 mm Schnittstelle Arm./Antrieb N4 Nippelgewinde M50 x 2 (Standard DN 32) Steuerluftanschluss 0000 Standard-Steuerluftanschluss bzw. integrale Bauweise Besonderheit AF35 Kurzgehäuse mit metr. Gewinde an der Antriebsschnittstelle Druckbereich 0 - 15 bar Gewicht: kg/St 2,960
00170457	valve
p/n: 00174395, Type: 6519	5/2-Wege-Pneumatikventil 32mm
00175085	VALVE 6012 1,2 MM KL.-NR.001-01-04 20 MM 24 VOLT 4 WAT NL02
00175689	2/2-WEGE PROPORTIONALVENTIL
00175738	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend Typ 0323 0323 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 20,0 20 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM85 G 3/4 Muffe Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 80 80 Watt Besonderheit BE01 Magnetantrieb 0131-1073-323-67 KR07 Typschildangabe: 24V= 80W KB 2s Druckbereich 0 - 0,25 bar
00178362	DIG. ANSTEUERELEKTRONIK FUER PROPVENTILE
00178608	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil Typ 2000 2000 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 15,0 15 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße C DM 40 mm Besonderheit AF12 Kurzgehäuse Druckbereich 0 - 15 bar Gewicht: kg/St 0,595
00178676 TYP 2000 NENNWEITE 25,0	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil Typ 2000 2000 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 25,0 25 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM86 G 1 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße E DM 63 mm Besonderheit AF12 Kurzgehäuse MS74 montiert mit V-ANTR Druckbereich 0 - 11 bar Gewicht: kg/St 1,566
00178684	valve seat tilted 2/2,TYPE : 2000

Referans	Tanım
00178695 TYP 2000 NENNWEITE 40,0	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil Typ 2000 2000 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 40,0 40 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM88 G 1 1/2 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße F DM 80 mm Besonderheit AF12 Kurzgehäuse Druckbereich 0 - 9 bar Gewicht: kg/St 3,100
00178896	2/2-Wege-Schrägsitzventil
00179765 SPULE 230/50/08	Typ AC10 AC10 Schnittst. Armatur/Spule U3 Zentralverschraubt, Kerndurchmesser 10,6 mm, universal Spulengröße 5 32 mm Spulenwicklung 19AB
00179916	024/DC/04 Typ AC07 AC07 U2 CENTRAL SCREW, CORE DIAMETER 7 MM UNIVERSAL 20 MM 21AA
00179938 5/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL 10 MM 6525	Wirkungsweise H 5/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang 2 druckbeaufschlagt Nennweite 04,0 4 mm Leitungsanschluss 1 FM14 Flanschbild Typ 6525 Leitungsanschluss 2 0000 nicht vorhanden Betätigungsart Z elektropneumatisch auf basis Typ 6144 Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 024 24 Volt Frequenz BA Batteriestrom Leistungsaufnahme AA 0,8 Watt JB17 Rechter PIN Pluspol JF80 Rechtecksteckeranschluss 5.08 mm, 2-polig Druckbereich 2,5 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,025
00179938 5/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL 10 MM 6525	Wirkungsweise H 5/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang 2 druckbeaufschlagt Nennweite 04,0 4 mm Leitungsanschluss 1 FM14 Flanschbild Typ 6525 Leitungsanschluss 2 0000 nicht vorhanden Betätigungsart Z elektropneumatisch auf basis Typ 6144 Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 024 24 Volt Frequenz BA Batteriestrom Leistungsaufnahme AA 0,8 Watt JB17 Rechter PIN Pluspol JF80 Rechtecksteckeranschluss 5.08 mm, 2-polig Druckbereich 2,5 - 10 bar
00183939 TYP 2000	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil Typ 2000 2000 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 15,0 15 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße D DM 50 mm AF12 Kurzgehäuse MC13 Anströmung über Sitz MS74 montiert mit V-ANTR Druckbereich 0 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,732
P/N: 00184310, Type: 6511-H02,5-FM09-0000-Z0-024/BA-AA * HA01+JB17+JF80	5/2-Wege-Pneumatikventil
00184960	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 5282 5282 Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 13,0 13 mm Dichtwerkstoff BB NBR;Werkstoff MS Messing;Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe;Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt;Spannung 230 230 Volt;Frequenz 56 50-60 Hz;Leistungsaufnahme 08 8 Watt;Besonderheit MT50 Vorsteuerung WWC bzw. WWD;Druckbereich 0,2 - 16 bar;Gewicht: kg/St 0,920
00186578	(2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil Typ 2000 2000 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 20,0 20 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM85 G 3/4 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße D DM 50 mm AF12 Kurzgehäuse MC13 Anströmung über Sitz Druckbereich 0 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,940 Substitution for Id.-Nr. 166257)

Referans	Tanım
00186578	Nachfolger zu 166257 1:1 2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil Typ 2000 2000 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 20,0 20 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff RG Rotguss Leitungsanschluss GM85 G 3/4 Muffe Antriebsausführung B PA-Antrieb, MS-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße D DM 50 mm Besonderheit AF12 Kurzgehäuse MC13 Anströmung über Sitz Druckbereich 0 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,940
0018-6702-000	VALVE:SOLENOID,3/4 IN PIPE,DN 13 ORIFICE VALVE,SOLENOID: PIPE SIZE: 3/4 IN; ORIFICE DIAMETER: DN 13; ELECTRICAL RATING: 24 VDC, 60 HZ, 9 W; CONFIGURATION: 2 WAY; CONNECTION: THREADED (TUBE NOZZLE); OPERATION: ELECTRIC; PRESSURE RATING: 0 TO 16 BAR; ENCLOSURE: IP 65; BODY MATERIAL: BRASS; ADDITIONAL DATA: USED FOR WASHING WATER SYSTEM, WESTFALI A OIL SEPERATOR.
00200192	solenoid valve(0330 A 3.0 FKM G1/4)
p/n: 201010; Type: KT01	5/2-W-MAGNETVENTIL
00206594 PROZESSREGLER SIDE NAMUR TYP 8793	(Pneumatische Funktion D3 Doppelt- und Einfachwirkend QNn=100 l/min Näherungsschalter 00 Ohne Flanschbild FA06 Schnittstelle Sidecontrol 879x Namur Flansch Versorgungsspannung E 24V DC Ansteuerung F 0-10V, 0-5V, 4-20mA, 0-20mA einstellbar Elektr. Anschluss KD Kabeldurchführung Fluidischer Anschluss GI G 1/4 Bedienung/Konfig. T Tastatur und Display intern Ein- / Ausgänge F 1 Binäreingang + 1 analoger Ausgang + 2 Binärausgänge Zusatzfunktion 0 Ohne Kommunikation 0 Ohne PK02 usCSAc zugelassene Ansteuerung)
00206611	Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler: Positioner SideControl
00206611 POSITIONER SIDE NAMUR TYP 8792	SIDE CONTROL POSITIONER PARALLEL ACTING
00214362	a-1.6 3bar 12 volt,2-way valve
00214398 ERSATZTEILSATZ DN 12 BB WW B TYP SET4	(Typ 2 0400 0400 Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnetNennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff 00 Ohne Gehäuse oder keine Angabe Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Stromart E DC Leistungsaufnahme 00 Ohne Spule Identnummer 00214398 Besonderheit Z303)
00216019	Ventilinsel 8644 24 fach 6524 Typ 8644 8644 Anreihmass 11 11 mm Anz. monostab. 3/2 Ventile 24 24 Ventile Anz. monostab.4+5/2 Ventile 00 Keine Anzahl Bistab. 5/2 Ventile 00 keine Anzahl Bistab. 5/3 Ventile 00 keine Anz. nicht bel. Ventilpl. 00 Keine Elektr. Ansteuerung 000 Ohne elektr. Ansteuerung Hersteller SI Siemens Anzahl digitale Inputs 00 Kein Input Anzahl analoge Inputs 00 keine Anzahl Digitale Outputs 00 Kein Output Anzahl Analoge Outputs00 keine Leitungsanschluss 1 GM82 G 1/4 Muffe Leitungsanschluss 2 TA22 Schlauchsteckverbindung Schlauchaußendurchmesser 6mm Zulassung 00 KEINE Schutzart 20 IP20 Pneumatisches Manometer 1 mit Manometer Pneumat. Besonderheit 1 mit Rückschlagventilen Pneumat. Besonderheit X 2 x 3/2-Wege enthalten, 1 Ve Elektr. Besonderheit 0 ohne Zubehör 0 Ohne Gewicht: kg/St 1,618
00221602	(2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Typ 6213 6213 Generation EV Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 13,0 13 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spulengröße 6 40 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 10 10 Watt Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St0,535)
p/n: 00221606, Type: 6213	2/2-Wege-Magnetventil, servogekoppelt
00221618	valve

Referans	Tanım
00221674 NEW PART # FOR 93908133	Nachfolgegerät bzw. neue Artikelnummer: 2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Typ 6213 6213 Generation EV Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 10,0 10 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spulengröße 6 40 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 10 10 Watt Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,444
00221734	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Typ 6213
p/n: 00221844, Type:	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00221846 2/2-WEGE- MAGNETVENTIL; SERVOGESTEUERT TYP 6281	(Generation EV Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 13,0 13 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 56 50-60 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0,2 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,521)
00221926 Typ 6281	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 6281 6281 Generation EV Wirkungsweise B 2/2-Wege; In Ruhestellung geöffnet Nennweite 13,0 13 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit NA38 Spule für höhere Temperaturen Druckbereich 0,2 - 16 bar Gewicht: kg/St 0,550
00451904	3/2-Wege-Magnetventil; direkt wirkend
00225435	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 0290 0290 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 10 10 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf MA02 Elektrischer Anschluss über Ventilausgang MT05 Direkte Koppelung NL02 geeignet für Anwendungen mit Sauerstoff (nichtmetallische medienberührende Materialien sind BAM-geprüft), blauer Aufkleber, DIS 1000020797 Druckbereich 0 - 16 bar
00227419 Typ 8694	Positioner Top Basic 70mm für Ant. 27XX Typ 8694 8694 Pneumatische Funktion E1 Einfachwirkend DN 0,6 Näherungsschalter 00 Ohne Flanschbild FA05 Schnittstelle Element-Ansteuerung und Remote Sensor zu Classic- oder Fremdhersteller-Antrieb Versorgungsspannung E 24V DC Ansteuerung A Stromsignal 4-20mA Elektr. Anschluss MP Multipol Fluidischer Anschluss S6 Schlauchsteckverbindung 6mm und 1/4" Bedienung/Konfig. 0 ohne Ein- / Ausgänge E 1 Binäreingang + 1 analoger Ausgang Zusatzfunktion 0 Ohne Kommunikation 0 Ohne Besonderheit PU02 UL listed für USA und Canada Gewicht: kg/St 0,505
00235925 8802	(Prozess-Regelsystem mit Prozessregler Typ 8802 8802 Ventiltyp GB Geradsitzventil Typ 2712 Ansteuerungstyp A Stellungsregler 8630 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 25,0 25 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss GM86 G 1 Muffe Antriebsausführung C PA-Antrieb, VA-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße F DM 80 mm Schnittstelle Arm./Antrieb N3 Nippelgewinde M40 x 1,5 (Standard DN 25) Funktion D Prozessregler Singleinput Antriebsart E einfachwirkend Wegsensor IX Weg, Intern Versorgungsspannung E 24V DC Ansteuerung F 0-10V, 0-5V, 4-20mA, 0-20mA einstellbar Elektr. Anschluss PG Klemmleiste mit Kabelverschraubung Fluidischer Anschluss GV G 1/4 / VA Bedienung/Konfig. T Tastatur und Display intern Software-Rückmelder A Analoge Stellungsrückmeldung Zusatzfunktion B Binär-Eingang Kommunikation S Serielle Schnittstelle Bedienung A Aussen)
246475	3/2-Wege-Pneumatikventil

Referans	Tanım
00250156	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 6281 6281 Generation EV Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 40,0 40 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM89 G 2 Muffe Spulengröße 6 40 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme 09 9 Watt Besonderheit JA01 Klemmenkasten mit Kabelverschraubung M20 x 1,5 (mit Zulassung PTB 00 ATEX 3119 X) + Sicherung (mit Zulassung PTB 01 ATEX 2064) MA02 Elektrischer Anschluss über Ventilausgang MB05 Kabelabgang nach oben PD53 Zulas. PTB 00 ATEX 2129X Ex m II T4 (ohne Kl.-Kasten) Ex em II T4 (mit Kl.-Kasten), II 2G, II 2D IP 65, Tu -30°C bis + 60°C max. Oberflächentemperatur 135°C, 9 W (nur Einzelmontage)
00259988 8802	(Prozess-Regelsystem mit Prozessregler Typ 8802 8802 Ventiltyp GB Geradsitzventil Typ 2712 Ansteuerungstyp A Stellungsregler 8630 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 32,0 32 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss GM87 G 1 1/4 Muffe Antriebsausführung C PA-Antrieb, VA-Gewindebuchse am Antriebsgröße G DM 100 mm Schnittstelle Arm./Antrieb N4 Nippelgewinde M50 x 2 (Standard DN 32)Funktion D Prozessregler Singleinput Antriebsart E einfachwirkend Wegsensor IX Weg, Intern Versorgungsspannung E 24V DC Ansteuerung F 0-10V, 0-5V, 4-20mA, 0-20mA einstellbar Elektr. Anschluss PG Klemmleiste mit Kabelverschraubung Fluidischer Anschluss GV G 1/4 / VA Bedienung/Konfig. T Tastatur und Display intern Software-Rückmelder A Analoge Stellungsrückmeldung Zusatzfunktion B Binär-Eingang Kommunikation S Serielle Schnittstelle)
0026079	0262 A 12,0 EPDM MS G1/2 PN 0/6 BAR PILOT3,3/6 BAR
00262740 TYP 2030	2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil Typ 2030 2030 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 20,0 20 mm Dichtwerkstoff AB EPDM (Lebensmittelqualität) Werkstoff PV PVC Leitungsanschluss KM26 Klebeverbindung Muffe Durchmesser 25mm Antriebsausführung C PA-Antrieb, VA-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße E DM 63 mm HD01 Armaturenlieferant 8875 Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 1,040
00413615	BEFESTIGUNGSKIT KPL.F.ROHRVERL 1541-4136-15Q-00
00416633	VERL.KABEL KOAXIAL M. 4-LEITER L=1,2 M KOMP-435-8205 -G1-00416632
00417704 Typ 8323	Drucktransmitter Typ 8323 8323 Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Werkstoff VA Edelstahl Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor 2P Straight Gauge Sensor Messbereich B Fest eingestellt Funktion F1 Messung Aufbau L Gehäuse, IP65, Stecker, DIN 43650, PG9 Spannung BCH 10-30 Volt Frequenz DC Gleichstrom Ausgang A Stromsignal 4-20mA Besonderheit ML62 Messbereich 0 bis 25 bar Druckbereich 0 - 25 bar Gewicht: kg/St 0,200
00418952	TIP 8225 Digital Transmitter
00419568	ARMATURE PP L=1,0M KOMP-475-1541 -G419-567-00
423851	Kabelkopf
423851	Kabelkopf
Typ SE30 Sensor	Inline Durchflusssensor
00423913 SE30	Inline-Durchflusssensor
00423913 TYP SE30	Inline Durchflusssensor Typ SE30 Sensor Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff PC PolycarbonatPPO Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor R3 Signalaufnahme durch Hallsensor Messbereich B Fest eingestellt Funktion F3 Messung, Pulsausgang Aufbau L Gehäuse, IP65, Stecker, DIN 43650, PG9 Spannung BDN 12-36 Volt Frequenz DC Gleichstrom Ausgang Z Opencollector PNP/NPN Gewicht: kg/St 0,220

Referans	Tanım
00423914	(Inline Durchflusssensor Typ SE30 Sensor Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff PC PolycarbonatPPO Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor R3 Signalaufnahme durch Hallsensor Messbereich B Fest eingestellt Funktion F3 Messung, Pulsausgang Aufbau L Gehäuse, IP65, Stecker, DIN 43650, PG9 Spannung 000 Ohne Frequenz 00 Ohne Ausgang 4 Open Collector NPN Gewicht: kg/St 0,231)
00423914	Inline Durchflusssensor Typ SE30 Sensor Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff PC PolycarbonatPPO Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor R3 Signalaufnahme durch Hallsensor Messbereich B Fest eingestellt Funktion F3 Messung, Pulsausgang Aufbau L Gehäuse, IP65, Stecker, DIN 43650, PG9 Spannung 000 Ohne Frequenz 00 Ohne Ausgang 4 Open Collector NPN Gewicht: kg/St 0,231
00423914	Inline Durchflusssensor Typ SE30 Sensor Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff PC PolycarbonatPPO Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor R3 Signalaufnahme durch Hallsensor Messbereich B Fest eingestellt Funktion F3 Messung, Pulsausgang Aufbau L Gehäuse, IP65, Stecker, DIN 43650, PG9 Spannung 000 Ohne Frequenz 00 Ohne Ausgang 4 Open Collector NPN Gewicht: kg/St 0,231
00423920	Inline Durchflusstransmitter Typ SE35 Transmitter Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff 00 Ohne Gehäuse oder keine Angabe Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor R5 Signalaufnahme durch Induktionsspule - Kunststoffschaufelrad Messbereich A Frei programmierbar Funktion F5 Batch, 2 x Relais, 2 x Totalisatoren, Durchfluss Aufbau C Gehäuse IP65, Anzeige, Klemmenanschluss M20x1,5 Spannung BDN 12-36 Volt Frequenz DC Gleichstrom Ausgang W Wenderelais Gewicht: kg/St 0,600
00423938 TYP S030	Durchflusssensor Modul PVC 15 Typ S030 Durchflusssensor (l/min) Leitungsanschluss KM25 Klebeverbindung Muffe Durchmesser 20mm Werkstoff PV PVC Dichtwerkstoff FF FKM Sensor P5 Kunststoff-Schaukelrad PVDF mit Permanent-Magneten Messbereich 0 Keine Angabe Funktion 00 Ohne Aufbau 0 ohne Spannung 000 Ohne Frequenz 00 Ohne Ausgang 0 Standard Besonderheit MP29 Neue Version DN15 Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,190
p/n: 00423981, Type: S030	Durchflusssensor
00423984	Durchflusssensor Modul MS Typ S030 Durchflusssensor (l/min) Leitungsanschluss GM88 G 1 1/2 Muffe Werkstoff MS Messing Dichtwerkstoff FF FKM Sensor P5 Kunststoff-Schaukelrad PVDF mit Permanent-Magneten Messbereich 0 Keine Angabe Funktion 00 Ohne Aufbau 0 ohne Spannung 000 Ohne Frequenz 00 Ohne Ausgang 0 Standard Druckbereich 0 - 16 bar
00427919 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND	VALVE
427919	3/2-Wege-Magnetventil
00428570	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Typ 6012 6012 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 01,2 1,2 mm Dichtwerkstoff FB FKM + NBR Werkstoff PA Polyamid Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Spulengröße 2 20 mm Spannung 110 110 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 04 4 Watt Besonderheit HA17 Handbetätigung, PA-Drehhandbetätigung, Drehhebel LG18 Hohlschraube G1/8 - P-Anschluss Steckverb. ø 6 mm Druckbereich 0 - 10 bar Druck max / Gas 10 bar Gewicht: kg/St 0,130
00428999	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Typ 6013 6013 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss FB01 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-06 (32x32) Spulengröße 5 32 mm Spannung 048 48 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit EA60 Druckfeder 014461 Druckbereich 0 - 25 bar Druck max / Gas 25 bar Gewicht: kg/St 0,285

Referans	Tanım
00429112 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND	VALVE
00430837	Type S020 Fitting
00432304	Sarı, Flow 8030 ersatzteil kit sensor-armatur-messing-dichtung fkm
00432304	MS Armatur, FKM Dicht. Typ SET8 SET8 Typ 2 S030 FLUID SENSOR_(L/MIN) Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff MS Messing Dichtwerkstoff FF FKM Sensor P5 Kunststoff-Schaukelrad PVDF mit Permanent-Magneten Funktion 00 Ohne Aufbau 0 ohne Spannung 000 Ohne Frequenz 00 Ohne Ausgang 0 Standard Gewicht: kg/St 0,179
00432304	MS Armatur, FKM Dicht. Typ SET8 SET8 Typ 2 S030 FLUID SENSOR_(L/MIN) Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff MS Messing Dichtwerkstoff FF FKM Sensor P5 Kunststoff-Schaukelrad PVDF mit Permanent-Magneten Funktion 00 Ohne Aufbau 0 ohne Spannung 000 Ohne Frequenz 00 Ohne Ausgang 0 Standard Gewicht: kg/St 0,179
00436475	Inline Durchflussschalter mit Anzeige Typ SE32 SE32 Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff 00 Ohne Gehäuse oder keine Angabe Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor R3 Signalaufnahme durch Hallsensor Messbereich A Frei programmierbar Funktion S1 Schalter Aufbau 6 Gehäuse mit Binderstecker und Stecker DIN 43650 Spannung BDN 12-36 Volt Frequenz DC Gleichstrom Ausgang W Wenderelais Druckbereich 0 - 10 bar
0043871	Inline Durchflussschalter mit Anzeige Typ SE32 SE32 Leitungsanschluss 0000 nicht vorhanden Werkstoff 00 Ohne Gehäuse oder keine Angabe Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Sensor R3 Signalaufnahme durch Hallsensor Messbereich A Frei programmierbar Funktion S1 Schalter Aufbau A Gehäuse, IP65, Anzeige, Stecker DIN 43650 Spannung BDN 12-36 Volt Frequenz DC Gleichstrom Ausgang 5 open Collector PNP Druckbereich 0 - 10 bar
00445648 W35 ML	DN 25 P med 10bar
00449105	SIDE CONTROL
00449900	Position Sensor, 24VDC
454835	2/2-Wege-Magnetventil f.aggress. medium
00456388 3/2-WEGE-MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND TYP 6014 24V DC	(Wirkungsweise D 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang B druckbeaufschlagt Nennweite 01,5 1,5 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss FB01 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-06 (32x32) Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt PD02 UR (UL-recognized)/CSA-Zulassung Druckbereich 0 - 16 bar Druck max / Gas 16 bar Gewicht: kg/St 0,321)
00456534	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Typ 6213 6213 Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 10,0 10 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss NM83 NPT 3/8 Muffe Spulengröße 6 40 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 10 10 Watt Besonderheit JG30 Gerätesteckdose Typ 2509 NA38 Spule für höhere Temperaturen PD24 UL-listed/CSA/FM-Ex Div.2 Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,582
00456954, 4/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL, TYP5420	Wirkungsweise G 4/2-Wege; In Ruhestellung Druckanschluss 1 mit Ausgang 2 verbunden; Ausgang 4 entlüftet Nennweite 03,0 3 mm Leitungsanschluss 1 NM81 NPT 1/8 Muffe Leitungsanschluss 2 NM81 NPT 1/8 Muffe Betätigungsart B elektropneumatisch / Luftfeder + mech. Feder Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 02 2 Watt PD02 UR (UL-recognized)/CSA-Zulassung Druckbereich 2,5 - 8 bar Gewicht: kg/St 0,320
00458282	(3/2 Wege-Wippenventil 16 mm, PM Typ 6106)

Referans	Tanım
00459198	electro valve
00464577 TYP 2000 32.0 PTFE DM 63 MM	STAINLESS PNEUMATIC VALVE
00500574 2/2-WEGE-KOLBENSTEUER-SCHRÄGSITZVENTIL	VALVE
00500618 2/2-WEGE-KOLBENSTEUER-SCHRÄGSITZVENTIL	VALVE
00502007 2/2-WEGE-KOLBENSTEUER-SCHRÄGSITZVENTIL	VALVE
005035	5pcs Manifold for 312Valve
00505052 2/2-WEGE-KOLBENSTEUER-SCHRÄGSITZVENTIL	VALVE
559630	pH/Redox-Sender
00562480	Dichtung F.Kabelkopf B KOMP-006-2508 -F1-00010917 Gewicht: kg/St 0,010
00565118 TYP 8071	Ovalrad DurchflusssensorTyp 8071 8071Leitungsanschluss GM81 G 1/8 MuffeWerkstoff VB VA (1.4401)Dichtwerkstoff CC FFKMSensor A2 Edelstahl Ovalräder mit MagnetenMessbereich Y 2-100 l/h (0,53-26,4 GPH)Funktion F1 MessungAufbau W Gehäuse, IP54,Spannung BDG 4,5-24 VoltFrequenz DC GleichstromAusgang 4 Open Collector NPNDruckbereich 0 - 55 barGewicht: kg/St 1,040Hinweis:Nachfolger zu Identnummer: 552820.Unterschied liegt im Messbereich-> Vorgänger: 0,5 - 50 l/h-> Nachfolger: 2 - 100 l/h
00615157	(2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben Typ 0407 0407 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 20,0 20 mm Dichtwerkstoff EG PTFE + 15 % Graphit Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM85 G 3/4 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 14 14 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 1,676)
00615637	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben Typ 0407 0407 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 13,0 13 mm Dichtwerkstoff EG PTFE + 15 % Graphit Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 14 14 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf Druckbereich 0 - 10 bar
00624012 / SET3	Verschleißteilsatz
00624033	Verschleißteilsatz
00634505	PH ELECTRODE UNITRODE 6 BAR 130°C KOMP-395-8205-F631-632-00-00552041
00634507 KOMP-395-8206	(REDOX Elektrode UNITRODE 6 Bar 130°C KOMP-395-8206 -F1-00634507 Gewicht: kg/St 0,084)
00639787	GEHAEUSE DN 1,5 MS FB01 GEHAEUSE DN 1,5 MS FB01 (11959)
00645567	Spulensatz 230/56 2W SG5
00655207	manometreli olan parça
00677667	Membran DN25 EPDM verpackt KOMP-006-2030 -F1-00677663 Gewicht: kg/St 0,057

Referans	Tanım
00770964 2671	Absperriklappe;ZF, GG,EPDM,VA, Dn100 Wege/Stellungen 0 Keine Schaltstellung 0 2-Wege Nennweite 0100 100 mm Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff GG Grauguss GG2=GG25 Leitungsanschluss FD18 Flanschbild DIN EN 1092-1 DN 100 (alt: DIN 2501) Antrieb 0000 keine Beschreibung Besonderheit HA01 Ohne Handbetätigung HD18 Armaturenlieferant 15847 Druckbereich 0 - 16 bar
00784824	Membr.Ventil Pn.NC,DN12,PVC,EPDM,G 3/8" Typ 3230 3230 Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Schaltstellung 0 2-Wege Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff AA EPDM Werkstoff PV PVC Leitungsanschluss GM83 G 3/8 Muffe Antrieb 00E1 mit pneumatischem Antrieb NC (Stuebbe) Gewicht: kg/St 0,500
00787215 ANBAUSATZ FÜR ST.-REGLER HEBEL 35+130 MM TYP KT01	(Abteilung A HAWA Laufende Nummer 075A Fortlaufende Nummer Bezeichnung 09 Sonderventil Dichtwerkstoff 00 Ohne Dichtwerkstoff oder keine Angabe Werkstoff 00 Ohne Gehäuse oder keine Angabe Freier Text 5/3-W)
0117 A 2.4 EA TZ	g1/8 1 bar 24 v dc 4w
0124	valve
0124 3/2 T 3.0 FKM PD G1/4 230V	SOL.VALF
0124 A 2/2 3.0 FKM PD G1/4 230V	SOL.VALF
0124F 5/32 NBR PP NPT ¼ PMAX 55PSI .24 V	three way valve
021627N	bobin
0223-049751-2/2	way Solenoid Valve
0287 A 13,0 NBR EA 00121470	valve
0290	SOLENOID VALF 12 MM 2-2
029332W	vakum valf
0330 D 3.0 NBR MS G1/4 PNO - 10 BAR. 24V 50HZ 8W 123053	three way magnetic valve
Typ 0340	3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
0470 C 4.0 NBR EA, 06 PN2-10BAR 24V AC / DC 2W-	Solenoid Valve
054045T 0-10 BAR	coil
064371 24V 50-60 HZ 8 W DN 2.0 312, 3/2 WAY	Flansch Connection, Hand remote, open in normal
079639L	valve,125 V DC,0-30 BAR
088897	4/2-WEGE-PNEUMATIKVENTIL
1067	Valve Actuation System Positioner,3 wire, 24VDC 6bar max
120786	3/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien Typ 0127 0127 Wirkungsweise T 3/2-Wege; Universell einset 3/2-Wege; Universell einsetzbar Nennweite 01,6 1,6 mm Dichtwerkstoff CC FFKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss DA20 Schlauchtülle- Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm Spannung 012 12 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 03 3 Watt JC83 2 eingepresste FEP Litzen 0,2 mm ² AWG 24, weiß/ orange JW04 Kabellänge 500 mm (19,5 inch) Druckbereich 0 - 2 bar

Referans	Tanım
121782	2/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien Typ 0127 0127 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 01,6 1,6 mm Dichtwerkstoff CC FFKM Werkstoff PD PVDF (Polyvinylidenfluorid) Leitungsanschluss DA20 Schlauchtülle-Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm Spannung 012 12 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 03 3 Watt Besonderheit JC83 2 eingepresste FEP Litzen 0,2 mm ² AWG 24, weiß/ orange JW04 Kabellänge 500 mm (19,5 inch) MT48 Totraumarme Ausführung Druckbereich 0 - 2 bar
126155	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Typ 6014 6014 Wirkungsweise C 3/2-Wege; In Ruhestellung Ausgang A entlastet Nennweite 01,5 1,5 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss FB01 Flanschbild: Bürkert KL-NR.001-01-06 (32x32) Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Druckbereich 0 - 16 bar Druck max / Gas 16 bar
134319 106903 G1/2" 110VAC	valve
134319X	110VAC SOLENOID VALVE
134320 106904 G1/2" 230VAC	valve
135243	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Typ 6213 6213 Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 40,0 40 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM88 G 1 1/2 Muffe Spulengröße 8 49 mm Spannung 110 110 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 18 18 Watt Besonderheit NA38 Spule für höhere Temperaturen PF28 Die Zulassung DIN EN 60730 für das Ventil 6213-00 ist erloschen. Nachfolgegeräte erhalten Sie mit Bestellcode PW01 oder PW02. Druckbereich 0 - 10 bar
136 142	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 5281 5281 Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 50,0 50 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM89 G 2 Muffe Spulengröße 6 40 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz UC Gleich- und Wechselstrom (AC/DC) Leistungsaufnahme 09 9 Watt Besonderheit JW10 Kabellänge 3000 mm PD53 Zulas. PTB 00 ATEX 2129X Ex m II T4 (ohne Kl.-Kasten) Ex em II T4 (mit Kl.-Kasten), II 2G, II 2D IP 65, Tu -30°C bis + 60°C max. Oberflächentemperatur 135°C, 9 W (nur Einzelmontage) Druckbereich 0,2 - 10 bar
00136334	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
136815	valve, 2 type:2000, DN 20, Stainless, Piston diameter 40 mm
137146 W1XLM 5282 A 24V GD2 OB AND YB	valve
139798	valve, 3 type:2000, DN 32, Stainless, Piston diameter 63 mm
140772	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
149042	valve, 3 type:2000, DN 25, Stainless, Piston diameter 50 mm
158463	valve, 1 type:2000, DN 15, Stainless, Piston diameter 40 mm
1607	positioner valve
1M IMMERSION FITING MONTAGE-KIT TIP.KOMPAKT	1M IMMERSION FITING MONTAGE - KIT TIP: KOMPAKT einschließlich Kabel und Flansch
2/2 WAY VALVE MIXER BURKERT	PVDF BODY

Referans	Tanım
2/2-WEGE-FLIPPERVENTIL 10MM GP	Typ 6124 6124 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 00,6 0,6 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PK PEEK Leitungsanschluss FB08 Flanschbild: 10 X 18mm 6603/6604 Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 024 24 Volt Frequenz BA Batteriestrom Leistungsaufnahme AC 1,5 Watt Besonderheit JF80 Rechtecksteckeranschluss 5.08 mm, 2-polig Druckbereich -1 - 3 bar Druck max / Gas 3 bar Gewicht: kg/St 0,015
2/2-WEGE-FLIPPERVENTIL 10MM GP 00144120	Typ 6124 6124 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 00,6 0,6 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PK PEEK Leitungsanschluss FB08 Flanschbild: 10 X 18mm 6603/6604 Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 012 12 Volt Frequenz BA Batteriestrom Leistungsaufnahme AC 1,5 Watt Besonderheit JF80 Rechtecksteckeranschluss 5.08 mm, 2-polig Druckbereich -1 - 3 bar Druck max / Gas 3 bar Gewicht: kg/St 0,015
2/2-WEGE- MAGNETVENTIL, DIREKTWIRKEND	(Typ 0255)
2000	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
233587	Dichtungssatz
2000 A 13.0 PTFE VA G1/2" PMED 15 BAR PILOT 4-10 BAR 00002196 -W36ML	valve
2000 A 13.0 PTFE VA G3/8" PMED 15 BAR PILOT 4-10 BAR 00142613-W37ML	valve
2000a 2G D T4 T	35gradusa 11bar CM25
2031 A 15.0 EPDM VA	G ½ Pmed 10bar Pilot 5-10bar for valves diaphragm membrane 15 (DN 15) EPDM
2031 A 15.0 EA VA	00141576 W33LP
2031 A 8.0 EPDM VA	valve D13.5 Pmax 10bar Pilote 4.7 bar MiCR 191930J, THE FOLLOWING PARTS, THE SPRINGS AND MEMBRANE DN8 EPDM
00221762	2/2-Wege-Magnetventil
227550	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Typ 6213 6213 Generation EV Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 25,0 25 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss GM86 G 1 Muffe Spulengröße L 65 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 28 28 Watt Besonderheit NA38 Spule für höhere Temperaturen Druckbereich 0 - 10 bar
238717/3 4/30	PH METER
2508	0-250 V AC/DC FA 1533
2835	solenoid
2889322	LEVEL GAUGE
3/2 5411	MAGNETVENTIL 3/2; 24VCC; 2W; G1/4
3/2 WAY VALVE MIXER BURKERT	PVDF BODY
3/2-UND 5/2-WEGE- PNEUMATIKVENTIL 32MM	Typ 6519 6519 Wirkungsweise W Wahlweise 5/2- oder 3/2-Wege Nennweite 06,0 6 mm Leitungsanschluss 1 GM82 G 1/4 Muffe Leitungsanschluss 2 FS05 Flanschbild seitlich Namurflansch Betätigungsart B elektropneumatisch / Luftfeder + mech. Feder Spulengröße 5 32 mm Spannung 230 230 Volt Frequenz 56 50-60 Hz Leistungsaufnahme 02 2 Watt Druckbereich 2 - 8 bar Gewicht: kg/St 0,513

Referans	Tanım
3/2-WEGE-FLIPPERVENTIL 10MM GP	Typ 6124 6124 Wirkungsweise T 3/2-Wege; Universell einset 3/2-Wege; Universell einsetzbar Nennweite 00,6 0,6 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff PK PEEK Leitungsanschluss FB08 Flanschbild: 10 X 18mm 6603/6604 Spulengröße 0 Typbezogen festgelegt Spannung 024 24 Volt Frequenz BA Batteriestrom Leistungsaufnahme AC 1,5 Watt JF80 Rechtecksteckeranschluss 5.08 mm, 2-polig Druckbereich -1 - 3 bar Druck max / Gas 3 bar Gewicht: kg/St 0,015
311-S-02,0-B-MS 24V	valve
316 L	rostfreier Gewinde DN50, PN10 und EPDM-Dichtung 4-20mA Ausgang
4/2 YOLLU TYPE 5420	50-60 HZ 24 volt 32 mm 2,5-10 bar
40EPG03-AA004	FLUID CONTROL SYSTEMS:
41732	ROBINET BOISS. SPHER. DR. 2V F-F G.3/4" PN 16BAR CORPS LAITON COMMANDE AVEC LEVIER RECODIFICATION ACI
450 762 1	Solenoid Valve 212-A- 1/8-F-BR-MAN 24/DC-08-0-E-008/24V DC 8W P MAX 85 PSİ
456217 3/2-WEGE- MAGNETVENTIL: DIREKTWIRKEND TYP 0330	Wirkungsweise F 3/2-Wege; Verteilerventil Nennweite 02,0 2 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss NM82 NPT 1/4 Muffe Spannung 024 24 Volt Frequenz DC Gleichstrom Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit MS20 Sitze nicht mit Plombenlack gesichert PD19 USA-Ausführung Druckbereich 0 - 12 bar Gewicht: kg/St 0,420
5281 A 13,0 NBR MS G1/2 PN0.2-16BAR 110V/56HZ 8W 134319X	Solenoid Valve
5281 EV STANDART	: 3/4' 32mm 24 volt DN 13 A PN 0,2 - 16 Bar 8 watt 0,600 kg AC 24 V
5281 EV STANDARTT	: 3/4' 32mm 24 volt DN 13 A frekancz 50-60 Hz PN 0,2 - 16 Bar 8 watt 0,600 kg AC 24 V
5281, NK, DN50 MM	NBR gelb 0,2..16 Bar, -10..90°C 220V
00134438	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
5404B 12.0 EB MS	G1/2 PN1 - 40BQR 230v 50-60 Hz 8W ID - N 00154705 NORMALY OPEN
5420	24V PN2,5-10bar selonoid valf
5420	4/2-Wege; In Ruhestellung Druckanschluss 1 mit Ausgang 2 verbunden; Ausgang 4 entlüftet
5470 G4/2	D6 PN2: 10 BAR 24 V DC
00552041	PH/REDOX-Elektrode
00552041	PH/REDOX-Elektrode
560046 M12 DN15-65 4- 20MA	SENSOR
6012 C 1,2 FKM PA PN0-10 24V DC 4W 00552295- W45ML	valve
6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
6013	EPOM 24V DC PMAX 10 BARB B B W2XLW
6014 2,5 FKM MS 24V AC 8W	bobbın
P/N: 125371, Type: 6014	3/2-Wege-Magnetventil
6014 3/2 WAY	MAGNETVENTIL
6014 3/2 WAY SOLENOID VALVE 24V 50 HZ 16 BAR	(solenoid valve)
2380NA10.0EESA41EI00	2/2 way Bellow Control Valve
6014	Magnetventil

Referans	Tanım
6014-C-02,0-FPM-MS-G 1/4"	SELENOID VALF / 230V 50 HZ, PN=0-10 BAR
602157	relays for courier
6213 ID 00125660 6213-00-A13,0BBMSGM84-5-230/50-08 *PD12	VALVE T.TRANS
6213A 1/2	solenoid valve
6213EV A 13 NBR MS G172 PN10-BAR 230V 50-60HZ16W	Solenoid Coil
6213EV A 13 NBR MS G172 PN10-BAR 24V 50-60HZ16W	Solenoid Coil
628006H OBSOLETE	socket 24V AC / DC
6519	SOLONOID-VENTIL
00179938	5/2-Wege-Pneumatikventil 10 mm
8020	The flow sensor is 0-10 m / s, 4-20 mA, 24 VDC
8045 / 449670	Insertion MID Durchflusstransmitter
8203 PH/REDOX-ELEKTRODE	PH/REDOX-Elektrode
8205 PH	Electrode Unitrode
8220	Leitfähigkeitssensor
8222 LEITFÄHIGKEITS-MINISTRANSMITTER	Element Sensoren Display Modul
8225	Leitfähigkeits-Transmitter
8225-FKM-PYDF-55T-C-0.01	4-20mA. S/N 4567 00418950 ZELLKONSTANE / CELL KONSTANT CONSTATNE DE L'ELECTRODE K=0,0106
8640/0450	Valve,Profibus DP communication unit will be 500 Mb / s to be used in bus systems like. I / O configuration (8DI/8DI/8DI/8DI/8DO/8DO)
AC10-PD49	VALVE,SOLENOID,AC10-PD49,24VDC,BURKERT 3/2 WAY SOLENOID VALVE, 24 VDC 3W, CERTIFICATE PTB00 ATEX 2129X, IP65, COIL MODEL AC10-PD49, S/N 7826, MANUFACTURER BURKERT, CODE 00137361
ANSCHLUSSPLATTE UNF1/4-28 4-F PEEK	Typ KM00 KM00 Leitungsanschluss FB08 Flanschbild: 10 X 18mm 6603/6604 Anzahl Ventile 04 4 Ventile Werkstoff PK PEEK Leitungsanschluss 1 UNFB Gewinde UNF1/4-28 Muffe Leitungsanschluss 2 UNFB Gewinde UNF1/4-28 Muffe Fluidverschaltung 2A 2-Wege, ein gemeinsamer Anschluss Fluidplattenversion S Standard Gewicht: kg/St 0,020
p/n: 00424118, Type: 6014	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Bestell-Nr.00008376 Typ 2508	Gerätesteckdose 28mm Typ 2508 2508 Beschaltung 00 Standard bzw. keine Beschaltung Kabeldurchmesser B 6 - 7 mm Kabelmaterial 00 Keine Angabe Polzahl 3 2 Leiter + Schutzleiter Kabelabgang 1 Nach unten Spannung BCS 0-250 Volt Gewicht: kg/St 0,031
BURKERT TYPE 8314, ID NUMBER: 552954, PRESSURE RANGE :0-6 BAR, OUTPUT SIGNAL :0-20MA.	pressure sensors
BV0-1	Ball Valve 1/2" NC
BV6-1	Ball Valve 1/2"

Referans	Tanım
BV6-2	Ball Valve (Hand fill) 1/2"
COND 8226-FKM 12-30 VDC 250MA 4-20 MA	CONDUCTIVITY METER,ORDER NO : 8226
DAOMONT 0330-F-05,0-CF- MS,GM82 24V=8W PN 0-6 BAR 2LL 137889P	Valve
DN15 RG G1/2 00673907	Schrägsitzgehäuse HINWEIS: Nachfolgegehäuse! BAULÄNGE BEACHTEN -> 2 cm kürzer! Baulänge 65 mm NOTE: Substitute body Length is 2 cm shorter -> Length 65 mm
DN20 5282 A 20,0NBR	M5 G3/4 PNO,2-10BAR 24 V DC 8W
DN25 5282 A25,0 NBR	M5 G1 1/2 PNO 2-10BAR 24V DC 8W
DN32/40 NBR MS 00624046	Verschleißteilsatz
DN40 5282 A25,0 NBR	M5 G1 PNO,2-10 BAR 24V DC 8W
FMK M5 00175588 0311 C1,2 - OEM	spare part for compressor
ID 00131421 6510-W06,0- GM82-FS05-B5-024/DC-02	"5/2 VALVE 24 V DC,2W G1/4 MS,ITEM NO:131421, (WITH SELENOID)"
ID 00132537 NEW PART # 00657671	EL GM 2-FACH VAUSG 19 MM IP54 Typ ME01 ME01 Anreihmass 19 19 mm Anschlussplätze 02 2 Plätze Modultart EGM Elektr. Grundmodul Anzahl Steuerleitungen 00 keine Steuerleitungen Modulausführung VA Ventilausgänge Busanschluss 000 ohne Busanschluss Abschluss 0 kein Abschluss Besonderheit IB28 Geschäumte Dichtung NA64 Schutzart IP54 Gewicht: kg/St 0,039
ID 00148199, 6012- C01,0FFMSFK01-2-230/50-0	valve
ID 00437422	pneumatic valve, series 2000, 2000-B-2-25,0-EE-VA-FDR-C-D *AF34+LE07+LH03
P/N: 552295, Type: 6012	3/2-Wege-Magnetventil
ID 141450 2030	Valve,020 Pmed 8.5bar, Pilot 5-10bar
ID 625455	KOMP-500-0211-3102-302-00 48 V/50 Hz/8 W
ID.NR.001939	3 tip : 2000, DN 40, Stanles steel, Piston d 63 mm
KR74019	VACUUM SENSOR
KR97049	PRESSURE SENSOR
KV4-6	Cooling valve 1X230 V 6013SB-A03, 0FFMSGM82- 5-230/56-08 230V/50-60Hz
LME 430F	CAPTEUR DE NIVEAU;HUILE;250VCA L:430MM;NC;80W
M12-STECKER 5 POLIG + ABSCHIRMUNG + 2M	SV-BU KAB 5PL RD M12 KAB 2M SCHIRM LUMB
P717626 G3/8 ID:142613 2000	valve
Q330 C 2,5 EPDM MS	230V 50HZ 8W
Q331C I/8	FKM 55 24 V DC 8W W3YLS selenoid valf bobini
R-14317 CONTROLLER ASS"Y(R-14317) 230V	SOLENOID VALVE
REGELKEGELSATZ DN32 VA	(Typ SET6 SET6 Typ 2 2702 2702 Steuerfunktion 0 Ohne Angabe Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 32,0 32 mm Dichtwerkstoff SS Stahl Werkstoff VA Edelstahl Antriebsausführung 0 typbezogen festgelegt Antriebsgröße 0 keine Angabe Schnittstelle Arm./Antrieb N4 Nippelgewinde M50 x 2 (Standard DN 32) Identnummer 00170325 Besonderheit ND10 Regelkegelsatz Gewicht: kg/St 0,230)

Referans	Tanım
442573 OEM	FLOW SENSOR
SIDE CONTROL 1067 MICR 1067-DR-B30A 00193414 OBSOLETE.replaced by SY07CS	sensor
00179979 - SY07CS (OEM)	Gasgemisch Einheit
T5F DN 50 PN 40 HERL	225 mm 140 mm50 mm5 Kg-60.....160 grad 230 mm40 BAR STOP VALVESTOP VALVE 2 Inch
T6F DN 20 PN 40 HERL	größe 198 cm ausendurchmesse 80 mm innendurchmesse 20 mm gewicht 2.5 kg -60 ..160 grad 85 mm
TYP 2508 28 MM. BEST.NO.00212512	Gerätesteckdose
TYP 5281 - OBSOLETE (REPLACED BY TYP 6281)	Electro Magnetic Valve
TYP 5282 00142064	2/2-Wege-magnetventil; servogesteuert
TYP 6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 03,0 3 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM82 G 1/4 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit EA60 Druckfeder 014461 Druckbereich 0 - 10 bar Druck max / Gas 10 bar Gewicht: kg/St 0,431
TYP 6013 BEST.NO. 00209274	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
TYP 6213	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 10,0 10 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM83 G 3/8 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit PF28 Die Zulassung DIN EN 60730 für das Ventil 6213-00 ist erloschen. Nachfolgegeräte erhalten Sie mit Bestellcode PW01 oder PW02. Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,425
TYP 6281 / BESTELL-NR. 00228410	(2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert)
Typ 8802	Typ 8802 8802 Ventiltyp YC Schrägsitzventil Typ 2702 Ansteuerungstyp Q Side control 8793 Steuerfunktion A Mit Federkraft geschlossen Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 32,0 32 mm Dichtwerkstoff SS Stahl Werkstoff VA Edelstahl Leitungsanschluss GM87 G 1 1/4 Muffe Leitungsanschluss 1 0000 nicht vorhanden Antriebsausführung C PA- Antrieb, VA-Gewindebuchse am Steuerluftanschluss Antriebsgröße F DM 80 mm Schnittstelle Arm./Antrieb N4 Nippelgewinde M50 x 2 (Standard DN 32) Steuerluftanschluss 0000 Standard-Steuerluftanschluss bzw. integrale Bauweise Flanschbild RM01 Remote Ausführung IP67 Bauform 0 ohne Funktion 0 Keine Angabe Pneumatische Funktion E1 Einfachwirkend DN 0,6 Antriebsart 0 ohne Ventile Wegsensor 00 Ohne Versorgungsspannung E 24V DC
TYP SET6 TYP 2 2000 00160737	Ventilsatz DN25 PTFE VA Steuerfunktion 0 Ohne Angabe Wege/Stellungen 2 2 Wege / 2 Stellungen Nennweite 25,0 25 mm Dichtwerkstoff EE PTFE Werkstoff VA Edelstahl Antriebsausführung 0 typbezogen festgelegt Antriebsgröße E DM 63 mm Schnittstelle Arm./Antrieb 00 Keine Angabe Identnummer 00160737 Besonderheit ND12 Ventilsatz Gewicht: kg/St 0,132
TYP. 201010	Pneumatik-Magnetventil 24V DC
Type 5470	Solenoid Coils (Block Valve), Block Assemble, 24VDC(7+9+13+8)Coils

Referans	Tanım
TYPE 8205	pH transmitter
Type 8226 8225-fKM-PVOF-SSE-C-0.001	Electro Pneumatic Positioner, Operating Voltage 12-30VDC
TYPE SHM2	HOMOGENIZER STANS AND PROBE ADAPTER INCLUDED
TYPE: 8626 –MFC ITEM NO: 205775 SUPPLY VOLTAGE : 24 V DC CONNECTION: G ½ INCH MAXIMUM AIR QUANTITY	Measurement area:1:50 Mass Flow Controller for air
TYPE:411S-0 1/4 24V DC	ventil
TYPE2050	ACTUATOR, PNEUMATIC: TYP ROTOR DRIVE
ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER	Typ 8175
URUN FISI	6-7 mm voltaj 0-250 V 0,031 kg
W34LU	2/2 Way Angle-Seat Valve. 00001446
00007463 Obsolete!! Replaced by 00248833	Elektrische Stellungsanzeige
Typ 6213 6213 - 00221606	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Baugleiches Nachfolgemodell
Typ 2 6213 00126440 DN10 NBR DC/UC	Verschleißteilsatz
6606 3/2 way valve	3/2-Wege-Solenoidventil
8792 1.4 TO 7 BAR	Ventilpositionierer 1,4 BIS 7 BAR 24 V DC
136884 4/2 Wege Pneumatikventil	Magnetventil
00221632 Typ 6213 6213 2/2-way solenoid valve positively controlled	2/2-Wege-Magnetventil positiv gesteuert
6606 T 1.2 EPDM Pk 00180517	3-Wege-Ventil 24 V DC 3,4W
00126143 Typ 6014 6014	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00018981 servogesteuert Typ 0280 0280	2/2-Wege-Magnetventil
018981P	SELENOIDE-VENTIL
2002 A 40.0 PTFE RG obsolete, replaced by 00178694	Schrägsitzventil 2/2 Wege, G1 1/2 Pmed 10bar (00003052)
2002 B 50.0 PTFE RG obsolete, replaced by 00002180	Schrägsitzventil 2/2 Wege, G2 Pmed 15bar (00142859)
00002180 Typ 2000 2000	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00178694 Typ 2000 2000	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00132465	5/2-Wege-Elektromagnetisches Ventil, Arbeitsdruck 2-8bar, Arbeitsspannung 24V DC, Anschluss G 1/4, PN 2-8bar
00008376 Typ 2508 2508	Gerätesteckdose 28mm
00221657 + 00314802	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert + Gerätesteckdose Bauform A

Referans	Tanım
Type:8712 ID no:220592	Massendurchflussregler
Type: 2100 + 8690	PNEUMATISCHE KOLBENVENTIL
Type:2000 Oxygen Version+ 8690	PNEUMATISCHE KOLBENVENTIL
00136225 Typ 0340	3/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
077408C obsolete,replaced by 00134635	SELENOIDE-VENTIL
00065908 256 TYPE A 6.0 EPDM G 1/2" 24V DC 12W PNO: 2 BAR	MAGNETVENTIL
00134635 Typ 5420	4/2-Wege-Pneumatikventil
00059911 Typ 0256 0256	2/2-Wege-Magnetventil
123651	Magnetventil
17317	2/2-Wege-Magnetventil
00130407 obsolete,replaced by 00186721	Gas-Ventil
00677670	Membran
00135443 Typ 2031	2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil
NBR M5 G1/2 obsolete,replaced by 00221846 Typ 6281	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00185655 (OEM)	Magnetventil
00234340	Magnetventil
00221846 Typ 6281	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00008376 Typ 2508	Gerätesteckdose 28mm
00121520 Typ 0124 A	magnetventil
00135442 Typ 2031	2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil
8802-GB	proportionales Dampfventil
00560376	pH/Redox-elektrode
p/n: 00131421, Type: 6519	3/2-und 5/2-Wege-Pneumatikventil 32mm
00657672	EL GM 5-FACH VAUSG 19 MM
6519-H08.0-GM82-GM82-B5-110/56-02 (00132467)	5/2-, 5/3- oder 3/2-Wege-Magnetventil für Pneumatik
00132471	5/3-Wege-Pneumatikventil 32mm
00186721	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00214651	VAKUUM-VENTIL-REPARATURSATZ
445.4.EO3.PO2 obsolete,replaced by 00031409	Magnet ventil
00031409	Mehrwege-Schieberventil
Type: 8635 SN: 1005,00171182 W15LE OEM and OBSOLETE	Positionierer
00178354	Grabe. Ansteuerelektronik für Propventile

Referans	Tanım
8630 24 VDC P-CTRL	Ventil
00435951	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
92707919 obsolete,replaced by 00562664	Ventil
2001 A25.0 PTFE G1 Rmed obsolete,replaced by 00178676 Typ 2000	Winkel-Sitzventil
00178676 Typ 2000	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
6213A 00125657 obsolete/replaced by 00221602	Spulen-Ventil
221602	2/2-Wege-Magnetventil
00424004	Durchflusssensor Modul A
Typ 5281	2/2-Wege-Magnetventil
00135211. Type 5470	4/2-Wege-Pneumatikventil
p/n: 00017467, Type: 0470	3/2-Wege-Pneumatikventil
Typ 0124	2/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien
Side Kontrol 1067	Positionierer
00175588 OEM	Ventil
00562664	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Typ 2000	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzvent
Typ 0643	3/2-Wege-Magnetventil Ex
Typ 0330	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00001252obsolete, replacement 00183939(Typ 2000)	SELENOIDE-VENTIL
p/n: 00183939, Type: 2000	2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet.
FKM 6014	Magnetventil mit komplettem Verteiler
PRH57A	Magnetventil
Typ 8400	Temperaturschalter mit Anzeige
00423980	Durchflusssensor-Modul MS
00423982 Typ S030 Durchflusssensor (l/min)	Durchflusssensor-Modul MS
0312C 2.0 EN VA 3obsolete, replacement Typ 6014	Magnetventil
Typ 6014, 00126226	3/2-Wege-Magnetventil
00125304	Magnetventil
126084	2/2-Wege-Magnetventil
Typ 2000 00001371	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
CHO 01070 CH7LA	VENTIL
001248 W33LG obsolete, replacement Typ 2000 00178860	VENTIL
2000 A R1/2	Pneumatisches Ventil

Referans	Tanım
0134318, 6281	selenoide-Ventil
5281	selenoide-Ventil
V911	2/2-Wege-Kugel-Regelventil
Typ 2000 00178860	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
051902 obsolete/replacement (00134624 + 00008376)	EIN/AUS-Ventil
00025577	3/2-Wege-Magnetventil; direkt wirkend
00165534	2/2-Wege-Schrägsitz-Regelventil
Type: 5281 Ref : 424175J Obsolete, replaced by Typ 6281	Komplettes Magnetventil
Typ 6281	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
P/N: 507325, Type: 2000	2/2-Wege-Schrägsitzventil
00507330	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00507331	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00507328	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
643/4104	Magnetventil
00458744 6213 A 3/4 FKM SS OEM	Ventil
00165534	2/2-Wege-Schrägsitz-Regelventil
00147115	2/2-Wege-Geradsitz-Regelventil
00043604	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00134465	2/2-Wege-Magnetventil
00204101	2/2-Wege-Magnetventil
00186572	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00229478	Hubankerventil 3/2-Wege direktwirkend
A038658/A043359 648350+0018150	Ventil 2/2-Wege w/Spule
A038659/A043360 #663703+00247138- obsolete-replaced by 00255421	Ventil 2/2VS
P/N: 00178676, Type: 2000	2/2-Wege-Schrägsitzventil
00255421	2/2-Wege-Proportionalventil
164862	2/2-Wege-Magnetsteuerventil, Pilotbetrieb
014A20.0 FKM PV D25 PN- 5-6 BAR-OEM product obsolete, replacement 286621	PROPORTIONALVENTIL MIT STEUERELEKTRONIK
1-1/4" "Y" type	Dampf-Ventil
00136347	3/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien
00423913, Type SE30	Inline Durchflusssensor
00221635	2/2-Wege-Magnetventil

Referans	Tanım
00085299	2/2-Wege-Magnetventil
00423913	Inline Durchflusssensor
136571 OEM	Ventil Typ 2030
138280 OEM	Ventil Typ 2030
150738 OEM	Ventil Typ 2030
8712 OEM!!	fließen
P/N: 00050257, Type: 0255	2/2-Wege-Magnetventil
Gerätesteckdose mit gleichrichter 12 bis 240 V/AC/DC	Kabelstecker
5281 A 25.0 NBR MS G1 PN0 replaced by 2/2-Wege Magnetventil Typ 6281	2/2-Wege-Magnetventil
00221856 / 6281	2/2-Wege-Magnetventil
Type 0330	3/2-Wege-Magnetventi
00135173	3/2-Wege-Magnetventil Ex
0330 C	3/2-Wege-Magnetventil
00566615	Induktiver Leitfähigkeits-Transmitter
8228	Induktiver Leitfähigkeits-Transmitter
00163792 W2ZLS OEM	Magnet Ventil
00419537	Einfügung Durchflusstransmitter
Typ 5404	2/2-Wege-Magnetventil
019078	3/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien
atex 2129x	Elektroventil
00225335 obsolete/replacement 00306236	3/2-Wege-Magnetventil Ex
8793 (00206607)	Prozessregler Side Fernbedienung
8798 (00211535)	Remote-Sens
00017018	Pneumatikventil
8323 X-SSCO-8323-SA11- ABBIRTAGA4ZZ-ZZZ	Druckmessumformer
00050903	Magnetventil;
0331 C 3.0 FPM M9	VENTIL
SET6	Ventilsatz
00552292	3/2-Wege-Magnetventil
302464	NERGEN PILOTZYLINDER
Type 5281 replace bz Typ 6281	Membranventil
00242641	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00002421	Antrieb für Membranventil
Typ 6281 (00221852)	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00634507	REDOX Elektrode UNITRODE 6 bar 130°C

Referans	Tanım
00141878	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00008376	Gerätesteckdose 28mm
00142096 (8626)	Massenstromregler Inline Heavy-Duty
00178899	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
00221657 (6213)	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
00641755 (SET7 6213)	Stopfensatz DN13 EPDM MS AC
00221603 Type 6213	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
00126445	Verschleißteilsatz DN13 EPDM Wechselstrom
00135350	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
0330 (00144153)	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00126148	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00134993	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
0330,DC24V OEM for Westfalia Separator	Ventil
1470 7239C OBSOLETE	FELDBUS-MODUL
NA-001 TO NA-014	MAGNETVENTIL
0330,DC24V OEM for Westfalia Separator	Ventil
Type 6604	MAGNETVENTIL
00027987	2/2-Wege-Membransteuerventil; fremdgest
00026094	2/2-Wege-Membransteuerventil; fremdgest
6014 C 5/64 FKM	magnetventil
00423913	Inline-Durchflusssensor
00059273	3/2-Wege-Magnetventil
00059901	2/2-Wege-Magnetventil
00423914	Inline-Durchflusssensor
OEM PN:138039, 00178858,34331301, MH 10753	Spule
00239092	2/2-Wege-Proportionalventil
00261072	2/2-Wege-Proportionalventil
00178354	Steuerelektronik für Propellerventile
8045	Elektromagnetischer Strömungsmesser
8804	gebührenpflichtiges motorisiertes Ventil+Konnektivität typ control cent
00199983	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00211522	Positioniererseite Basic Namur
00677218	rückmeldeeinheit
00226834	Positioniererseite Basic Namur
044586M W12UT repalaced by 5420	pneumatisches Ventil
Typ 0331	3/2-Wege-Magnetventil;
6519-5-3 way	Magnetventil
00419587	Durchflusssensor

Referans	Tanım
00701515	Opt.Stellungsanzeige
BURKERT 143218	Magnetventil
00140526	3/2-Wege-Magnetventil
00123903	5/2-Wege-Pneumatikventil
00122666	5/3-Wege-Pneumatikventil
Typ 2000 / Artikelnr. 186593	Antrieb für 2/2-Wege-Schrägsitzventil
8225-fkm-pvof-55t-c=0.01	transmitter
00784325	Stroemungskontrollschalter
00213928	Massendurchflussregler Inline Heavy-Duty
Typ 6126 (00139161)	3/2-Keil-Wippenventil 16mm, GP
00142398 (Typ 5404)	2/2-Keil-Magnetventil; Servokolben
00134590 (Typ 5404)	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
00464499 (Typ 5404)	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
00134594	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
00134594 W11MT	Ventil
00677681	Membran DN65 PTFE/EPDM verpackt
00451751	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00178866 oem	MAGNETVENTIL
34331303	MAGNETVENTIL
281-A-1/2-F-BR-1/2 replced by 5281	MAGNETVENTIL
5281	selenoide-Ventil
00436475	Inline Durchflussschalter mit Anzeige
00423985	Durchflusssensor-Modul MS
00423984	Durchflusssensor-Modul MS
00436475	Inline Durchflussschalter mit Anzeige
00423985	Durchflusssensor-Modul MS
00423984	Durchflusssensor Modul MS
246473	3/2-Wege-Magnetventil für Pneumatik
0300C 3.0 NBR M5 G ¼ replaced by 00134151	Magnetventil
00001377	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00463614	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00134151	3/2-Wege-Magnetventil
00154747	3/2-Wege-Wippenventil
00002131	3/2-Wege-Kolbensteuer-Sitzventil
00011171	Ventilsatz DN20 PTFE VA
00050036	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
00042536 W25MM replced by 00125371	Ventil
TW00480 TW6MM	Ventil
00126155	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend

Referans	Tanım
P/N: 00125371, Type: 6014-C02,0FFMSFB01-5-024/DC-08 * HA17	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
EV 5281 replaced by 00253156	Magnetventil
1/4 connection for 6213A 10.0 NBR G1/2 PN 0-10 bar 24VDC 00126260 replaced by 00221606	1/4-Anschluss für Ventil
253156	2/2-Wege Magnetventil
V174A13FMS0G1/2-2000 replaced by 00152728	VALVE PNEU.CDE MEMBRANE 2/2 NF-G1 / 2 „-DN13-ETAN
00152728	Ventil
92907104	0212A 3,0 NBR FLNSCH PN0-10BAR
92907248	Ventil
00126436	Spulensatz 24/50 8W SG5
00624378	Verschleißteilsatz DN12 PFTE/NBR WWA
00134591	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
00154703	2/2-Wege-Magnetventil; Servokolben
00138983	2/2-Wege-Magnetventil, servogesteuert
P/N: 0330, Type: 00041103	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00058423	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00251075	2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil
00441432	2/2-Wege-Kolbensteuer-Membranventil
00248833	Rückmelder Antrieb 20XX
00682264	Adaptions-Set 8697FA05D50 / 63 / 80Rückmeld.
00428570	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Type 8635 p/n: 155369	Positioner
00651751	Wegmeßsystem
0185534	Massenflussregler
P/N: 00166831, Type: SY01CS-00-00-O-N-01-AL-00	Modularer Block Alu DN15
00423998	Durchflusssensor Modul MS
Type 6106	MAGNETVENTIL
00157719	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
5281 A 13.0 NBR MS replaced by 00221846	MAGNETVENTIL
00125357	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
P/N: 00437982, Type: 8031	Kleinmengen Durchflusssensor
00464752	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00178608	Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Schrägsitzventil CLASSIC
100126	O-RING
00041212	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend

Referans	Tanım
052832K replaced by 00187366	Ventil
00424116	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
041439 WG 1/4 24V replaced by 00134615	FLAT VALVE
134615	4/2-Wege-Pneumatikventil, Servokolben
00187366	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00124909	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
5282 ½ OEM for Coperion Zsk58 Mcc 18	VENTIL
00152779	2/2-Wege-Kolbensteuer Geradsitzventil
6213-A01	Magnetventil
2000-A03	Ventil mit Kolben
00559634, Type: 8202	PH/ORP-Transmitter
00134632	4/2-Wege-Pneumatikventil
6525 H 4-0 NBB obsolete, replacment 6525 (5/2-Wege)	Taschenverkaufsmagnet
6525 (5/2-Wege)	5/2-Wege-Pneumatikventil
p/n: 00179938, Type: 6525	5/2-Wege-Pneumatikventil 10 mm
00140465	2/2-Wege Flipperventil 10mm
00659290	Anschlussplatte UNF1/4-28 8-F PEEK
645512	blinde Platte
00142654	2/2-Wege-Magnetventil
SER2449	Fluid Control Systems
8630 S/N: 16514	Ventil
00156911 W19MM OEM!!	Stickstoff Clock
00123634	Magnetventil
P/N: 233588, Type: SET5	Satz Dichtungen Komplett-Prozessventil
0344 (00046246)	3/2-Wege-Magnetventil
p/n: 00046087, Type: 0344	3/2-Wege-Magnetventil
6519 H 8.0, № 00134723 old article number, new article 00278212	Magnetventil
X-PV8E 2702 1067 DN20 - G3/4	Ventil + Stellventil
00168439 obsolete, replacement 00186735	2/2-Wege-Schrägsitzventil
00186735	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
Bestell-Nr. 00134230, Typ 6223 6223	2/2-Wege-Proportionalventil, vorgefertigt
Typ 6223	2/2-Wege-Proportionalventil
Spulensatz 230/50 16W SGK EP	Spulensatz

Referans	Tanım
Verschleißteilsatz DN40 NBR AC MS	Verschleißteilsatz
Typ 6525	Ventil
8802 DN 50 PN 16	PNEUMATIKANTRIEB
Typ 0311	Ventil
Typ 6223 / 00236892	vorgest 2/2-Wege-Proportionalventil
00214653	Set 4 0344 Ventil-Reparatursatz
00202680 (Type 5282)	2/2-Wege-Magnetventil
Type: 8805/ 00217312	Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb
Type: 8805/ 00217310	Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb
Typ 8031	Kleinmengen Durchflusssensor
Typ 6213	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert Generation 00 Keine Angabe Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 10,0 10 mm Dichtwerkstoff BB NBR Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM83 G 3/8 Muffe Spulengröße 5 32 mm Spannung 024 24 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 08 8 Watt Besonderheit PF28 Die Zulassung DIN EN 60730 für das Ventil 6213-00 ist erloschen. Nachfolgegeräte erhalten Sie mit Bestellcode PW01 oder PW02. Druckbereich 0 - 10 bar Gewicht: kg/St 0,425
Gerätesteckdose 28mm	Gerätesteckdose
Obsolete 6213A10.0NBRMSG3/8 00125653 replaced by 00221598 (Type 6213)	Ventil
P/N: 00559168 Type: 8222- 0000-PC00-00-A-00-0- 000/00-Y	Element Anzeige Modul
00436475 (Typ SE32)	DURCHFLUSSSCHALTER
00221598	2/2-Wege-Magnetventil
P/N: 00184043 Type: 6524	3/2-Wege-Pneumatikventil 10 mm
00234528	3/2-Wege-Pneumatikventil
P/N: 00267737 Type: 6525	5/2-Wege-Pneumatikventil 10 mm
P/N: 00554218 Type: 5413	4/2-Wege-Pneumatikventil, Servokolben
CO9L-10BAR	Magnetventil
311C-02	Solenoid VALVE
00133764 - obsolete, replaced by 00253156	Ventil
00624024	Verschleißteilsatz DN50/65 NBR
001248 - obsolete, replaced by - 00178860	Ventil mit Kolben
00178860	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
00137769 OEM	3/2-Wege-Wippenventil
00654757	RS232-Adapter für Typ 8626/8712/8716
00670696	USB-ADAPTER FÜR TYP 8716
00066357	2/2-Wege-Magnetventil
00917039	K / L Conf Sub-D 9 St. PL / 2M Kuppl

Referans	Tanım
P/N: 00206593 Type: 8793	digitale Prozesssteuerung
00141878	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
8045-EPDM-IND - OEM!	Durchflussmesser
00011202	Ventilsatz DN25 ANTG Die PTFE VA
FMK M5 00175588 0311 C1	Ventil
2 - OEM	
0312 C 24V	Ventil
Art. Nr. 00178608 , Typ 2000	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
Art. Nr. 00424116 , Typ 6014	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
Art. Nr. 00008376 , Typ 2508	Gerätesteckdose 28mm
8791	Positioniert Seite Grundlegender Namur
00168612 not available, it is = 00125341+00008375	Kolbenventil Clape
00184329 OEM!!	Magnetventil
5281 B - successor 6281	Ventil
Type: 6281, Order N: 221948	2/2-Wege-Magnetventil
00019994	2/2-Wege-Magnetventil; Servogesteuert
P/N: 93903047, Type: SET3	Verschleißteilsatz
00140040	Magnetventil
00257226 (Type 5282)	2/2-Wege-Magnetventil
P/N: 00042536, Type: 0312- C-02,0-BB-MS-FB01- 024/DC-08 * HA17+JF01	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00042218	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
00306298	3/2-Wege-Magnetventil
00161634	Massendurchflussregler Byp. Chip IP65
Typ 2654 (00185996)	Kugelhahn, 3-teilig, ISO-Montageflansch
00132457	3/2-Wege-Pneumatikventil
Typ 2508 (00008360)	Gerätesteckdose 28 mm, 3 polig mit LED
00178858 (OEM)	Spule
6213 A25,0 NBR M5. PN:00134680 - obsolete, replaced by 00246318	Magnetventil
00246318	2/2-Wege -Magnetventil, zwangsgesteuert
166018 - obsolete, alternative -00219721	Drosseler
00219721	2/2-Wege-Handschrägsitzventil
BBS-04	Silikon-Schlauch
Nr.770.04651 - obsolete, replaced by 77070548	Gas-Steuergerät
77070548	REGULATOR-OMNIFLOW, NICHT-ACETYLE
125334	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
215645	Durchflusstransmitter/Impulsteiler

Referans	Tanım
423913	Inline-Durchflusssensor
00125366	3/2-Wege-Magnetventil, Direktwirkend
00783722	Kleine Mengen Durchflusssensor
0282-A obsolete, replacement Typ 5282	Magnetventil
00667839	Modul-Demonstrator
94381077 obsolete, replacement 00134239	Coil
00178355	Grabe. Steuerelektronik für Propventile
00178354	Grabe. Ansteuerelektronik für Propventile
p/n: 00134239; Type: 6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
0018-5251-650 obsolete, replacement 0018-9980-010	Optische Stellungsanzeige
P/N: IT8025	DURCHFLUSSMESSER
418324	Strömungssensor
1089062110 GA 132	Solenoid Valf
11728	CONTA MAGNETVENTIL
136334	SELENOIDVENTIL
136347	SELENOIDVENTIL
00011728	Membran F
00136347	3/2-Wege-Magnetventil f. aggress. Medien
00189519	Mikropumpe
00001249 - obsolete, replaced by - 00178855	Luftventil
00178855	Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Schrägsitzventil CLASSIC
8605	Dig. Ansteuerelektronik
00126407 , type 6014	3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00246253	2/2-Wege -Magnetventil, zwangsgesteuert
00187497 - OEM/for alternative use 00311975	Magnetventil
00560376	PH/REDOX-Elektrode
Ident Nr. 00426873 Typ: 8220	Leitfähigkeitssensor
Ident Nr. 00426874 Typ 8220	Leitfähigkeitssensor
NL 82241	Electrovanne
00150391 (6013- A03.0FFMSFB01-5-230/50- 08) Typ: 6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00797935	Adapter kpl. Was MV 6524
110-120VDC 3W id-No 131 297 P FOR BURKERT-type 6106 C 1,2 FKM PA FLNSCH PNVAK	Spule für pneumatischen Distributor

Referans	Tanım
00701515	Positionsanzeige
200729.00 OEM	Ventilblock
00144178 / 6011-A02,4FFMSFK01-2-024/DC-02	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
6106-D00,9FFPAFB03-0-024/DC-01 JB02 (00126421)	3/2-Wege-Wippenventil 16mm, PM
6014 c 2.0 FKN	elektromagnetische Ventil
00136815 REPLACED BY 00267406	Ventil
00002346 / Type 2000	Antrieb für 2/2-Wege-Schrägsitzventil
0262-A-10 (00026459)	Membransteuerventil; fremdgesteuert
P/N: 00121912, Type: 0301-C-01,0-FF-MS-FK01-230/56-04 * KS03+MA16+PA46	3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
135971N REPLACED BY 6011-A01,6FFMSGM81-2-024/DC-04 (00134071)	Ventil
P/N: 00134071, Type: 6011-A01,6FFMSGM81-2-024/DC-04	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00444023	Durchflussmesser mit Armatur
423915 obsolete/ alternative 444005	DURCHFLUSSTRANSMITTER
444005	Inline Durchflusstransmitter
49500	2/2-Wege-Magnetventil; servounterstützt
00221607	Magnetventile
Seal ring for 2000 B 25.0 PTFE VA (OEM)	Dichtungsring für Antrieb
Model: 8626 Service: Air (OEM)	Massendurchflussregler
Model: 8626 Service: O2 (OEM)	Massendurchflussregler
Model: 8718 (OEM)	Liquid Flow Controller
2000-B-2-50,0-EE-RG-GM89-B-E	Ventil
2000-A-2-40,0-EE-RG-GM88-B-E	Ventil
2000-A-2-32,0-EE-RG-GM87-B-E	Ventil
p/n: 00248974, Type: 6213	2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
p/n: 00221846, Type: 6281	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00064107 obsolete, replaced by 00221846	Magnetventil

Referans	Tanım
0025887 obsolete, replaced by 00 225435	Magnetventil
00258317	MAGNETVENTIL
5420(00207359)	4/2-Wege-Pneumatikventil
00185131 W1YML obsolete, replacement 00227438	Ventile
00227438	Stellungsregler
00185130 W18ML obsolete, replacement 00227418	Piloten von Ventilen
00185130 W1XML obsolete, replacement 00227418	Piloten von Ventilen
P/N: 00221846, Type: 6281	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert
00227418	Stellungsregler
00 225435	2/2-Wege-Magnetventil; servogesteuert Typ 0290 0290 Wirkungsweise A 2/2-Wege; In Ruhestellung geschlossen Nennweite 12,0 12 mm Dichtwerkstoff FF FKM Werkstoff MS Messing Leitungsanschluss GM84 G 1/2 Muffe Spannung 230 230 Volt Frequenz 50 50 Hz Leistungsaufnahme 10 10 Watt Besonderheit JF01 Standardkabelkopf MA02 Elektrischer Anschluss über Ventilausgang MT05 Direkte Koppelung NL02 geeignet für Anwendungen mit Sauerstoff (nichtmetallische medienberührende Materialien sind BAM-geprüft), blauer Aufkleber, DIS 1000020797 Druckbereich 0 - 16 bar
221601	Magnetventil
00042026	Wege-Ventil
00134154	Ventilspule
134079 W25LA Obsolete!! Replaced by 00303141	Ventilspule
00209065	2/2-Wege-Schrägsitz-Regelventil
P/N: 00133033, Type: 0285	2/2-Wege-Magnetventil
00303141	Gerätesteckdose
0340-C	Magnetventil 3/2
126148	MAGNETVENTIL
00041116, Type: 0330	Ventil
LMR SC 0224492	Pos'töner
p/n: 303141, Type: 2516	Ventil-Anschluss 16mm
p/n: 206154, Type: 6510	3/2-Wege-Pneumatikventil 10 mm
00180029	3/2-Wege-Wippenventil
p/n: 00134625, Type: 5420	4/2-Wege-Pneumatikventil
00052249	Magnetventil
p/n: 00126078, Type: 6013	2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
00134187	Magnetventil
00058371	2/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend
P/N: 00246477, Type: 6511	5/2-Wege-Magnetventil für Pneumatik
40549	Kipphebelventil
134634	4/2-Wege-Pneumatikventil
00131422	2-und 5/2-Wege-Pneumatikventil 32mm

Referans	Tanım
5281A13.ONBR M5	SELENOID VALF BOBINI PN0131420 SOKETİ İLE BİRLİKTE
206611	Positionen
418895P obsolete, replaced by 8022-E-PG-S-0-02-B-0	Durchflussmesser
0331 (2WAY-5FACH)	Magnetventil
0331 (2WAY-8FACH)	Magnetventil
TYPE 2000	Absperrventils PISTON
00068490 obsolete, replaced by 5404-A20.0EFMSGM85-5-230/50-08 (00295611)	MAGNETVENTIL
00131424	Servounterstützten 5/2, 5/3 oder 3/2 Wege-Magnetventil für Pneumatik
151411	4/2-Wege-Pneumatikventil
436475	Durchflusssensor
178684	2/2-Wege-Kolbensteuer-Schrägsitzventil
P/N: 00008376, Type: 2508-00-B-00-3-1-BCS	Gerätesteckdose nach DIN EN 175301-803, Form A
00449670	Insertion magnetisch induktives Durchflussmessgerät
00184329 OEM/customer specific	Magnetventil
00144935 - 6525 5/2 24VDC 1W obsolete/replacement	Ventil
00179938	
Φ280 8,0 FPM M5	Ventil
041618H	Ventil
P/N 0018-6702-000	Ventilsolenoid
93909807	2/2-Wege-Magnetventil
00133120 obsolete/replacement	Ventil
00290352	
00290352	3/2-Wege-Pneumatikventil 10 mm
561025	PH / Redox-Elektrode
559638	Leitfähigkeit-Sender
559168	ELEMENT DISPLAY MODULE
561228	Passend für analytischen Sensor
0333 D3.0 FLNSCH PNVAL	Selenoid VALVE
0333 obsolete/replacement	Selenoid Ventil
0331	
80 25	DURCHFLUSSSENSOR