

Kanthal



Kanthal marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Kanthal ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Kanthal Ürün Listesi

Referans	Tanım
010098	KANTHAL DRAHT A-1 4.0-SPULE
010150	Kanthal A1 Draht Ø 2,5 mm
BF010164LB	Kanthal A1 Draht Ø 2,2 mm
104AS113KDS CONSTRUCTION TYPE:104AS RESISTANCE VALUE: 11000 OHM TOLERANCE: +/- 10% DS: STANDARD	High voltage resistor
109AS333KDS	High voltage resistor
120405	Widerstand für elektrische Heizelemente
1800	Kanthal Super 1800 element · Type 6/12 · Lu = 450mm · Le = 450mm · a = 50mm
3579 L100 6/12	SUPER-KONTAKT-RIEMEN
57.5V-56SPIR. INT.76.5A	RESISTANCE 4.4KW, CERAMIC50/4LG.900
5778	Single shank holder 5778 · Type 6/12
77V-73SPIRALS. INT.57.1A	RESISTANCE 4400W,,CERAMIC50/40MM
801765	APM SCHLAUCH
A WIRE Ø2.2MM & Ø2.5MM	max 1500 c
A1 AWG-32 0.2MM	wire
A-1 1mm B4	Draht
AMP END CROSS	AMP END CROSS KONKAV PARTS Diameter: 115/160x5 mm
B28 115X64X229A50	Passage Bricks B28 115x64x229a50 · Type 6038-1 · Sandvik Item Number 139936
DK114626	heating spiral 10kv/380v
GLOBAL SRO-1-22-250-400-13-5.0-1515	SiC Heizelemente Typ: Nennwiderstand bei 1000°C Elementtemperatur = 5,0 Ohm ± 15% Geometrische Abmessungen: Durchmesser (Ø): 22 mm Glühteillänge (Hz): 250 mm Gesamtlänge (L): 400 mm
KANTHAL WIRE A-1 (010594)	DRAHT A-1 1,5 D250 HELL
KANTHAL D	Draht 0.20mm
SUPER 1800 3/6 Lu170 Le165 a25	Kanthal Super Elemente 1800 Ø 3/6 Lu = 170 mm, Le = 165 mm, a = 25 mm Art. Number 947625
NU-FE-CR-A1	FOR OVEN THERMAL PROCESSING Diameter: 4 mm Temperature: 1300 ° C Resistivity: 1.39 amps / m at 20 ° C

Referans	Tanım
Ø 0.20 MM, SPULE B2	Kanthal A Heizleiterdraht
Ø128/117 X 1514 MM Ø192 X 20 MM FLANGE 5MM INCLUDED DOWN COVER	AMP OUTER TUBE
Ø89/78 X 942 MM Ø12 X 50 MM 8PCS INCLUDED CENTERING LATCH	AMP INNER TUBE
SDO-3-32-900-1450-1,24-1515, R=1000 C=1,24 OHM +/- 15%	resistance
E3440026	0.800 mm - 10 kg
PAC-240 Typ:NIFETHAL 70	Durchmesser: 0,023 mm
NIKROTHAL WIRE N80	Spool-Draht
Nikrothal 80 Band 6,35 x 0,2 mm	Widerstand
BF015581	Draht
SLEEVE SL20 -LG 75 -T13210 K896 / FSLE8020075	keramische Durchführungshülse
Nikrothal-80 Draht 0.90 mm	Wire
P/N: 800871 Type: T15059B	APM-Schlauch
Kanthal D Draht 0.70 mm	(1 Spule B4 (3-4kg))
Kanthal D Draht 1.00 mm	Litzenwiderstandsheizdraht
GS22X200X450X20X4.0 old number/new number SRO-1-22-200-450-13-4,0-2020	Heizkörper
SRO-1-22-200-450-13-4,0-2020	Heizelemente
A1 Ø 4,0 mm	Heizleiterdraht aus Kanthal A1 Ø 4,0 mm
A1 Ø 5,0 mm	Heizleiterdraht aus Kanthal A1 Ø 5,0 mm
A1 Ø 6,0 mm	Heizleiterdraht aus Kanthal A1 Ø 6,0 mm
A1	Draht
Art. Nr. 100146	Draht von 1,5 mm Durchmesser
PF030693	Heizleiterdraht aus Kanthal D B1 Spulen
100 ft - 26 Gauge Kanthal A1 Resistance Wire AWG 100' Lengths	100 Ft 0,98 Unzen Serie A-1 Widerstand
a1 24awg 0.51 mm	Wire
Nikrothal 80 0.80mm	Heizleiterdraht
Nikrothal 80 0.90mm	Heizleiterdraht
A1 G40-70	Sensorelektrode
807364	APM Strahlungsrohr