

Kübler



Kübler marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Kübler ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Kübler Ürün Listesi

Referans	Tanım
(226172) 8.5850.1245.G102.EX OBSOLETE, no replacement	Absolute single turn encoders Customs tariff number: 90318034
024042	(KSR Strömungswächter RVM/U-2/3, Schließer Material: Messing Schaltbereich: 0,8 -3,2 l/min Wasser Gewinde: G 1/2" Brteibsdruk: max. 300 bar Kontakt: Schließer Temperatur: 120 °C)
05.2400.0032.0360.5029	inkrementaler Miniaturdrehgebe Sonderwelle Ø8x9 mit Fläche Gegentakt ohne Inv. 8-30 V Kabel radial 2 m TOP AV bm 28.5.04
05.2400.2131.0250 (273354)	inkrementaler Miniaturdrehgebe
05.2400.213L.0250	Inkremental Drehgeber
05.2400.213L.0250	inkrementaler Miniaturdrehgebe 4 x 10mm Gegentakt ohne Inv. 8-30 V Kabel rad.430mm m.Molexsteck. hb 24.05.06
05-2420-121C-1000	ENCODER
1.230.110.066	Impulszähler
111842 6.529.012.300	LED-Prozessanzeige DIN 48x24mm/10-30V DC Codix 529 Kübler Zolltarifnummer: 90291000 Zähler
112205	(KSR Strömungswächter RVM/U-2/3,Wechsler Material: Messing Schaltbereich Wasser: 0,8 - 3,2 l/min Gewinde: G 1/2" max. Druck: 300 bar max. Temperatur: 120°C Kontakt: Wechsler mit Gerätestecker nach DIN 43650 Form A)

Referans	Tanım
112267	MRU20-Ex-1PVC-Öflex KSR Magnetschalter Zündschutzart: ATEX II 2 G EEx m IIB T6 Umgebungstemperatur: -20 bis +80°C Schutzart: IP66 staub- und wasserdicht Gehäusewerkstoff: Polyamid PA6 Gehäuselänge: +/- 102 mm (inkl. Kabelverschraubung) Befestigungsgewinde: M20 x 1,5 mm, 58 mm lang, inkl. 2 Stck Gegenmutter Anschlusskabel: 1 m Öflex PVC grau, ölbeständig, 3 x 0,75 mm² Schaltfunktion: Umschalter, monostabil Schaltleistung: Max. 250VAC/1A/40VA oder max. 250 VDC/0,5A/20W Schalthäufigkeit: Max. 100 Hz Zolltarifnummer: 85365019
112951, MD 24-D	Beschreibung: Externer Messumformer mit Grenzwertkontakten Ausgang: 0 - 20 mA / 4 - 20 mA Kontakte: 2 x Schließer/Öffner 250 V AC / 8 A Eingang: Poti 1 kOhm - 100 kOhm Gesamtwidestand Versorgungsspannung: 24 V DC Zolltarifnummer: 85365019
116164, 8.5820.1Y1W.2500.0003	Drehgeber inkremental IKAA1202500 Zolltarifnummer: 90318034 Drehgeber
149096 6.132.012.863	(LCD-Anzeigenzähler DIN48x24mm / Batterie Codix 132 Kübler AC-DC backlight Zolltarifnummer: 90291000)
37-602-12, BK 16.20 obsolete, replacement B16.20	Counter BK 16.20 ELFA 24 VDC
6.529.012.300	indicator, detector 10-30VDC 50mA
6.529.012.300 LED-PROZESSANZEIGE DIN 48X24MM/10-30V DC CODIX 529 KUBLER	(Zähler)
6.572.0116.D05	LED-Vorwahlzähler
6.572.0116.D95	Zähler, Serie 572
6.572.0118.D05	LED-Vorwahlzähler
6.924.0100.000	LCD-Vorwahlzähler
60-AV4FV D130 - VU - L175/12	Sensor de fugas (Leackage Detection).
8 5868 02313 113 S005	encodeur profibus profibus class 2. Listed 30YV process control équipement.
8.0000.3567.0010	Bez.Typ: Meßrad U=0.5m d=10 b=25 Zolltarifnummer: 90319085 Teile für Drehgeber
8.0000.5012.0000	Buchse
8.0000.5042.0000	Felddrahtfähiger Stecker
8.0000.5046.0000	17-pin coupling Pin socket assignment ccw
8.3610.332B.2000.0050	Inkremental Drehgeber
8.3720.0010.1024.0012	Inkremental Drehgeber
8.3720.1624.0360 - obsolete	Drehgeber
8.5000.0000.1024.S066 (249556)	Inkremental Drehgeber
8.5000.0052.1024.S060	Incremental Encoder
8.5000.0052.1024.S060 10-30 VDC 100 MA S- NO 91200300074 PROCESS CONTROL EQUIPMENT 30YV CLASS 2 OEM	Encoder

Referans	Tanım
8.5000.095W.1024.P00004.0011	Drehgeber Inkremental, Gegentakt mit Inv. 10..30V DC, MIL-Stecker 7-polig radial, Sonderversion IP67, 1024 Impulse
245553 / 8.5000.095W.2000.P0004.0011	Inkremental Drehgeber Sendix
8.5000.8348.4000	Sendix® inkremental Typ 5000 - Drehgeber in Wellenausführung ALTERNATİV
8.5000.8358.0025	10-30 VDC 100 mA
8.5000.8358.4096	encoder
8.5000.8654.0200	Inkremental Drehgeber Sendix®
251240 / 8.5000.B144.5000	Inkrementelle Drehung
8.5000.B144.5000	encoder
8.5000.B144.5000	encoder
8.5000.B152.0256	(Inkremental Drehgeber Sendix® Synchroflansch, IP65, ø 58 mm ø 6 x 10 mm Gegentakt m. Inv/ 10-30 V DC Kabel radial, 1 m PVC Zolltarifnummer: 90318034 Drehgeber)
8.5020.0810.2048.S065	Drehgeber
243064	Encoder 4,8 – 26 VDC 90 Ma
8.5020.0310.1024.S090 (243064)	243064 8.5020.0310.1024.S090 Inkremental Drehgeber Sendix® Bef. IP65, Sonderdrehm.stütze ø 10 mm RS 422 mit Inv. / 5-30 V DC Kabel tangential, 0.45 m Zolltarifnummer: 90318034 Drehgeber
8.5020.055B.1024.0020.9083	ENCODER
8.5020.0A50.1024.S076 SENDIX 5020 10...30V DC, 1024 IMPULSE	Drehgeber inkremental, Hohlwelle ø14mm, Gegentakt mit Invertierung,
8.5020.2554.0100	(Flansch m. Drehmomentstütze IP 65 Welle Ø 12mm Hohlwelle Ausgangs/UB Gegentakt m. Inv. 10-30VDC Anschlußart 12-pol. M23-Stecker radial Impulse 100ppr)
8.5020.4A51.1024	(Inkremental Drehgeber Sendix® Befestigungsblech lang, IP65 ø 14 mm Gegentakt mit Inv./ 10-30 V DC Kabel radial, 1 m PVC)
8.5020.8144.0100	(D000 Best.Schlüssel: Zolltarifnummer: 90318034 Drehgeber 8.5020.8144.0100 Drehgeber inkremental)
8.5800.A265.5000	encoder
8.5802.1245.4000	encoder
8.5805.M270.9000.4000	encoder 10 - 30 VOLT DC 135mA
8.5810.1231.0300	encoder
8.5820.0H40.1024.5093.0015 (202766)	8.5820.0H40.1024.5093.0015 Inkremental Drehgeber Statorkupplung ø 12mm, Dicht., Klemm. deckel. RS422 mit Inv. / 10-30 V DC Zolltarifnummer: 90318034 Drehgeber
8.5820.0H40.4096.5093.0015	Best.Schlüssel: 8.5820.0H40.4096.5093.0015 Bez.Typ: Drehgeber inkremental Bezeichnung 3 M-Line Geber Bezeichnung 4 alte Abtastung Bezeichnung 6 TOP AV bm 23.11.04 Zolltarifnummer: 90318034 Drehgeber
8.5820.1622.5000	encoder

Referans	Tanım
8.5820.1822.0100- DISCONTINUED MODEL. REPLACED BY 8.5020.2554.0100	(Drehgeber inkremental)
162608 / 8.5820.1H1T.2048.0005	Inkremental Drehgeber mit Durchgangswelle
116164 8.5820.1Y1W.2500.0003 mit Durchgangswelle ø12mm. Dicht., Edelst.klemmn. RS422 mit Inv. / 5 V DC	Drehgeber inkremental
8.5820.1Y1W.2500.0003	Drehgeber inkremental
8.5820.1Y1W.2500.0003 BEZ.TYP: DREHGEBER INKREMENTAL	ENCODER
8.5823.0830.0100.5007	Inkremental Drehgeber
8.5852.2100.E000.5012	Absolut Drehgeber - Singleturn
8.5853.1220.E011.0001.K001	Encoder
8.5863.3220.G321.S047	Absolut Drehgeber -MT- Sendix®
8.5868.1232.3112	Bez.Typ: Drehgeber absolut multiturn Bezeichnung 5 Sendix absolut Profibus Zolltarifnummer: 90318034 Drehgeber
8.5878.4432.3112	Absolut Drehgeber -ST- Sendix®
219958 / 8.5888.5431.3112	Drehgeber absolut multiturn
8.5888.5432.3112	Absoluter Encoder
8.A020.4121.1024	ENCODER
8.A02H.1A3E.1024	encoder
8.A02H.1A3E.5000	encoder
8.A02H.5142.1024	Bez.Typ: Drehgeber inkremental Bezeichnung 6 TOP AV bm 16.04.07
82 8.5850.22 . G13 2	Single turn absolute shaft encoder * Flange : Synchro flange , Ø 58mm Shaft : 10*20mm * Interface /power supply : 4...20mA / 10...30V DC * Resolution: 13bit
8.5853.1220.E011.0001.K001	Absolut Drehgeber -ST - Sendix®
AFPP 200/10-PFK-18/TS-L2100/20-PF80R	Magnetic Level Transmitter Type FLR-P Pressure: max. 3 bar Temperature range (-10°C up to 80°C)
AFPP 200/10-PFK18/TS-L2600/20-PF80R	Magnetic Level Transmitter Type FLR-P Pressure: max. 3 bar Temperature range (-10°C up to 80°C)
AFPP 200/10-PFK18/TS-L2800/20-PF80R	Magnetic Level Transmitter Type FLR-P Pressure: max. 3 bar Temperature range (-10°C up to 80°C)
AFPP 200/16-PFK18/TS-L2.800/20-PF80R	Messwertgeber Reedkette Typ FLR-P Druck: max. 3 bar
AL ADF-RV2-VUUU-L320/12-V52A-100-275	REGULATEUR DE NIVEAU FLOTTEUR SERIE "AL"
AL MOOOOS L420 SV - 100-200-320-370	REGULATEUR MAGNETIQUE DE NIVEAU A FLOTTE
AL2-MOOOS-L480-SV-100-200-320-440	REGULATEUR MAGNETIQUE NIVEAU A FLOTTEUR
AL2-MUU-L250-SV-100-205	REGULATEUR MAGNETIQUE DE NIVEAU A FLOTTE

Referans	Tanım
AL-ADFRL2"-LUU-L300/12-V52A	(Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-S Zulassung: Ex d; TÜV 09 ATEX 7632 X II 2G EEx d IIC T6...T4 Material: Edelstahl 1.4404 (316L) Druck: 0,5 bar Temperaturbereich (-30°C bis 130°C) Dichte, Medium: 1000 kg/m³ Gehäuse: Aluminium ATX Schutzklasse: IP66 Elektrischer Anschluss: Kabeldurchführung NPT 3/4" Prozessanschluss: Einschraubgewinde nach unten G 2" Schaltfunktion 1: Umschalter 142 mm Schaltfunktion 2: Umschalter 248 mm Schwimmer: Edelstahl (V 1.4571) V52A Schwimmeranzahl: 1 Stk Gleitrohr: Ø 12 mm Einbaulänge: 300 mm)
AL-ADF-RV2-VUUU-L320/12-V52A-90-190-265	REGULATEUR DE NIVEAU MAGNETIQUE IP65 R
ARV 2-VUU- L 120/12 - V52A	G2 (2 shaft)
ARV1,5-VOSSS/R22	MAGNETIC SEVIYE FLATORU
ARV2-VOO-L 265/12-V52A	SAMANDIRA / ELEKTRIKSEL ALGILAMALI
ASC4FPA-VU-L220/12-B40A ALTER TYP: FMU-L220-SB40	Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-S Material: Edelstahl 1.4571 und PA Druck: 0,5 bar Temperaturbereich (-10°C bis 80°C) Dichte, Medium: 1000 kg/m³ Elektrischer Anschluss: Anschlussstecker 4polig DIN 43650 Prozessanschluss: Ovalflansch Schaltfunktion 1: Umschalter 175 mm Schwimmer: Buna B40A Schwimmeranzahl: 1 Stk Gleitrohr: Ø 12 mm Einbaulänge: 220 mm
ASC4FPA-VU-L420/12-B40A ALTER TYP: FMU-L420-SB40	Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-S Material: Edelstahl 1.4571 und PA Druck: 0,5 bar Temperaturbereich (-10°C bis 80°C) Dichte, Medium: 1000 kg/m³ Elektrischer Anschluss: Anschlussstecker 4polig DIN 43650 Prozessanschluss: Ovalflansch Schaltfunktion 1: Umschalter 375 mm Schwimmer: Buna B40A Schwimmeranzahl: 1 Stk Gleitrohr: Ø 12 mm Einbaulänge: 420 mm
ASC4FPA-VU-L595/12-B40A ALTER TYP: FMU-L595-SB40	Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-S Material: Edelstahl 1.4571 und PA Druck: 0,5 bar Temperaturbereich (-10°C bis 80°C) Dichte, Medium: 1000 kg/m³ Elektrischer Anschluss: Anschlussstecker 4polig DIN 43650 Prozessanschluss: Ovalflansch Schaltfunktion 1: Umschalter 550 mm Schwimmer: Buna B40A Schwimmeranzahl: 1 Stk Gleitrohr: Ø 12 mm Einbaulänge: 595 mm
ASF-WVS-L 57-90-SV29-0.2	sensor
A-UM-80-SIL	INTERRUPTEUR MAGNETIQUE
B 16.21 (6 DIGIT)	TRIP COUNTER
B16.11	230 V AC 13 mA mechanical counter
B16.11 220V AC	6 Stelliger Zaehler (IVO TYPE F524 220V AC 10IMP/S)
1.237.201.013	Zähler
B16-21 24 V DC	Electromechanical counter, 6 digits, with reset, power supply 24VDC; 25 pulses per second, panel mounting and fixing spring.

Referans	Tanım
BGU-A	Magnetic switch for bypass Model: BGU-A, Reed, connection housing aluminum, cable gland Switching capacity: 230 V AC, 60 VA, 1A Ambient temperature -50 ° C to 180 ° C Electrical connection: cable gland M16x1.5 mm Protection class: IP65 Weight: 0.2kg Customs tariff number: 85365019
BNA- 15/40/C-MG-M 400-V60X2-MRA/SAC-4/ME/3-ZVSS185/PN25/R48H-EX	KSR Bypass-Niveaustandsanzeiger Auslegung: DGRL 97/23/EG (AD2000)
ERV1/8"-VO-L50/8-V29A/0.15-1PVC	Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-M Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti) Druck: 0,5 bar Temperaturbereich (-10°C bis 80°C)
ERV1/8"-VO-L50/8-V29A/0.15-5PVC	Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-M Material: Edelstahl 1.4571 (316Ti) Druck: 0,5 bar Temperaturbereich (-10°C bis 80°C)
GTI-250-WI-P	Drehzahlwächter
GTI-250-WIP-24VDC	Relay, Electromagnetic - 24 VDC
H57	Arbeitszeitähler
HR76.2	Betriebsstundenzähler
IST-SR085 – 25-06-04-10232-V100	Schleifringe IST-SR085
IST-SR085-32-02-03-T2302-V171	NS 147583 DC: 2630571 Connection No: 1-3 max. 400V 20 ^a Connection No: 4-5 max. 48V 2 ^a
KFA6-SR2-Ex2.W KSR	Safety Isolator 2 Channels Digital Input, Safety Isolator 2 Channels Digital Input
KFD2-CR-Ex 1.30 200 KSR	Safety Isolator 1 Channel Analog Input
KRS/6 obsolete/repleacment 112267	1A 250V 15VA PTB Nr. III B/E 20321 (not sure what is between the S and the 6)
KSR SONAR D6931	sensor
MD 24-D	Beschreibung: Externer Messumformer mit Grenzwertkontakten Ausgang: 0 - 20 mA / 4 - 20 mA Kontakte: 2 x Schließer/Öffner 250 V AC / 8 A Eingang: Poti 1 kOhm - 100 kOhm Gesamtwiderstand Versorgungsspannung: 24 V DC Zolltarifnummer: 85365019
MG-AUVK10/TS-L1.950/M1.800/14	Transducer bypass cultivation Reed type BLR-S Ambient temperature: Standard (-50 ° C to 100 ° C) Material: stainless steel 1.4571 (316Ti) Housing: aluminum IP65 cable gland M20x1.5 mm Head transmitter: TS - 2-wire standard Output: 4-20 mA Housing assembly: Down angled 100% Brand (L1): 0 mm 0% mark: 0 mm Measuring range: 1800 mm Tube length: 1950 mm Contact pitch: 10 mm Brand Name: KSR KUEBLER Weight: 1.5kg Customs tariff number: 90261029
MUL-D22 obsolete/Equivalent MD 24-D	24V, 4-20mA(516440)
OFFI70003736301077	magnetic switch, GMU-9, 230V/0.5A/30VA
RVM/U-2/3	SWITCH FLOW
SENDIX N8.5000.B352.0360 10-30VDC 100MA	ENCODER

Referans	Tanım
SR085-32-02-05-T2302-V171	Hohlwelle 32mm 2 x 48V/2A, Silber/Edelmetall 5 x 400V/20A
TYP 3720	Rotary Measuring Technology Incremental hollow shaft encoder
TYPE:B16.31.878	1.235.311.117.878
ZPPS50/140	FLOTTEUR CYL.
F105668D	LECKSUCHER FÜR GLEITRINGDICHTUNG; TYP: ABVU; FÜR EXPEDITIONSPUMPEN GLEITRINGDICHTUNG; OPER. TEMP: 25 - 50 C; DICHT: 0,7; MAX. DRÜCKEN: 25 BAR; MAX. TEMP: 80 C; EEXD IICT6 bis T4, IP65, SCHALTERBEREICH: 80 VA/220 V, MAX. 1,5 A; DRÜSS: 1/2 „NPT-NICKEL-MESSING; DETEKTORKOPF: ALUMINIUM; SCHUTZ: EPOXY; TAG: 20 LSH 351A
MG745.20H1ONUTL2950/M2800/12 AB:114175-1 obsolete, replacement BLM-CMZ8Z212800ZZ	MAGNETPEGEL TRS, KSR KUEBLER (PHÖNIX) MAGNODUL:745.20H1, LÄNGE 2800MM, HW VER 2,00, SW VER 8,32,01,
8.5850.22 82 . G13 2 (143730)	Drehgeber
8.5020.2354.0100	Encoder
8.F3688.2421.2122 278204	Kompakter optischer Sendix F3688 CANopen
BLM-CMZ8Z212800ZZ FFG-BP.20H1ON-UTK48-2.800 Magnetostriptive transducers	Magnetostriktiv-Messwertgeber
Y 1134965	DREHZAHLREGLER 8029099, SOLLWERT RELAIS
8.5824.0010.1024.5008 obsolete, replaced by 8.5824.0010.1024.5012	Inkremental-Encoder
8.5873.1324.G322 (227823)	Absolut Drehgeber mit Federelement lang, IP65 ø 10mm SSI oder Biss-C/10-30 V DC
8.5824.0010.1024.5012	Drehgeber
8.LA10.1222	Drehgeber
8.5020.D852.2048	Drehgeber
262650 (05.00.6041.8211.002M)	Kabelsatz
0.170.000.351 (202808)	Zähler
101962	Zähler
GMS9-1 PVC	Magnetschalter
EVS-L350-SVK-1	Hebel-Detektor
FLS- CBMZ000511000TM9ZZGFZZ0150UZZZZZZZZZZZZZZNZZ / ABRPP2"-VU-L240/12-V52A	Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-S
116766 / BGU-E-M12	Magnetschalter für Umgehungsstraße
BGU-C3FBN01ZZZ / BGU-E-1 Sil	Magnetschalter für Umgehungsstraße
SP 18 AS-3.5 OBSOELTE	Sensor
BGU-3 PVC/N	Magnetischer Niveauschalter für Magnetpegelanzeige
05.BMWS 8151-8.5 (165039)	Steckverbinder M12
05.BMSWS 8151-8.5	Steckverbinder M12
05.B8141-0 (165052)	Steckverbinder M12

Referans	Tanım
MULD21	Externer Messumformer
FLR-CBMF005021000D4ZA2ZZA91112160038NZZ	Messwertgeber Reedkette Typ FLR-S
202778 / 8.5820.0H30.1024.5093.0015	Inkrementeller Drehgeber
60-ARV-2-VSS-L450/12-V52A Obsolete, replaced by FLSCBMF005021000DA2ZZGFZZ0150S0300SZZZZZZZZZZNZZ	Schalter
FLSCBMF005021000DA2ZZGFZZ0150S0300SZZZZZZZZZZNZZ	Schwimmer-Magnetschalter Typ FLS-S
180615 / T8.5850.ZP8S.G132	Absolut Drehgeber - Singleturn
232496 / D8.3A1.0125.A113.0000	Seilzug mit Analogsensor
K/ME/E-3/8-ME/UU/TO-L145 12-SVK/44/A-3/PVC-obsolete replaced by FLS-CBMZ005011000DZM03HAZZ0055U0100UZZZZZZZZZZYZZ	ÖLSTAND-SCHALTER
FLS-CBMZ005011000DZM03HAZZ0055U0100UZZZZZZZZZZYZZ	Schwimmer-Magnetschalter
MSA-FKOM-B32 -1 PVC	Magnetschalter
157242 / 05.2400.1111.0360	inkrementaler Miniaturdrehgeber
249556 / 8.5000.0000.1024.S066	Inkrementaler Drehgeber Sendix®
BGU-E-S REPLACED BY BGU-C3FBN01ZZZ (BGU-E-1 Sil)	Niveau-S
BGU-C3ZBN01ZZZ	Magnetische Füllstandsschalter
BGU-C3FBN01ZZZ (BGU-E-1 Sil)	Magnetschalter für Umgehungsstraße
GMS9-1 PVC	Magnetschalter
149067	LCD-Anzeigenzähler
8.5000.0000.1024.S066 (249556)	Drehgeber
282589 / 8.5020.D551.0512	Inkremental Drehgeber Sendix®
Type:8.5810.2140.0180.4026, SN:0913104B1F obsolete,alternative 8.5000.B153.0180	Encoder
8.5000.B153.0180 (262586)	Inkremental Drehgeber
05.CMB-8181-0	Steckverbinder M12
ABVU-GM1/4"-M55	Schwimmer-Magnetschalter
K/OP-X-AL/U/R22/RMO/SEB-L80-RE-3/PVC/KA	Magnetischer Schalter
8.5820.1Y1W.2500.0003	Inkremental Drehgeber mit Durchgangswelle
6.130.012.863	CODIX 130 Zähler
BLR-CMZ24ZA221580ZZ	Messwertgeber Bypassanbau Reed Typ BLR-S
KSR-GT 666-500-XX-M-GS-H-H-8-M-X-X onsolete, replacement with another brand VEGAFLEX 86	Mikrowellen-Füllstandsanzeige
8.A02H.5121.0512	Inkrementaler Drehgeber
MG-AUVK5/TS-L470/M320/14	Magnetischer Füllstandmessumformer für magnetische Füllstandsanzeiger
8.5020.0310.2048.S090	Inkrementaler Drehgeber Sendix®
MODEL: KSR 2251 ORDER NO : A302215	LEVEL TRANSMITTER
ARV1,5"-VK5/TS-L300/12-V44R	Messwertgeber Reedkette
ARV1,5"-VK5/TS-L300/12-V44R	Messwertgeber Reedkette
SR085-20	Hohlwellentyp Schleifring
SR060E-25-2-2-132-V100	Schleifring

Referans	Tanım
8.5820.0830.1024.5083 obsolete, alternative 8.5020.0050.1024.S147	ENDOCER
8.5020.0050.1024.S147	Inkremental Drehgeber Sendix®
51237	ENCODER, ROTARY
8.3651.2342.1411 (226629)	Synchroflansch
B16.30 (1.230.301.036) 158362	Impulszähler
ASC4FM-VU-L200/12-V44A replaced by ASH/ME/FM74-V/U-L200/12-1/SVK44/15/A	Swicth, LEVEL
ASH/ME/FM74-V/U-L200/12-1/SVK44/15/A	Magnetschwimmerschalter
8.5000.A152.1024 (268997)	ENCODER
52746009	Kontaktschutzrelais
FFG-BT(hart)-L3150/M3000/12	Magnetostriktiven Füllstandstransmitter
AFMS-L600-SVK-R	Magnetische Schwimmerschalter Typ FLS-SA
AL2MOOSL265SV651	SENSOR LEVEL FLOAT L = 265mm.
8.5000.0000.1024.S066 (249556)	Inkremental Drehgeber Sendix®
111232	Magnetschalter
111231	Magnetschalter
100027	Magnetische Schwimmerschalter
8.0000.5012.0000	M23 Stecker Standard
8.0000.5015.0001 (OEM)	M23 Stecker Standard
8.5020.255A.3600.0020 (213128)	Inkremental Drehgeber
8.5020.0020.1024.P00A6.S054 (231378)	Inkremental Drehgeber Sendix
TYP:326	preseting Zähler
8.5868.72C2.C212 (306575)	Absolut Drehgeber
Type : 5850	Absolutwertgeber - paralel / analog, Single-
GL-1101	Lecksuchgerät
ASF-WVS-L57/90-SV29/0.2/104 OEM!!	SENSOR
WMI-PN16-M-0500-C-316M-DN2-25-S-FP-WP-05-IRI	Füllstandsanzeige
WMI-150-M-0300-C-316M-WR2-10-E-FP-WP-05-IRI	Füllstandsanzeige
8.5805.1245.36000	Encoder
8.0000.6901.0005	Kabelsätze, vormontiert
RI8VSL50SV291	Wasserstand-Captor
6.923.0102.000	Zähler, Drehzahlmesser und Stundenzähler
6.529.012.300	indicator, detector 10-30VDC 50mA
8.5020.0010.1024.S138 OEM	Inkremental Drehgeber
8.5853.1220.E011.0001.K001 (=AAG 60007)	Absoluter Drehgeber
AL2MOOOSL420SV	MAGNETISCHER NIVEAUREGLER
8.000.5052.0000	Kabelversteckverbinder
8.5020.8951.2000	Inkrementaler Hohlwellen-Drehgeber
8.5020.0050.1024.S110.0015 OEM	Inkrementaler Hohlwellen-Drehgeber
RVM / U - 2 / 7	Flusskontrolle Soralue FP4000
05.2400.7322.1000	Inkrementeller Encoder

Referans	Tanım
05.2400.0010.0360.5039	Inkrementaler Drehgeber
SR085-32-02-03-T1102-V127	Schleifring
8.F5888.5B2F.2123	Drehgeber
8.0000.3597.0010	Encoder-Rad
8.IS40.21321	Neigungssensor + - 10 Grad. Ausgabe: 0.1 ... 4.9VDC.
DIC-KVO081600230	Durchflussmesser
8.3720.0010.1024.0013	Encoder
8.5020.0050.1024.S146.0010.	Encoder