

Mayr



Mayr marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Mayr ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Mayr Ürün Listesi

Referans	Tanım
0002354 TYPE 100.210	ROBA-Rutschnabe Gr.2 Nabe Bohrung: 25mm Passung: H7 Nut: DIN 6885 Bl. 1 JS9 Einbaubreite Antriebselement b: 12mm Laufbuchse Laenge: 17mm Nenndrehmoment 130 bis 250 Nm gemaes Katalog Nr. K.123.V11.D
00041401498 3/100.110	LIMITEUR DE CPLE A DISQUES ROBA RUTSCHNABE
0004161	ROBA®-Rutschnabe ROBA-Rutschnabe Gr.3 Type 100.120 Nabe Bohrung: 25mm Passung: H7 Nut:DIN 6885 Bl.1 JS9 Einbaubreite Antriebselement b:13mm Laufbuchse Laenge: 21.5 mm Nenndrehmoment 50 bis 250 Nm
0017284-1	EAS-Synchronkupplung EAS-400 Gr.3 Typee 400.605.7 Nabe Bohrung:35 mm Passung:H 7 Nut:DIN 6885 Bl.1 JS9 Grenzdrehmomenent für Überlast 200 bis 400 Nm
017.000.2	Anschlussspannung 100-250 V AC Ausgangsspannung 45-113 V DC Betrieb mit Übererregung oder Leistungsabsenkung max. Strombelastung 2,0 Amp. bei <= 45°C Umgebungstemperatur 1,0 Amp. bei <= 70 °C Umgebungstemperatur Schutzart IP65 (Klemmen IP20) Prüfzeichen: UL, CE
017.000.2S	(ROBA-switch Schnellschaltgleichrichter)
055.000.5	Endschalter
P/N: 0800157, Type: 055.000.5	Endschalter
0802871	(Cable Resolver DD4plug>ACplug:L=xxSK, 3,000M, Kabel beidseitig konfektioniert SubD9-Stecker <> Rundstecker 12-polig Schleppfähigkeit geeignet für alle PMC-Servoregler (DD4, DD5, protego) Länge nach Kundenvorgabe)
0916413 EAS SM-ZR SICHERHEITSKUPPLUNG EAS-SM-ZR 1/400.016.0S 24V	BOHRUNG 30H7 OHNE NUT AUSFUEHRUNG GEM. MAYR ART.NR 0916413/ MAYR KUPPLUNGEN NR. 04.3.0142D
0924188	ROBA-stop-M elektromagnetische Sicherheitsbremse ROBA-stop M Gr.4 Type 891.124.1 S Rotor Bohrung: 14 mm Passung: E7 Nut: DIN 6885 Bl.1 F9 Magnetspule 24V mit stecher Schutzart IP56 Sonder-Bremsmoment 6Nm Sonderausführung gemäß unsere Yeichnung-Nr. E07002000000310
100.210	ROBA® - Rutschnabe ROBA - Rutschnabe Gr.3 Nabe Bohrung: d min = 19mm - d max=45 mm möglich (Bitte im Bestellfall benötigen Bohrungsdurchmesser angeben) Passung: H7 Nut: DIN 6885 JS9 Einbauteile Antriebselement b min=5 mm/b max =15mm (Bitte im Bestellfall angeben) Nenndrehmoment 250 bis 550 Nm gemäß Katalog Nr. K. 123. V11.D

Referans	Tanım
135.110	ROBA-lastic GR.4 Nabe Bohrung:dmin=25mm/dmax=55mm Passung=H7 Nut: DIN 6885 Bl.1 JS9 Taschenteil Bohrung:dmin=30mm/dmax=75mm Passung: H7 Nut:DIN 6885 Bl.1 JS9 Stellschaubengewinde:nein Nenndrehmoment 110 bis 550Nm
1920665	M150 Rotor KO
200-500V ALTERNATIF T= 0.05-2 sec R : 0Ω-10MΩ	Brake rectifier
28/940.011.P/28H6/25H6	konik sıkmalı yıldız kaplin ROBA-ES 28
7009836	KAPLIN-MAYR-ROBA-RN 4/135-110 H1104259-X0008912
800.410.3	ROBA-stop Gr.6 Magnetspule 104V Nabe Bohrung: 20mm Passung:H7 Nut:DIN 6885 Bl.1 JS9 Bremsmoment 26Nm
8165878	(Cable Resolver DD4plug>ACplug:L05mSK, Kabel beidseitig konfektioniert SubD9-Stecker <> Rundstecker 12-polig Schleppfähigkeit geeignet für alle PMC-Servoregler (DD4, DD5, protego) Länge 5m)
8173908 / AC3.34/0/5/1/1/4/H/3	(Motoren,PMCTendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3, ohne Bremse; Feedbacksystem Resolver 2-polig, Mo = 2,50Nm Io = 1,72A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 1,42kgcm2)
899.000.200	Electric motor with brake ROBA topstop
911.400	Größe 5 Lamellenpaket, komplett Artikelnr.: 1038004
P/N : 7000594, Type 932.333	Metallbalgkupplung
932.333	spielfreie, drehsteife Metallbalgkupplung smartflex. r.1 Balg lang (8 Wellen) Reduzierbuchse 1 Bohrung: d min = 11mm; d max = 25 mm Passung: H7 Reduzierbuchse 2 Bohrung:d min = 11mm; d max = 25mm Pssung: H7 Nennmoment 40NM
932 333 Ø30H7	Smart Flex Cupling
Art. 8180152 20 Type. 017.000.2	Roba- switch Schnellschaltgleichrichter Größe 20 Type 017.000.2 Eingangsspannung 200-500 V AC Ausgangsspannung 90-225 V DC Betrieb mit Übererregung oder Leistungsabsenkung max. Strombelastung 1,8 Amp. bei <= 45 Celisius Umgebungstemperatur 0,9 Amp. bei max 70 Celsius Umgebungstemperatur Schutzart IP65 (Klemmen IP20) Prüfzeichen: UL bis 300V AC, CE gemäß Maßblatt Nr. M.017.+002. D
ART.-NR.: 7000603	servo motor coupling
ART.-NR.: 7001225 SMARTFLEX GR.3 TYPE 932.333	mayr-smartflex - spielfreie, drehstreife Metallbalgkupplung - smartflex Gr.3 - Type 932.333 - Balg lang(8Wellen) - Reduzierbuchse 1 - Bohrung: 25mm - Passung:H7 - Reduzierbuchse 2 - Bohrung: 25mm - Passung: H7 - Nennmoment 200Nm - Bohrungsbezogenes, reibschlüssig übertragbares Drehmoment der Welle-/Naber-Verbindung; Reduzierbuchse 1 max. 167Nm bei Passung H7/g6 oder vergleichbarem Passungsspiel. Reduzierbuchse 2 max. 167Nm bei Passung H7/g6 oder vergleichbarem Passungsspiel. - gemaess Katalog Nr. K.932.V10.D
ART.-NR.: 7013484	electromagnetic clutch Size 3, Type 500.200.0 according to the catalog No. K.500.V07.D Coil 24V rotor Bogrung: 25nm Fit: H7 Nut: DIN 6885 Bl.1 JS9 Nominal torque 10Nm
DIN 6885	COUPLING / 0/100.110/30/6885-3/30 /
E08405000000110	ROBA-topstop Sicherheitsbremse Größe 200,Type 899.000.01.SO
EAS-NC / 450	Safety Clutch
EAS-NC GR. 1 TYPE 450.515.0. KONUSBUCHSE. BOHRUNG 25 MM	Spielfreie Sicherheitskupplung, Passung H7, Grenzdrehmoment für Überlast 15 bis 36 Nm

Referans	Tanım
EAS-NC GR. 3 TYPE 450.515.0. KONUSBUCHSE. BOHRUNG 45 MM	Spielfreie Sicherheitskupplung, Passung H7, Grenzdrehmoment für Überlast 60 bis 150 Nm
EAS-NC GR. 4 TYPE 451.615.0. KONUSBUCHSE. BOHRUNG 50 MM	Spielfreie Sicherheitskupplung, Passung H7, Grenzdrehmoment für Überlast 300 bis 600 Nm
EAS-NC GR. 4 TYPE 451.615.0. KONUSBUCHSE. BOHRUNG 55 MM	Spielfreie Sicherheitskupplung, Passung H7, Grenzdrehmoment für Überlast 300 bis 600 Nm
EAS-NC GR.3 TYPE 450.615.0. KONUSBUCHSE. BOHRUNG 45 MM	Spielfreie Sicherheitskupplung, Passung H7, Grenzdrehmoment für Überlast 120 bis 300 Nm
NM38740 NH2 K4142272	60/891.020/1S LR108927 180 V 60 Nm, brake
PMCTENDO AC3.34/0/5/1/1/4/H/3 MOTOREN 8173908	PMctendo AC3.34/0/5/1/1/4/H/3 Motoren 8173908 ohne Bremse; Feedbacksystem Resolver 2-polig; Mo = 2,50Nm Io = 1,72A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 1,42kgcm2
ROBA-ES 19/940.011ZAP.15H719H7	ACCOUPLET "ROBA-ES" TAIL: 19 Typ: 940 D.EXT: LG 40: 66 ALES.D: 15H7 ELASTIC Ring: A 98SH
TYPE 135.110	ROBA-lastic Gr. 4 Torquelimiter hub Bore: 25mm dmin = dmax = 55mm Fit: H7 Nut: DIN 6885 BI.1 JS9 pocket part Borhung: dmin dmax = 30mm 75mm, Fit: H7 Nut: DIN 6885 BI.1 JS9 Screws thread: no Rated torque from 110 to 550Nm
TYPE 135.210	ROBA-lastic Gr. 4 Torquelimiter hub Bore: 25mm dmin = dmax = 55mm Fit: H7 Nut: DIN 6885 BI.1 JS9 pocket part Borhung: dmin dmax = 30mm 75mm, Fit: H7 Nut: DIN 6885 BI.1 JS9 Screws thread: no Rated torque 550 to 1100nm
8187550	zuverlässige federbelastete Sicherheitsbremse
055.000.05	Begrenzungsschalter
ROBA-DS Gr.160 Type 953.261 DS torsionally stiff. backlash-free all-steel coupling	DS drehsteife, spielfreie Ganzstahlkupplung
ROBATIC Gr. 3 Type 500.100	Bewährte, veraltete Elektromagnetkupplung
Type 024.000.6	Einweggleichrichter
8200652	Gleichstrommotor
40000021	Reibbelag
S7100764 0019274 1/300.510 replaced by 0019274-1	EAS AXIALES GRUNDELEMENT
Type 940.000.A	Wellenkupplung
500.100-gr.4	Clutch-Roboter
7017903-3	ROBA® -Rutschnabe
017. 00.2	ROBA-Schalter

Referans	Tanım
EAS NC 1/450.805.0S 09141011201 OEM	SICHERHEIT GREIFEN
9500	Lamellare Kopplung
ROBA 95.000	Kopplung
Type 95.00	Kupplung
ROBA-Rurschnabe - Größe 1	Kupplung
0014180-1	EAS-KUPPLUNG
0013975-1	EAS-KUPPLUNG
LR108927 oem	COAT -STOP-M
7000570	Metallbalgkupplung
7018887-1	Spielfreie Servokupplung
7000570	Metallbalgkupplung
0970347	Laufruhiger, permanenterregter Gleichstrommotor
0066190	Sicherheitsbremse
DS63/K21.301.1S (SG40SO) with K21R63G4	Getriebemotor
EAS-NCC-0/490.525.0.D 017.000.2 (Art.Nr.8180153)	Drehmomentgrenze Schnellschaltgleichrichter
8226142 OEM!!	Y AXIS Entspann Induktivgeber
8226141 OEM!!	Y Achsklemmung Induktivgeber
ROBA-DX	drehsteife, speilsteife, elsatische metallbalgkupp
7009302-1	DREHMOMENTBEGRENZER
TO101910 7000130	Wellenkupplung
8181677-1	Überlastkupplung
Type 940.000.A	Wellenkupplung
Type 100.110	MECHANISCHE Pausen für IR-CASSETTES
8185591, 20 019.100.2	Mehrfachschalter
8222958	Wellenkupplung
8263534	EAS Elementekupplung
8185299	Roba switch -Schnellschaltgleichrichter
8186566	Mayr 8186566 Lamellenpaket
03/P60.112.3/230-480V obsolete, replacement	Regler
P/N: 8180152 Type: 017.000.2	ROBA-switch Schnellschaltgleichrichter
8180160	Switch
Ref. no. 8180152 / Type 017.000.2	Roba-Schalter
024.000.6	Halbwellengleichrichter
10/017.000.2	Roba-Schalter
P/N: 8180152, Type: 017.000.2	schnell wirkende Gleichrichter

Referans	Tanım
TTHD-10009-140 oem	Reducer Drehmoment
8206997 (OEM)	Y-Achse Ausgleichsbrems
8212406	Zuverlässige, federbelastete Sicherheitsbremse
60/891.020 /1S (OEM)	Bremse für Kräne
055.000.5 0607	Schalter mit Box
P/N: 7001939 Type: 931.333 (ROBA-DX Gr.1)	Kupplung