

Pietro Fiorentini



Pietro Fiorentini marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Pietro Fiorentini ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Pietro Fiorentini Ürün Listesi

Referans	Tanım
100M3 /21MBAR	100m3 /21mbar
204/A-204/A/FO REFLUX PF4700012	Ersatzteilsatz
21-25 FE-25	REGULATOR
250M3 /21MBAR	position of gas expansion
250M3 /300MBAR	position of gas expansion
7013402GD REVAL 182/G ANSI 150 DN 50	Gas-Druckregelgerät mit Hilfsenergie, eigenmediumgesteuert, fail to close, ANSI 150, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B und EN334, Stellglied Rohrschieber, Stellgliedgehäuse GGG40, Ps 16 bar nach EN12186, Pa 6 mbar bis 12 bar, Designtemperatur -20°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 -10(-20)°C / +60°C, Lackierung Stellgliedgehäuse Farbton: RAL9006, Flanschdeckel galvanisch verzinkt, Stellantrieb kunststoffbeschichtet, interne Verrohrung E/O 10L, Impuls- und Atmungsanschlüsse 12L KG 2335, Baulänge 254mm, Gewicht incl. Pilotsystem 50kg
ANSI150 DN25	Satz (=2 Stück) Einschraubflansche Ausführung Stahl/Alu
ANSI150 DN50	Satz (=2 Stück) Einschraubflansche Ausführung Stahl/Alu
APERFLUX 851 ANSI600RF DN 150 7015762	Gas-Druckregelgerät mit Hilfsenergie, eigenmediumgesteuert, fail to open, Flansche ANSI600RF, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B, EN334 und DIN3381, Stellglied Flachmembrane, sehr wartungsfreundlich, Stellgliedgehäuse A352 LCB oder LCC je nach Ps und Temperaturbereich, Ps bis 100 bar, Pe max 80 bar, höhere Drücke auf Anfrage, Pa max 43 (74)bar, Designtemperatur -10°C(-20°C) / +60°C, Betriebstemperatur EN334 -10(-20)°C / +60°C, Lackierung Farbton: RAL9006, Flanschdeckel galvanisch verzinkt, interne Verrohrung E/O 10L, Impuls- und Atmungsanschlüsse 12L KG 14598, Baulänge 508mm, Gewicht incl. Pilotsystem 290kg 305/A + AR100 CS10 (-46°C) Pzul bis 100 bar, Designtemp. -46°C, Stellgliedgehäuse Al (EN AW-6012) eloxiert, Anschlüsse 12L bzw. G¼", Drossel mit int. Feinfilter, Regler mit int. Dämpfungs- und Ausgleichssystem, Wh 20-60 bar,
AREFLUX 819 ANSI600 DN 150 7009642	Gas-Druckregelgerät mit Hilfsenergie, eigenmediumgesteuert, fail to close, ANSI 600 RF, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B und EN334, Stellgliedgehäuse ASTM A352 LCB oder LCC, Ps bis 100bar je nach Material und Temperaturbereich, Stellglied Rohrschieber, Ps 100 bar, Pa max 65 bar, Designtemperatur -10°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 -10(-20)°C / +60°C, Lackierung Farbton: RAL9006, Flanschdeckel galvanisch verzinkt, interne Verrohrung E/O 10L, Impuls- und Atmungsanschlüsse 12L KG 17471, Baulänge 508mm, Gewicht incl. Pilotsystem 360kg Pilotsystem 204/A + R14/A Reflux 7050902 Pzul bis 100 bar, Anschlüsse EO 10L bzw. G¼", mit selbsteinstellender Hilfsdruckstufe, mit integriertem Feinfilter, Führungsbereich 0,7 -43 bar, Gehäuse galvanisch verzinkt und lackiert,

Referans	Tanım
AREFLUX 819 ANSI600 DN 150 7009642	Gas-Druckregelgerät mit Hilfsenergie, eigenmediumgesteuert, fail to close, ANSI 600 RF, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B und EN334, Stellgliedgehäuse ASTM A352 LCB oder LCC, Ps bis 100bar je nach Material und Temperaturbereich, Stellglied Rohrschieber, Ps 100 bar, Pa max 65 bar, Designtemperatur -10°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 - 10(-20)°C / +60°C, Lackierung Farbton: RAL9006, Flanschdeckel galvanisch verzinkt, interne Verrohrung E/O 10L, Impuls- und Atmungsanschlüsse 12L KG 17471, Baulänge 508mm, Gewicht incl. Pilotsystem 360kg Pilotsystem 205/A + R14/A SAV-Schaltgerät 104M (CE) DN6"-10" Stellglied SAV SB82 (CE) DVGW ANSI300/600
DIVAL 507/512 MP/TR	(Ausgleichsmembran)
DIVAL 507/512 MP.	(Arbeitsmembrane)
DIVAL160 AP ANSI 600	Gas-Druckregelgerät
DIVAL507/G 180BP-10 / FM7064001G	DN 25 Gas-Druckregelgerät, federbelastet, fail to open, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B und EN334, Stellgliedgehäuse EN-GJS400-15, Gewindeanschluß G1" x G1", mit integriertem SBV Anschluss E/O10L (12L) (optional deaktivierbar), mit interner Impulsleitung, Pu max 10 bar, Wh: 20-110 mbar, Designtemperatur -20°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 - 10(-20)°C / +60°C, Baulänge 100 mm ohne Flansche, Pd eingestellt auf 30 mbar, integriertes SBV eingestellt auf 45 mbar
DIVAL507/G 180MP	Gas-Druckregelgerät DN 25
DIVAL507/G 180TR /DN 25 /X0150730	(Gas-Druckregelgerät, PN20, federbelastet, fail to open, CE geprüft nach DGR 97/23/EC und EN334, Stellgliedgehäuse EN-GJS400-15, Gewindeanschluß G1" x G1" (optional Flansch), mit integriertem SBV Anschluss 12L (optional deaktivierbar - aufpreispflichtig), mit interner Impulsleitung, Pumax 20 bar, Ausgangsdruckbereich: 300-3000 mbar, Designtemperatur -20°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 - 10(-20)°C / +60°C, Baulänge 100 mm)
PF7066116G	Gas-Druckregelgerät
DIVAL600/G 280TR PN16/25	Gas-Druckregelgerät, PN 16/25, federbelastet, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B und EN334, Stellgliedgehäuse GGG40, Stellantrieb 280mm, Ps 20 bar nach EN12186, Pe max 20 bar, Pa: 0,28 - 4,2 bar, Designtemperatur -20°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 -10(-20)°C / +60°C, Lackierung Stellgliedgehäuse Farbton: RAL9006, Impulsanschluss 12L, Atmungsanschluss G½"
DIVAL600/G 280TR PN16/25 DN 50	Best. Nr. 7066008G Gas-Druckregelgerät, PN 16/25, federbelastet, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B und EN334, Stellgliedgehäuse GGG40, Stellantrieb 280mm, Ps 20 bar nach EN12186, Pe max 20 bar, Ausgangsdruckbereich: 0,28 - 4,2 bar (Bei Bestellung bitte konstanten Einstellwert angeben, sonst keine Bearbeitung möglich !!!), Designtemperatur -20°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 - 10(-20)°C / +60°C, Lackierung Stellgliedgehäuse Farbton: RAL9006, Impulsanschluss 12L, Atmungsanschluss G½" Baulänge 254 mm
DIVAL507/G 180MP (FM7064205G)	Gas-Druckregelgerät
EZR-05X	regulator piloted
FE X1	Two stage pressure regulator for domestic supply, integrated relief valve, over pressure safety shut off valve, under pressure safety shut off valve, Ps 8 bar, Pmax 8 bar, regulation pressure range Pa 13 to 350 mbar, over pressure shut off range Pso 32 to 450 mbar, under pressure shut off range Psu 6 to 200 mbar, relief valve range Ps 10 to 70 mbar, Qn 75 m³/h N.G. at Pe =<0,5 bar, ambient temperatur -20°C / +50°C, design temperatur -20°C / +50°C (other temperatures on request),
FE X1	Two stage pressure regulator for domestic supply, integrated relief valve, over pressure safety shut off valve, under pressure safety shut off valve, Ps 8 bar, Pmax 8 bar, regulation pressure range Pa 13 to 350 mbar, over pressure shut off range Pso 32 to 450 mbar, under pressure shut off range Psu 6 to 200 mbar, relief valve range Ps 10 to 70 mbar, Qn 75 m³/h N.G. at Pe =<0,5 bar, ambient temperatur -20°C / +50°C, design temperatur -20°C / +50°C (other temperatures on request), Pd: 90 mbar, Pso: 200 mba

Referans	Tanım
FE25	(Zweistufiges Gasdruckregelgerät, Ps 8 bar, Pumax: 8 bar, mit integriertem SBV, Ausgangsdruckbereich 13-180 mbar (über verschiedene Federn), mit integriertem Sicherheitsabsperrventil mit oberen Abschaltpunkt Who 35 - 300 mbar, mit Gasmangelsicherung, Innengewindeanschluss G 1/2" x G 3/4" (andere Anschlüsse auf Anfrage), Qn 25 m³/h Erdgas bei Pu 0,4 bar, Umgebungstemperatur -20°C / +60°C, (Tieftemperaturversion auf Anfrage) in line version, connection female thread in body, inlet G1/2", outlet G1", weight approx 1,4 kg Pds: 21 mbar)
FE25S	pump
Flowatch	Multiphase Flow Meter
HFB/1	filter
HFB/1.5	filter
HFB/2	filter
HFB/2.5	filter
LA/MP-DN 50	(SAV-Schaltgerät,integriert mit Handauslösung und Bypass, Führungsber eiche Who 140 - 450 mbar, Whu 10 - 240 mbar, Impulsanschl uss 12L, Atmungsanschluss 10L;Pdo: 0,250 bar; Pdu: 0,010 bar)
7086172P / LA/TR 250 (CE) DVGW	SAV-Schaltgerät
7656194	Membran
NORVAL/G 630 PN16 DN80	Gas pressure regulating device, spring loaded, PN 16, DVGW / CE tested according to PED, GG40 valve body, actuator 630 mm, 10 bar Pe, Pa: 40 mbar to 35-50 mbar spring Version without SAV
NORVOL GT4GI	DN 80 PN 16 WH 0,080 / 53 BAR WG 0,080 / 01 BAR
R14/A PF4900879	Ersatzteilsatz
R14/A/FO PF47700011	Ersatzteilsatz
REFLUX 819 OEM	fail to close regulator
REFLUX 819/FO	pilot-controlled pressure, fail open regulator
REFLUX 819FO+PM 3"FROM2007 4903910	Ersatzteilsatz für #201202740109 und 201202740108
REG:FEXS	PIETRO GAZ REGÜLATÖRÜ 1,00 PC GİRİŞ:1" ÇIKIŞ 1 1/2" bpu:0,5-4 bar pd:50mbar SN:201101945155 Reg:FEXS Q-Pumax:200mbar
REGULATOR	DN 50 PN 16/25 WH 0,075 / 0,35 WQ 230 / 0,35 BAR 1 DN 1370
repair kit for G62297	type NORVAL/A, flange PN 16
ST .495/A (HNBR) TN.074	MEMBRANA APERFLUX DN 2"
ST.497/A (HNBR) TN.074	MEMBRANA APERFLUX 851 DN 3"
TRUNNION 130-6/FB ANSI600 DN 100	Kugelhahn nach ASME, ASTM, API-6D, Pzul. bis 100 bar, optional NACE, Full Bore, Kugel zapfengelagert, weichdichtend mit Dichtringträgern aus Metall, optional Firesave API oder BS, Spindel ausblassicher, double block & bleed, Antriebsflansch ISO F12, Drehmoment bei max. Differenzdruck 360 Nm, Baulänge RF 432 mm, Gewicht 134kg
VS/AM65TR 0996614000A	Ersatzteilatz #VE030880027 und VE030880028

Referans	Tanım
KIT DIVAL G FOR 600 GMP MODEL GAS PRESSURE REGULATOR	LEISTUNGSDRUCK: 4 BAR, AUSGANGSDRUCK: 300 MB
DIVAL/160G/275BP SN 2006E02914; obsolete replaced by P/N: 7066001G; Type: DIVAL600/G 280BP PN16/25 DN25 or P/N:7066003G; Type:DIVAL600/G 280BP PN16/25 DN 40	GAS REGLER, DN32, Flansch PN 16, PS 10 BAR, Wh 0,01 / 0,11 bar, Wa 0,03 / 0.053 Bar, Bpe 0,05 / 10,00 Bar
DIVAL512/G 180MP	Gas-Druckregelgerät
LA/MP 512(CE) DVGW	SAV-Schaltgerät
9001200	Abnahmeprüfzeugnis
DN25x40	Satz Einschraubflansche
FE X1	Zwei-stufiges Gasdruckregelgerät mit integriertem Sicherheitsabsperrventil und Sicherheitsabblaseventil (SBV)
REFLUX 819/FO	Nachgeschalteter, pilot-gesteuerter Druckregler
204/A/FO + R14/A/FO (7050954CS10)	Pilotsteuersystem für REFLUX 819/FO
204/A + R14/A x Reflux	Druckniveau
NORVAL/G 630 PN16 DN 80 (7012709)	Gas-Druckregelgerät
7016483G	Gas-Druckregelgerät
9001220	Abnahmeprüfzeugnis B EN10204
7066005G - DIVAL600/G 280TR PN16/25 DN 25	Gas-Druckregelgerät
7066007G / DIVAL600/G 280TR PN16/25 / NW: DN40	Gas-Druckregelgerät
7086108P / LA/TR 160 (CE) DVGW	SAV-Schaltgerät
7012595 / NORVAL/G 375 PN16 DN65	Gas-Druckregelgerät
7012600	SAV-Schaltgerät IN/TR (CE) und Stellglied
HP100/B AP	Gas-Druckregelgerät

Referans	Tanım
HP100/B APTR	Gas-Druckregelgerät
FE25 BP	Zweistufiges Gasdruckregelgerät
FE S	Gasdruckregelgerät
4901212	Ersatzteilsatz Aperflux 851
204A + R14/A pilot	Druck-Regler
10605	Gasfilter Pmax 10 bar
FE S	Zweistufiges Gasdruckregelgerät
FM0995216000C	Ersatzkit für Membranen
FE S TR L ZG K	Zweistufiger Druckregler
F30051	Druckregler Pumax
REFLUX 819 ANSI600 DN 25 7009042	nachgeschalteter Druckregler
Ersatzteilsatz Reflux 819 SR150 DN 25 4900662	Ersatzteilsatz für Druckregler
DIVAL600/A 280TR ANSI 150 DN 50 7066024	Gasdruckregelgerät
Ersatzteilsatz DIVAL600TR mit LA/TR	Ersatzteilsatz für Druckregler
PF7066116G; Type:DIVAL600/G 280MP PN16/25	Gas-Druckregelgerät
Ersatzteilsatz Reflux 919 4901504	Ersatzteil-Kit
Ventilsitzabdichtung 7121336	Ventilsitzdichtung
O-Ring 2622174	O-Ring
O-Ring 2622042	O-Ring
O-Ring 2620424	O-Ring
2620344	O-Ring
O-Ring 2620380	O-Ring
2620352	O-Ring
2620348	O-Ring
O-Ring 2620400	O-Ring
O-Ring 2620034	O-Ring
O-Ring 2621500	O-Ring
O-Ring 2620060	O-Ring
2620064	O-Ring
O-Ring 2620455	O-Ring
Membrane 7656818	Membran
7408041	Führungsring

Referans	Tanım
Führungsring 2623025	Führungsring
O-Ring 2620407	O-Ring
VF-733	Drosselkl
2000G03414	GAS-REGLER
DIVAL600/G 280TR PN16/25 DN 50	Best. Nr. 7066008G Gas-Druckregelgerät, PN 16/25, federbelastet, CE geprüft nach DGR 97/23/EC Modul B und EN334, Stellgliedgehäuse GGG40, Stellantrieb 280mm, Ps 20 bar nach EN12186, Pe max 20 bar, Ausgangsdruckbereich: 0,28 - 4,2 bar (Bei Bestellung bitte konstanten Einstellwert angeben, sonst keine Bearbeitung möglich !!!), Designtemperatur -20°C / +60°C, Betriebstemperatur EN334 - 10(-20)°C / +60°C, Lackierung Stellgliedgehäuse Farbton: RAL9006, Impulsanschluss 12L, Atmungsanschluss G½" Baulänge 254 mm
APE851080600	Vorgesteuerter Druckminderer/Regler
2620036	O-Ring
2620085	O-Ring
2620104	O-Ring
2620324	O-Ring
2620360	O-Ring
2620396	O-Ring
2620430	O-Ring
2622066	O-Ring
2622264	O-Ring
2623007	Führungsring
2623050	O-Ring
7656895	Membrane
7200080 alte Artikelnummer/neue Artikelnummer 7686423	KEGEL VENTIL
2006E02962	Regler
F30051	Druckregler Pumax
2006E01862 obsolete, replaced by DIVAL600/G	Gas Regler
NORVAL/G 658 PN16	Gas-Druckregelgerät
2006E01862 Model : LA/TR-250 obsolete, replaced by DIVAL600/G	Gas Regler
NORVAL/G 375TR PN16	Gas-Druckregelgerät
NORVAL/G 495 PN16	Gas-Druckregelgerät
NORVAL/G 495 PN16	Gas-Druckregelgerät

Referans	Tanım
DIVAL600/G	Gas-Druckregelgerät
DIVAL600/G 280MP PN16/25 DN25	Gas-Druckregelgerät
DIVAL 160G/MP	Gas Regler
10607/F	Filterreihe 106
DIVAL600/G 280MP PN16/25 DN40	Gas-Druckregelgerät
9001200	Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN10204
DIVAL 250G	Gas Regler
201504957941	Ersatzteilsatz Aperflux 851 (Basis)
TS 10624	Gas Regler
FE25 L	Gasdruckregelgerät
P/N:PF7066116G; Type:DIVAL600/G 280MP PN16/25	Druck-Regler
DIVAL600/G 280MP PN16/25 DN 50	Gas-Druckregelgerät
P/N: 7086171P, Type: SAV LA/MP 250	SAV-Schaltgerät
NORVAL/G 375 PN16 DN 40 (7012294)	Gas-Druckregelgerät
Ersatzteilsatz Norval 375+IN Viton (4904020V)	Ersatzteilsatz für vorhandenes Gerät
F4061AD00BA obsolete, alternative EVRMNA1-OT or EVRMNA1	Regulator
Type 902 40 kg/h obsolete, alternative EVRMNA1-OT or EVRMNA1	GAS-VENTIL
F30152	Druckregler
30051	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30052	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30053	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30150	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30151	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30152	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30153	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30154	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30155	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
30157/F	Regler GOVERNOR Leitungsdruck

Referans	Tanım
30158/F	Regler GOVERNOR Leitungsdruck
F30051	Gasdruckregelgerät mit Sicherheitsmembrane
30052DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30053DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30150DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30151DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30152DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30153DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30154DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30155DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30157DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
30158DC	GOVERNOR mit Überdruck DEVICE (OPD) KAPAZITÄT IN CFH FÜR .60 DICHT
Aperflux 101 307/A	Druckreglerventil
Aperval	Ausrüstung
Aperval 101	Ausrüstung
Dixi	Ausrüstung
Dixi AP	Ausrüstung
Reval 182	Ausrüstung
Terval/A	Ausrüstung
ATF Anti-freeze	Ausrüstung
Dival 500	Ausrüstung
DIVAL 512/G 180MP	Gasdruck-Regelgerät
Dival 600	Ausrüstung
Dival 700	Ausrüstung
Norval	Ausrüstung
Staflux 185	Ausrüstung
Staflux 187	Regulator
Trias	Ausrüstung
Dival SQD	Ausrüstung
Staflux MINI DN 1" S.1500 RF	Gasdruckregler
HP 100	Ausrüstung
Mod. FB	Ausrüstung
Mod. FE	Ausrüstung
Mod. FEX	Ausrüstung
Mod. GR6	Ausrüstung
Bar Stock	Ausrüstung
BF 31	Ausrüstung
BF 32	Ausrüstung
Fully Welded	Ausrüstung
Split Body	Ausrüstung

Referans	Tanım
Trunnion	Ausrüstung
Underground	Ausrüstung
Filters	Ausrüstung
HF AI Filters Cardridge	Ausrüstung
HFA - HFB Filters	Ausrüstung
KSI - Heat exchangers	Ausrüstung
Gas governors with filter	Ausrüstung
Zero Governors	Ausrüstung
Gas governors without filter	Ausrüstung
Dilock	Ausrüstung
HBC 975	Ausrüstung
PVS 782	Ausrüstung
SBC 782	Ausrüstung
SCN	Ausrüstung
VS/AM 65	Ausrüstung
VS/AM 58	Sicherheitsabblaseventil
PVS 803	Ausrüstung
PF EVRM NA	Ausrüstung
PF EVRM NC	Ausrüstung
PF VLM	Ausrüstung
PF VMM	Ausrüstung
PF VRM	Ausrüstung
Deltaflux	Ausrüstung
Reflux 919	Ausrüstung
VLM - Syncroflux	Ausrüstung
Flowatch 3I	Ausrüstung
Flowatch HS	Ausrüstung
Xtreme Wet Gas Meter	Ausrüstung
NIR watercut probe	Ausrüstung
Subsea Multiphase Flow Meter	Ausrüstung
HyMeter G10 - G16 - G25	Ausrüstung
Smart Meters RSE/2001 (G4) & RSE/2.4 (G6)	Ausrüstung
RS 2.4	Ausrüstung
RS 2001	Ausrüstung
MM MID	Ausrüstung

Referans	Tanım
Explorer FT	Ausrüstung
Explorer Mini Smart Volume Corrector	Ausrüstung
Explorer PLUS	Ausrüstung
Floweb	Ausrüstung
NanoPico	Ausrüstung
IGTM-CT Gas Turbine Meter	Ausrüstung
Omega VI Rotary Gas Meter	Ausrüstung
Fiomaster	Ausrüstung
Fiominor	Ausrüstung
F.I.O. 2 Gas Pressure Regulator Smart add-on	Ausrüstung
Sizing	Ausrüstung
Drone	Ausrüstung
Megadrone	Ausrüstung
Skydrone	Ausrüstung
NEXT	Ausrüstung
Pitagora	Ausrüstung
DIVAL600/G 280BP PN16/25 DN 40	Gas-Druckregelgerät
DIVAL512/G 180BP-10	Gas-Druckregelgerät
TRUNNION 130-6/FB ANSI600 (6052837)	BALL VALVE
Aperflux 851 DN 25	HOCHDRUCKREGLER
Aperflux 851 DN 50	HOCHDRUCKREGLER
NORVAL/G 375 PN16	Regler
Wartungssatz für AR100 PF4904501	Wartungskit
DIVAL 600G PN 16/25	Gasregelventil
FMF311620005AD	Gouverneur
G2.5	Cartridge and Steel Dichtungs
VS/AM65TR	Überströmventil
HP100/B AP (X011030)	Eingangsdruck: 2-4 bar, Ausgangsdruck: 0,300 bar
VS/AM 65 MP 1"	Direkt gesteuertes Überdruckventil

Referans	Tanım
PNo.X0150050. Type DIVAL500MP - 1"1/2 (incl.SAV- Schaltgerät LA/MP (CE) DVGW X0150230)	Regler
204/A/FO	REGLER
LA/MP 160	SAV-Schaltgerät LA/MP 160 (CE)
DIVAL600/G 280MP PN16/25	Gasdruckregler
LA/MP 250 (CE) DVGW	SAV-Schaltgerät
DİVAL 507G MP	REGLER
DIVAL600/G 280TR ANSI 150 (7066024)	Reguliertventil
10606	Gasfilter
LA/MP 507 (CE) DVGW	SAV-Schaltgerät
NORVAL/G 495 PN16 DN 65 (Best.- Nr. 7012594)	Regler