

Renishaw



Renishaw marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Renishaw ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Renishaw Ürün Listesi

Referans	Tanım
(MI12 INTERFACE IM TISCHGEHÄUSE MIT SSR-AUSGANGSMODUL.) A-2075-0142	machine interface
A RLM2	RoLin with Pins
A-1047-3484	GELEN KOD:PEL1 Meßtasterverlängerung aus Aluminium M8/M8, L = 50 mm
A1047-3484	PEL1 Meßtasterverlängerung aus Aluminium M8/M8, L = 50 mm
A-1047-3485	PEL2 Meßtasterverlängerung aus Aluminium M8/M8, L = 100 mm
A1047-3485	PEL2 Meßtasterverlängerung aus Aluminium M8/M8, L = 100 mm
A-1047-3486	PEL3 Meßtasterverlängerung aus Aluminium M8/M8
A1047-3486	PEL3 Meßtasterverlängerung aus Aluminium M8/M8, L = 200 mm
A1047-7085	PECF Messtaster-Verlängerung aus Kohlefaser, L = 350 mm, Ø = 13 mm
A1051-0417	PAA1 Adapter L = 30 mm
A-1051-0417 PAA1	PAA1 Adapter L = 30 mm
A-1207-0010	Tastereinsatzmodul
A-1345-0220 HCU1	HCU1 Fernbedienteil mit 5 m Anschlußkabel
A-1371-0270	Tastermodul für TP20 mit "Standard" Antastkraft
A-1371-0272	Tastermodul
A-1371-0284	TP20 Aufnahme mit Wechselkinematik, Werkzeugsatz, Reinigungskit und Aufbewahrungsbox.
A-1371-0290	TP20 Touch-Trigger-Sonde besteht aus: Messsondenhalter und zwei Eingabestift-Module mit „Standard“ Satz von Werkzeugen einschließlich Tastkraft und Reinigungskit
A-1371-0370	TP20 schaltender Meßtaster bestehend aus: Messtasteraufnahme und einem Tastereinsatzmodul "Standard" Antastkraft inkl. Werkzeugsatz und Reinigungskit
A-1371-0372	TP20 schaltender Meßtaster bestehend aus: Messtasteraufnahme und einem Tastereinsatzmodul "Hoher" Antastkraft inkl. Werkzeugsatz und Reinigungskit
A1371-0642	TP20 NI schaltender Messtaster bestehend aus: Messtasteraufnahme, mit je einem Tastereinsatzmodul "Standard" und "hoher" Antastkraft inkl. Werkzeugsatz und Reinigungskit. Geeignet für den Einsatz an KMG's mit magnetischen Spanneinrichtungen.
A-1371-0645	Messtaster-Kit 6 ohne Tastsignalunterdrückung

Referans	Tanım
A-2008-0002	TS20 Messtaster
A-2033-0576	(OMM Optisches Übertragungsmodul maschinenseitig, komplett mit 25 m Anschlusskabel, Schlauchverschraubung, 2x Montage-Schraube M5 x 16 mm)
A-2045-0001	MP11 Messtaster-System mit Kabelübertragung bestehend aus: MP11 Messtaster mit integriertem Interface, Spiralkabel mit Anschluß-Stecker 765-1.695mm lang Werkzeugsatz TK1, Bedienungshandbuch, Zertifikat und Holzbox
A-2237-1001 SP25M	SP25M Messtaster Scanningkit 1 Grundausrüstung (ohne Interface) zum Scannen mit einer Taststiftlänge 20 mm - 50 mm. Das Kit beinhaltet folgende Komponenten: 1 x SP25M Halter 1 x SM25-1 Scanning-Modulkit: (Kit Zusammenstellung siehe A-2237-1101)
A-2237-1104	SM25-4 Scanning-Modulkit (Komplett Version)für Taststiftlängen 220 mm - 400 mm. Das Kit beinhaltet folgende Komponenten: 1 x SM25-4 Scanningmodul 2 x SH25-4 Tastereinsatzhalter 6 x M3 Tastereinsätze
A-2275-1063	HPPA manuell betätigter Schenkarm mit den Abmessungen A:430; B:342; H:45, komplett mit RP3 Messtaster, quadratischer Antastplatte 15x15x4mm, Sollbruchstück und Messtasterschutzkammer; inkl. Werkzeugsatz und Bedienungshandbuch.
P/N: A-4038-0002 Type: OMP60	messtaster mit optischer signalübertragung
A-4038-0003	(OMP60 Messtaster mit optischer Signalübertragung; programmierbar über eine Triggerlogik; verstellbarer Antastdruck; Schutzart IP X8; komplett mit 2 Batterien, Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung. Voreingestellt zum Ein- u. Ausschalten mit Spindeldrehung (650 U/min).)
A-4113-0001	RPM 60 PROBE
A-5000-3603	M2 Ø2 mm Rubinkugel, Schaft aus rostfreiem Stahl, L 20 mm
A-5000-3603	Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 2,0 mm, Gesamtlänge L = 20 mm, Arbeitslänge L = 14 mm, Stahlschaft D = 1,4 mm (PS2R)
A-5000-3615	PS1-3R Scheibenförmiger Tastereinsatz mit Stahlschaft, Scheiben-Ø 12,7 mm, L = 31 mm, M3 Gewinde
A-5000-3626	Sternförmiger
A-5000-3709	M4-Stift
A-5000-3709.	Gerader Tastereinsatz mit Keramikschaft und Rubinkugel Ø 6 mm x 50 mm, M4 Gewindeanschluss.
A-5000-4160	M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 3,0 mm, Gesamtlänge L = 20 mm, Arbeitslänge L = 17,5 mm, Stahl-Schaft D = 1,5 mm
A-5000-4160	Rubinkugel
A-5000-7522	M4-Stift
A-5000-7630	PS1-13R Gerader Tastereinsatz mit Rubinkugel, Gewinde M3, L = 21 mm, Kugel-Ø 5,0 mm
A-5000-7806	.Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 1,0 mm, Gesamtlänge L = 10 mm, Arbeitslänge L = 4,5 mm, Stahlschaft D = 0,7 mm (PS9R)
A-5000-7807	Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 2,0 mm, Gesamtlänge L = 10 mm, Arbeitslänge L = 6,0 mm, Stahlschaft D = 1,0 mm (PS8R)
A-5000-7808	Gerader M2 Tastereinsatz
A-5000-7812	Zylinderförmiger M2
A-5000-8156	150MM CERAMIC STYLUS / RENISHAW /
A-5000-8663	M2 Ø1 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 27,5 mm, EAL 20,5 mm

Referans	Tanım
A-5000-8876	Zylinderförmiger M2 Tastereinsatz (PS44R),Gesamtlänge L = 15 mm, Arbeitslänge L = 8,0 mm,Rubinschaft in Halbkugel übergehend D = 1,0 mm
A-5003-0033	Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 1,0 mm, Gesamtlänge L = 20 mm, Arbeitslänge L = 12,5 mm, HM-Schaft D = 0,8 mm (PS48R)
A-5003-0038	Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 2,5 mm, Gesamtlänge L = 30 mm, Arbeitslänge L = 25,0 mm, HM-Schaft D = 2,0 mm (PS54R)
A-5003-0061	MEASUREMENT PROBE PS1-29R RUBY BALL STYLE BALL DIA=4 MM
A-5003-1896	20MM / RENISHAW
A-5003-2283 L-90	L-90 ADDITIONA (CARBON FIBER)
A-5003-2764	Rubinkugel
A-5003-3461	Gerader Tastereinsatz mit Kohlefaserschaft und Rubinkugel Ø 8 mm, L = 300 mm, M4 Anschlußgewinde
A-5003-3680	Rubinkugel
A-5003-3822	Gerader M2 Tastereinsatz
A-5003-4779	Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 5,0 mm, Gesamtlänge L = 30 mm, Arbeitslänge L = 30,0 mm, Keramikschaft D = 2,5 mm
A-5863-0100 PHC10-3PLUS	PHC10-3PLUS Kontrolleinheit mit USB und RS232 Schnittstelle.
A-5863-4000 / PH10M PLUS	Dreh- und Schwenkkopf
A-8003-3072	LASER STEERING OPTIC / LS350
A-9517-0004	Selbstklebendes Maßband
AM8192B	Drehgeber-Chip Auflösung 13-Bit Ausgänge: Binärparallel, SSI-absolut binär, Inkremental nach RS422A Analoger Sinusausgang
AM8192B	Drehgeber-Chip Auflösung 13-Bit Ausgänge: Binärparallel, SSI-absolut binär, Inkremental nach RS422A Analoger Sinusausgang
A-5003-0233	Tastereinsatz
ENC MHA8SPA20BT10F00	(AksIM Abtastkopf für MRA8 Ring Ausgangssignal: SPI Slave Advance Mode Auflösung: 20-Bit Standard T-Gehäuse Kabellänge: 1m Stecker: offenes Kabelende)
LM10ECL00	Endklemmen-Kit
LM13ICD20BA10A05	Sensor
LM13ASC00	Montagehilfe für MS10 bei LM13
LM13ICPRGAA10F00	Magnetischer Abtastkopf LM13 Auflösung programmierbar mit Programmiergerät UPRG01 Kabellänge 1 m ohne Stecker
M-1041-7068 MS12	MS12 Aufnahme Schaft Ø = 14 mm, H = 66 mm
M-2045-0024	(SK40 Steilkegelaufnahme nach DIN 2080 passend für MP10, MP11, MP12, OMP60)
M-2045-0065	Kegelschaft
M-5000-3592	Gerade M3 Tastereinsatzverlängerung (SE2) Gesamtlänge L = 20 mm, Stahlschaft D = 4 mm
M-5000-3647	Gerade M2 Tastereinsatzverlängerung (SE4) Gesamtlänge L = 10,0 mm, Stahlschaft D = 3,0 mm
M-5000-3648	ADAPTER / 20 MM
M-5000-3648	Gerade M2 Tastereinsatzverlängerung (SE5) Gesamtlänge L = 20,0 mm, Stahlschaft D = 3,0 mm
M-5000-4152	Zylinderförmiger M2 Tastereinsatz, D = 1,5 mm, Gesamtlänge L = 11 mm, Arbeitslänge L = 1,25 mm, Stahlschaft D = 1,0 mm (PS18R)

Referans	Tanım
M-5000-4162	.Gerade M2 Tastereinsatzverlängerung (SE6) Gesamtlänge L = 30,0 mm, Stahlschaft D = 3,0 mm
M-5000-4163	SA3 Taststiftadapter M3/M2, L = 5 mm
M-5000-4163	SA3 Taststiftadapter M3/M2, L = 5 mm
M-5000-4164	SA2 Taststiftadapter M2/M3, L = 7 mm
M-9531-0174	READHEAD SETTING GAUGE
MHA8SPS16BT10F00	Abtastkopf
MRA8D080AA055B00	MRA8 absoluter Magnetring
MS10AM450B0000	MS10A magnetisches Maßband Teilungsperiode 2mm +/-20µm/m Genauigkeit Länge 0,45m mit separater Schutzfolie ohne Ref.-Marke
MS10BM960BS041	Magnetband MS10B Maßbandlänge: 960mm mit Schutzfolie 2 Referenzmarken
PH10M obsolete	DONER KAFA / CMM OLCME TEZGAHI ICIN
PH10MA	SYSTEM/E
RGA22 A-9531-0239	SCALE GUIDE BLOCK
RGC-F A-9523-4015	END CLAMP KIT (ADHESIVE)
RGH M-9517-0122	READHEAD STANDOFF GAUGE
RGH22B30F00A	1Vpp 3m CABLE No Conn
RGS20-PC A-9517-0045	RGS20-PC Selbstklebendes Maßband Teilungsperiode 20µm
A-9517-0004	Selbstklebendes Maßband
SCM A-2048-0202	PALPEUR DE MESURE TYPE PEGASUS TS.20 COUDE 90° AVEC CABLE LG.1200MM & CONNECTEURS & MODULE
SR015A - 1.5 M CABLE	Interface unit (Si) Si-HN-4000 - 5 nm
U3-M2 EXT L5SS	EXTENSION
XL-80	XL-80 Laserkopf Der Laserkopf XL-80 bildet die Basis des Mess-Systems. Die Wellenlänge besitzt eine Frequenzstabilität von 0,1 µm/m, die maximale Verfahrgeschwindigkeit beträgt 4 m/s, die Auflösung liegt bei 1 nm, der Messbereich für die Positionsmessung beträgt 80 m. Art. Nr. A-9908-0405
A-5003-0033	Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 1,0 mm, Gesamtlänge L = 20 mm, Arbeitslänge L = 12,5 mm, HM-Schaft D = 0,8 mm (PS48R)
A5003- 0035	sphere diameter 1.5 mm - depth measuring 25 mm
A-5003-0577	Griffel
A5003- 8663	sphere diameter 1.0 mm - depth Measuring 20.5 mm
A5003-1345	measuring ends (Ruby ball style,sphere diameter 0.5 mm - depth measuring 7 mm
A-5003-2764	(Gerader M4 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 6,0 mm, Gesamtlänge L = 75 mm, Arbeitslänge L = 63,5 mm, Keramikschaft D = 4,4 mm)
A-5003-4799	M4-Stift
A-5000-3709 PS3-1C	Gerader Eingabestift
MHA8SCB18BT10F00	Abtastkopf
A-9523-6130 RGS20-S Selbstklebendes Maßband Teilungsperiode 20µm Länge 1300mm	Selbstklebendes Maßband

Referans	Tanım
RGH41X50D05A für 40 µm Renishaw Maßband, Kabellänge 5,0 m, 15-poliger SUB-D Stecker, Fehlersignal - single ended	Digitaler Abtastkopf
A-9537-3010 RGS40-S	Selbstklebendes Maßband Teilungsperiode 40µm
RGS20-S	Selbstklebendes Maßband
P-SC04-0306	Stiftschraube
A-5003-0661	Brechen Sie St
A-9517-0004	Selbstklebendes Maßband
HSK-A63-REN-MP10-S	TASIYICI
RLM2HDA13BA00A00	magnetischer Drehgeber
A-1371-0270	Tastenmodul für TP20 mit „Standard“ Antastkraft
old code: M-2085-0069 new code: A-5004-7621	Sollbruchstück
A-5003-0042	Rubinkugel (Tastereinsätze)
A-5003-0041	Rubinkugel (Tastereinsätze)
MRA8D080AA055B00	MRA8 absoluter Magnetring
A-5863-0100 / PHC10-3 PLUS	Kontrolleinheit
A-1371-0270	Taster-Modul
A-5003-4177	Gerader M2 Tastereinsatz
A-1207-0020	SONDEN-SENS
A-2237-1113	Scannen-Modul für Taststiftlängen
A-1371-0284	Sonden-Körper
RH200Z15A00A	LINEARER ENCODER READHEAD
A-9541-0037	REFERENZMARKE
PH200, L=3310MM	LINEARE SKALA
PH200, L=360MM	LINEARE SKALIERUNG
PH200, 1210MM	LINEARE SKALA
PH200, 780MM	LINEARE SKALA
A-5003-1255	Gerader Tastereinsatz
NC4	berührungsloser Laser-Werkzeug-Setter
E201-9S	USB-Schnittstelle
E201-9Q	USB-Schnittstelle
MHA8DCG18BT50F00	AksIM Sensorkopf MHA8 für MRA8
MRA8D080AA055B00	MRA8 absoluter Magnetring
MHA7DCG18BT50F00	akSim Sensorkopf MHA7 für MRA7
MRA7D049AA025B00	absoluter Magnetring
A-8014-0521	Spindelaufnahme
A-8014-1610	Verlängerung für Spindelaufnahme
A-8014-0522	QC20-W Magnetaufnahme
A-5003-0053	Gerader Taststift
A-5000-3551	Gerader Tastereinsatz
A-5000-7632	Gerader Taststift

Referans	Tanım
A-5000-7555	Gerader M4 Tastereinsatz
T1000-99A	Tonic-abtastkopf ohne Schnittstelle
TI0004A20B	Digitales Tonic-Interface
MS10	Sensoren Streifen
A-5003-0661	Erforderliches Fragment, geeignet für Messsonden
A-5003-5171	Nachrüstset für Sollbruchstück
A-4012-0583 obsolete, replaced by A-4012-0584	instalation Softwear
A-4012-0584	Mess-Software "Rotating Werkzeugeinstell"
M2xCAP7 A-500T-D7BA-0A	COMAI Km0 PROBE`s END
A-1034-0002	Universeller Datumskugel
A-9585-0028	Referenzklemme
M-9517-0122	RGH-Eistellehre
A-9585-0035	RTLCS, RTLA-S Endkappenset
RL32BAT050BX0F	RESOLUTE Abtastkopf
RGS20-S	Maßband
RGH41X05F06A	Digitaler Abtastkopf
A-2237-1303	Taststiftmodul
A-1371-0284	TP20 Aufnahme mit Wechselkinematik,Werkzeugsatz, Reinigungskit und Aufbewahrungsbox.
A-1371-0392	Tastermodul für TP20 mit "Geringer"- Antastkraft
A-1047-3486	PEL3 Meßtasterverlängerung aus Aluminium M8/M8
A-5000-7807	Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 2,0 mm, Gesamtlänge L = 10 mm, Arbeitslänge L = 6,0 mm, Stahlschaft D = 1,0 mm (PS8R)
A-5000-7806	.Gerader M2 Tastereinsatz, Rubinkugel D = 1,0 mm, Gesamtlänge L = 10 mm, Arbeitslänge L = 4,5 mm, Stahlschaft D = 0,7 mm (PS9R)
A-5000-3709	Sonde
A-5003-0076	Sterne-Sonde
M-5000-6460	Sternkopf
A-5003-1345	Griffel
A-5003-0577	Griffel
A-5004-6880	M3 Taststift Starter-Kit
A-8014-1500 / QC20-W	Kreisformmessgerät
QC10 - obsolete , no alternative	ballbar System
Art Nr. A-8014-0280	Kalibriereinheit
Art. Nr. A-8014-0551	Drehmaschinenadapter
Art. Nr. A-8014-1540	50 mm-Adapter-Kit
A-8014-0417	VTL-Adapterkit
A-2197-0049	RP3 Messtaster
LM10AS000AA15L00	Magnetischer Abtastkopf LM10
MS10B0400B0000	MS10 magnetisches Maßband
CF100400	Schutzfolie
A-5000-6352	rubinrote Kugel

Referans	Tanım
A-4038-0234	BT40 Werkzeugaufnahme
RGH24B15L00A	Analoger Abtastkopf
A-1371-0290	TP20 schaltender Meßtaster
TP20 Probe Kit 1 A-1371-0290	Ausrüstung
A-2063-6098	LP2 Messtaster
A-5003-4796	Sonde
Kit for TP20 PROBE	Probe-Kit
A-5000-6731	TASTEREINSATZ
A-2237-1303	Taststiftmodul
A-2237-1113	Nur SM25-3 Scanningmodul
A-5004-7592	Taststiftadapter
M-2045-0188 old code M-2045-0188 new code	Tastkopfhalter / DIN 69893 HSK FORM A
M-2033-7091	Schaft
A-2066-0001	KANTENSONDEN
A-5003-0035	M2 Ø1,5 mm Rubinkugel, Hartmetallschaft, L 30 mm, EAL 22,5 mm
A-5000-7802	prob
A-1207-0020	SONDEN-SENS
A-5000-7545	Sondenende
A-2181-0426	HPMA, Elektromotorisch Betätigter Messarm
SM25-1 (A-2237-1111)	Scanning-Modul
A-1371-0270	Sonde
A-5000-7606	prob
A-5004-7586	prob
VWB200C	prob
A-5004-7585	M2 Edelstahl Verlängerung L 10mm
P-BT03-0008	Batterie
A-5000-7727	Keramik-Verlängerung
A-9908-0405	XL-80 Laser Kopf
A-9908-0510	XC-80 Umweltkompensationseinheit
M-9908-0527	Soft Bag für Stativ
A-9908-0295	Universelles Stativ
A-9908-0780	Magnethalter
A-9908-0700	XL Stativplatten-Kit
A-9908-0760	Stativadapterplatte
A-9908-0323	Wasserwaage mit Dosenlibelle
A-8003-0447	Montagematerial für Optiken
A-8003-3072	Strahlsteuer-Optik LS350, für die vereinfachte Strahljustage.
A-8003-0440	Optik-Set für Positionsmessung
A-8003-1325	Fester Umlenkspiegel 90°
A-9908-1170	Umlenk-Kit kompl. für XL-80 Stativplatte
A-5003-0049	Sonde

Referans	Tanım
A-5003-0044	Sonde
RGH41G15D05A(1,5 m)	Linear-Encoder, Digital-