

SSS Co.Ltd.



SSS Co.Ltd. marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir SSS Co.Ltd. ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

SSS Co.Ltd. Ürün Listesi

Referans	Tanım
XE152-SB7/MOF4M1C7L	Pneumatic positioner
XE152-SS3/NNNG1M1C3L	VALVE POSITIONER double acting, Rotary Motion Input: 4-20mA, Connection: Re Without Pressure gauge Equivalent for S/N 9003002002
XE152-SS3/NNNG1M1C3L	Valve Positioner Equivalent for 7053030020
XE163-SS1/B4F2M1C1a	VALVE POSITIONER ===== MODEL: XE163-SS1/B4F2M1C1a XE100 - Flameproof IP65 enclosure Housing: Flameproof IP65 ExdIIB + H2T6 (TIIS) enclosure Supply pressure : 0.14-0.7 MPa / electric conduit entry : G1 / 2 Connection & acting : Single acting, NPT 1/4 Ambient Temperature : -20 - 60 C (Flameproof) Mounting & Cam: Linear motion / side lever type / 4 phases cam: linear & equal % Outlet pressure gauge : 0 - 4 bar Pilot relay: Standard (with filter mesh protector) Orifice size : 2.0 Input singal : 4- 20 mADC
XE164-SB4/MOG1M1C4La	POSITIONER, 4-20MA, DOUBLE ACTING, LINEAR,ELECTRO-PNEUMATIC design, BACK LEVER TYPE
XE163-SS1/MOF2M1C1a	XE100 - Druckfeste IP65-Gehäuse, Gehäuse: Druckfest IP65 EXDIIB+ H2T6 (TIIS) Gehäuse, Versorgungsdruck: 0,14 - 0,7 MPa /elektrischer Leitungseingang: G1/2, Anschluss & Acting: Einfachwirkend, NPT 1/4, Umgebungstemperatur □20.. 60 degreCelsius (Flameproof), Montage: Lineare Bewegung, Ausgangsdruck: 0-1,0 MPa, Pilotrelais: Standard (mit Filtergitterschutz), Ausblendgröße: 2.0, Eingangssignal: 4-20 mADC
XE164-SS3M0F4M1C3L	XE100- IP65 Explosionsgeschütztes Gehäuse, Gehäuse: IP65 Explosionsgeschütztes EXDIIB+H2T6 (TIIS) -Gehäuse, Leistungsdruck: 0,14 - 0,7 mPa/Stromkabelglühen: G1/2, Anschluss und Betrieb: doppelwirkend, NPT 1/4, Umgebungstemperatur: - 20... 60 Grad Celsius Entfettung (Brandschutz), Montage: Drehbewegung; Ausgangsdruck Anzeige: 0 -1,0 MPa; Pilotrelais: Standard (mit Filtermaschenlauffläche), Membrangröße: F 1,0; Eingangssignal: 4-20 MADC
TE - 151-SM	KONVERTER, UMWANDELN IN PNEUMATIK
MEI_105-SB4	Elektropneumatischer Stellungsregler
XE163SS1	STELLUNGSREGLER
XE151	E/P-STELLUNGSREGLER
XE152-SB7/M0F2M1C7L	Positionierer ABSPERRKLAPPE
XE151-SS1	Ventilstellungen

Referans	Tanım
XP103-SS1 / P0F2B1C1A	Ventilstellungen