

Transfluid



Transfluid marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Transfluid ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Transfluid Ürün Listesi

Referans	Tanım
11 KRG 48	Kupplung mit: ☐ mit Innenradantrieb ☐ Kupplung ohne Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø48 mm G7 und Paßfedernut nach DIN 6885/1 ☐ mit flexibler Kupplung BT20, ungebohrt ☐ Schmelzstopfen T = 140° C ☐ Viton Dichtungen OHNE Ölfüllung
12CKRG	Flüssigkeitskupplung
ACG0798CA	Transfluid Turbokupplung Kupplung mit: ☐ Kupplung, gebohrt mit D = Ø48 mm mit Paßfedernut nach DIN 6885/1 ☐ Angefl. Elastische Kupplung BT20, gebohrt und genutet, nach DIN 6885/1
12 KRG 48 XXX	Coupling: coupling, drilled with D = Ø48 mm G7 and Keyway according to DIN 6885/1 Angefl. Elastic coupling BT20, drilled and grooved, according to DIN 6885/1 maximum bore diameter Ø55 mm Viton seals-melting plug T = 140 ° C Weight 21,5 kg WITHOUT oil filling
13 KRG - INPUT D60 - OUTPUT ROUGH BORE	hydraulische Kupplung
13 KRG 60 XXX	Transfluid Turbokupplung mit: ☐ Kupplung mit Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø60 mm ohne Paßfedernut ☐ Angefl. Elastische Kupplung BT30, gebohrt und genutet, nach DIN 6885/1 maximaler Bohrungsdurchmesser Ø70 mm bei Bestellung unbedingt angeben ☐ Viton Dichtungen ☐ Schmelzstopfen T = 140°C ☐ Gewicht ca. 34 kg OHNE Ölfüllung
13 KRG 60 XXX	Kupplung mit: ☐ Kupplung mit Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø60 mm ohne Paßfedernut ☐ Angefl. Elastische Kupplung BT30, gebohrt und genutet,nach DIN 6885/1 maximaler Bohrungsdurchmesser Ø70 mm bei Bestellung unbedingt angeben
13 KRG 60 XXX	☐ Kupplung mit Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø60 mm ohne Paßfedernut ☐ Angefl. Elastische Kupplung BT30, gebohrt und genutet, nach DIN 6885/1 maximaler Bohrungsdurchmesser Ø70 mm bei Bestellung unbedingt angeben ☐ Viton Dichtungen ☐ Schmelzstopfen T = 140°C ☐ Gewicht ca. 34 kg OHNE Ölfüllung
TFP1299JA	HYDRODYNAMISCHES GELENK
15 KRG 60 65 RM	Transfluid Turbokupplung ☐ Abtriebsseite (Getriebeseite) mit Kegelhülse, gebohrt mit D = 60 mm, mit einer Paßfedernut nach DIN 6885/1 ☐ Antriebsseite (Motorseite) Angefl. Elastische Kupplung BT40, gebohrt mit G = 65 mm H7 mit einer Paßfedernut nach DIN 6885/1 ☐ Viton Dichtungen ☐ Schmelzstopfen T = 140°C ☐ Gewicht ca. 50,3 kg OHNE Ölfüllung
15 KRG 60 XXX	Transfluid Turbokupplung Typ: 15 KRG 60 xxx Kupplung mit: ☐ Kupplung mit Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø60 mm mit Paßfedernut nach DIN 6885/1 ☐ Angefl. Elastische Kupplung BT40, gebohrt und genutet,nach DIN 6885/1 maximaler Bohrungsdurchmesser Ø80 mm bei Bestellung unbedingt angeben

Referans	Tanım
15 KRG 60 XXX	Kupplung mit: ☐ Kupplung mit Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø60 mm mit Paßfedernut nach DIN 6885/1 ☐ Angefl. Elastische Kupplung BT40, gebohrt und genutet, nach DIN 6885/1 maximaler Bohrungsdurchmesser Ø80 mm bei Bestellung unbedingt angeben ☐ Viton Dichtungen ☐ Schmelzstopfen T = 140°C ☐ Gewicht ca. 50,3 kg OHNE Ölfüllung
15 KRG 65 XXX	Coupling: coupling with taper sleeve, bored with D = Ø65 mm without Keyway according to DIN 6885/1 Angefl. Elastic coupling BT40, drilled and grooved, according to DIN 6885/1 maximum bore diameter Ø80 mm Viton seals-melting plug T = 140 ° C Weight approx 50.3 kg WITHOUT oil filling
15KRD ?? 60	hydraulic clutch
15KRD ?? 60	Transfluid Turbokupplung
17 KRG 60	Kupplung mit: ☐ mit Innenradantrieb ☐ Kupplung mit Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø60 mm und Paßfedernut nach DIN 6885/1 ☐ mit flexibler Kupplung BT50, ungebohrt Schmelzstopfen T = 140° C ☐ Viton Dichtungen OHNE Ölfüllung
17 KRG 75 XXX	Coupling with: ☐ clutch, drilled with D = Ø75 mm G7 and Keyway according to DIN 6885/1 ☐ Angefl. Elastic coupling BT50, drilled and grooved, according to DIN 6885/1 maximum bore diameter Ø90 mm Viton seals ☐ ☐ fusible plug T = 140 ° C ☐ Weight approx 77 kg WITHOUT oil filling
17 KRG 75 XXX	Kupplung
19 KRG 55 55	Kupplung mit: ☐ Eingang Kupplung mit Kegelhülse, gebohrt mit D = Ø55 mm und Passfedernut nach DIN 6885/1 ☐ Abgang Angeflanschte elastische Kupplung BT50, gebohrt mit G = Ø55 mm und Passfedernut nach DIN 6885/1 ☐ Viton Dichtungen ☐ Schmelzstopfen T = 140°C ☐ Gewicht ca. 84 kg OHNE Ölfüllung
19 KRG XX XX	Turbokupplung
24 KRG 100	Transfluid Turbokupplung
27K MODEL	hydraulic coupling
TFP5558BLUE	Rubber Block
315 NBG	(thrustor TF30/50 - LSM)
315 NBG	thrustor TF30/50 - LSM - features according to the attached catalogue No. 355GB
315 NBG	(thrustor TF30/50 - LSM - features according to the attached catalogue No. 355GB)
CLTF6273NT	PAAR SORTEN
TFPBT30	Flex Kupplung (Größe 13)
BT 40 FOR TRANSFLUID TURBO COUPLING SIZE 15. PREBORED APPROX. Ø30 MM	coupling with coupling tires
BT 60	elastic COUPLING
BT 60	Flexible Kupplung BT 60 für Transfluid Turbokupplung KRG
BT40	Elastic coupling
BT50	Elastische Kopplung
C113	1 TYPE: TRANS FLUID X1234, SIZE 21, Dia of shaft: 85mm, 200kw
CKCG SIZE 13	keywayed G max = 65 mm H7 fuseable plug T = 140 °C. Viton seals No oil fill
GA BT30F	half coupling female part
GA BT30M	half coupling male part
GA C	(1 set= 16 pieces)- rubber element
GABT40F	(FEMALE PART BT40)

Referans	Tanım
GABT40M	(HALF CPLG MALE PART)
GABT50F- FEMALE PART BT50	ELASTIC Kupplung
GABT50M- HALF CPLG MALE PART	ELASTIC Kupplung
GAC	(RUBBER BLOCK BT20-30-40)
BT20-30-40	BLAUES GUMMI
GAD- RUBBER BLOCK BT50	Elastische KUPPLUNG
GEFF 315	G25 cast iron acc. to DIN 1691 Motor side with boring Ø65mm H7 with keyway acc. DIN 6855 / 1
KCG13	coupling
KGR 15	Overload Controller, use in KGR series hydraulic couplings
KRB11	coupling
KRB12	coupling
KRB13	coupling
KRB19	hydraulik coupling diameter:85mm
KRG - 8	TURBO Couplin
ACF795JA	Schukostecker
12KRG	Joint
ACI1287JA	Fluidkupplung
KRG 13 K	Turbo Coupling Bushe, shaft diameter 60mm
15KRG Artikelnummer: ACM1288JA	Transfluid Flüssigkeitskupplung
1 7 KRB 75 55 400x150	transfluid Turbokupplung
SPTR00249N	Gummielmente
KRG 19 KAPLIN TAPASI	Transfluid Fusible Plugs for Fluid Coupling
SPTR00263N	Gummielmente
KRG 9/11/12	BT 20 flex coupling
KRG11	coupling
SPTR00119N	Gummielmente
13KRG	Kopplung
15 KRG 65 50	Turbokupplung
KRG-15 60 XX	HYDRAULIC COUPLING
SPTR00249N	Gummielmente
M=1000	3 e.a Elastic Couplings Type: GEFF 250
M18X1	SWITCH 5-140°C for CRUSHER coupling
MB642	Mobilbiegemaschine - Für Rohre von 6-42 mm Ø - Max. Wandstärke 38x6 mm / 42x4 mm in ST 37 38x5 mm / 42x3 mm in ST 52 und Edelstahl - Biegewinkel max. 150° - Radienbereich zwischen 2 x D und 3 x D
MGH 0042	Gegenhalter
MGH 1416	Gegenhalter
MGH 1820	Gegenhalter

Referans	Tanım
MGH 2225	Gegenhalter
MGH 2830	Gegenhalter
MGH 3538	Gegenhalter
Model 19KRG	Hydraulic Coupling, Shaft Driver Dai: ID 55mm, (coupling hub ref: 55G7)
NB250 TF TF 30/50	3e.a Drum brakes with ELDRO caliper brakes thruster ED 30/5
NBG 315 TF 30/50 Teil G34	(Hebel, horizontal)
NBG 315 TF75/50	Specifics: T = 1050 Nm Transfluid Brake
NBG200 TF30/50-RG-FCA-INOX	(Brake)
NBG250 TF60/50	Bremse
NBG400 TF75/50-RG-FCA-INOX	(Brake)
N-PART 1 :12KRD-48D	Special link, LENGHT:235 mm MAXIMUM OUTSIDE DIAMETER:372 MAXIMUM SPEED :1500rpm, TYPE:HYDRAULIC, CYLINDRIAL BORE DIAM, 48mm and OUTPUT SHAFT DIAM 42mm
N-PART 1: 12KRG-D48/28	Special link, LENGHT:255 mm MAXIMUM OUTSIDE DIAMETER:372 MAXIMUM SPEED :1500rpm, TYPE:HYDRAULIC, inter-HUB DIAMETER 1:48; DIAMETER, inter-CUBE 2:28; NOMINAL MAXIMUM TORQUE:140 Nm
N-PART 1: 13KRD-D48/48	Special link, LENGHT:272 mm MAXIMUM OUTSIDE DIAMETER:398 NOMINAL MAXIMUM TORQUE:190, Nm, TYPE:HYDRAULIC, HUB DIAMETER IN TRE-1: 48 MM AND OUTPUT SHAFT DIAM.48 MM
N-PART 1: 13KRG-D55/48	Special link, LENGHT:285 mm MAXIMUM OUTSIDE DIAMETER:398 MAXIMUM SPEED :1500rpm, TYPE:HYDRAULIC, inter-HIB DIAMETER 1:55; DIAMETER, inter-CUBE 2:48; NOMINAL MAXIMUM TORQUE:190 Nm
P.N. GA D	Gummelement A (mm): 16 b (mm): 22 c (mm): 39
RUBBER BLOCK BT 20-30-40	MODEL: FLEXIBLE UN (ELASTIC COUPLING) TYPE: C COUPLING ELEMENT RUBBER GROMMETS.
SIZE 11	11KW 1500RPM MOTOR shaft dia. Q42MM TURBO Couplin/elastik
SPARE PARTS FOR NB 315	Wheel
SPTR00126N	(Schaltstift 140°C Gewinde M12 x 1,5)
SPTR00263N	(Flexible Kupplung BT60, Kupplungsgröße 21 KR)
TF 5558, SPTR00115N	Gummelemente
TF 5558 / SPTR00115N	(Gummelemente)
GH5558BLU	Rubberblocks
TF5558BLUE	Gummelemente
TYPE : 19CKRG MOTOR : 132 KW	Fluid Coupling Transfluid
TYPE: 19 KRG 75 75	Without oil-filling Weight: appr. 84kg net
GEFF 200 3kW / 1000 rev / min	Bremsscheibe Elastische Kupplung
NBG200 + TF22/50 3kW / 1000 rev / min	ELDRO-BREMSE; BREMSMOMENT: 235 NM

Referans	Tanım
GEFF 250 Gummipuffer	Gummipuffer
NBG250 + TF30/50 5,5KW / 1000 rev / min	ELDRO-BREMSE; Bremsmoment: 350 Nm
SPTR00249N	KUPPLUNGS-TIRE
X1234 400	Turbo-Kupplung
ACO1289JA000	Flüssigkeitskupplung
21KPTB	Luftkühlung
24KPTB	Transfluid Fluid-Kupplung Luftkühlung
27KPTB	Luftkühlung
29KPTB	Luftkühlung
MME-09/181 for KRG 15	TURBO-KUPPLUNGS-GUMMI
GEFF 250 Montagematerial	montagematerial
GEFF 250 Stiftschraube	Stiftschraube
Flexible BT30 Kupplung für Transfluid Turbokupplung 13 KRG	Flexible Kupplung
Flexible BT40 Kupplung für Transfluid Turbokupplung 15 KRG	Flexible Kupplung
Flexible BT20 Kupplung für Transfluid Turbokupplung 11 KRG und 12 KRG	Flexible Kupplung
Flexible BT50 Kupplung für Transfluid Turbokupplung 17 KRG und 19 KRG	Flexible Kupplung
Flexible BT60 Kupplung für Transfluid Turbokupplung 21 KRG und 24 KRG	Flexible Kupplung
NBG 200 TF22/50	Blockbremse inklusive Stellantrieb
GH 5558BLU	Kupplung
17 KRG 75 60	Die Turbokupplung
SPTR00366N	Schmelzstopfen, passend zur Kupplungsgröße 34 CKRM
Type: KRG 17	HYDRAULISCHE KUPPLUNG
BMS 240 obsolete/ replaced by Typ BMS 55	Kupplung
BMS 140 obsolete/ replaced by Typ BMS 53	Die Kopplung

Referans	Tanım
BMS 47 obsolete/ replaced by Typ BMS 43	Die Kopplung
BMS 229 obsolete/ replaced by Typ BMS 20	Die Kopplung
YOXII560	Hydraulische Kupplung
SPTR00115N	Gummiblock
17 CCKRG	KUPPLUNG
NBG 250 TF 30/50	Bremse
TFF 5558	Gummielmente
GH100551	Treibring
GH100552 C	Spinne
Artikelnummer: GH5558BLU	Gummielment-de
KRG 15/17/21	Sicherheits-Weg
KRG19	Die Kopplung
15KRG ungebohrt (Artikelnummer: 1288JA)	Transfluid Flüssigkeitskupplung
KRG-91	Tourbo-Kupplung
21KRG D85	Flüssigkeitskupplung
Size 8	Kupplung Hydraulische
21KRG D85	Flüssigkeitskupplung
TFP1004A	Pin wechseln
ACI1287JA	hydraulische Kupplung
ACI1451JA	Joint
19KRG D80 Artikelnummer: ACQ1290DA	Transfluid Flüssigkeitskupplung
15KRG (Artikelnummer: ACM1288JA)	Transfluid Flüssigkeitskupplung
17KRG D75	Transfluid Flüssigkeitskupplung
KRG17/KRG 19	Kupplung Reifen
1288JA	Flüssigkeitskupplung
GH100551	Treibring
GH100552C	Spinne
B3M	Kopplung
21KSDF 3/8	Schmelzstopfen
KRG 12 no source	Hydraulikkupplung
ACM1288JA=KRG-15	Turbokupplung
GH 5558BLU	SINGLE RUBBER