


# Zahnriemen

## D 95 10

### ATL 20



Riemenvorzugsbreiten*) b (mm)	32	50	75	100
Scheibenbreite B (mm)	40	60	85	110

\*) Zwischenbreiten sind möglich

Vorzugslieferart Rollenware à 50 Meter.  
Kürzere Abmessungen (Zuschnitte) gesondert angeben.  
Größere Längen über 50 Meter gesondert angeben.

Lieferbare Ausführungen	Bestellzusatz
Standard	-
Zahnseitig mit Polyamidauflage	PAZ

Bestellbeispiel: 100 Meter BRECO-Zahnriemen 75 ATL 20 / M (es wird geliefert in 2 Rollen à 50 Meter)

Breite b = 75 mm \_\_\_\_\_  
Teilung ATL 20 \_\_\_\_\_  
Meterware M \_\_\_\_\_

### 2. SEILZUGFESTIGKEIT

zulässige Zugbelastung des Riemenquerschnitts

Riemenbreite	b	[mm]				32	50	75	100
Seilfestigkeit	$F_{tzul}$	[N]				9800	15400	23800	31500
spezifische Federrate	$c_{spez}$	[N]				$2,45 \cdot 10^6$	$3,85 \cdot 10^6$	$5,95 \cdot 10^6$	$7,88 \cdot 10^6$
Metergewicht	-	[kg/m]				0,34	0,54	0,81	1,08

Anmerkung: ATL-Zahnriemen sind für erhöhte Vorspannung ausgelegt.

### Zahnriemen, Teile-Nr. D9510-043 ...

Teile-Nr. D...-...	Gew. kg	Länge	Typ
(381)	6,5	Stücklistenangabe in (mm)	100 ATL 20 / M
(167)	27,7	25000	100 ATL 20 / 25000 M

Fa. RRG / Breco

33/13/1

g. 18.530 mm

18-105

TN 23.06.1999  
Bearb.

15.02.  
16DK

4 U 95 10 - 043 BI. 14