

Technische Daten	20.RAMX.05XX.0901		Technical data
Bemessungsbetriebsspannung	230 VAC / 1~		Rated operating voltage
Frequenz	50 Hz	60Hz	Frequency
Nutzkühlleistung (L35/L35)	520 W	550 W	Useful cooling output (L35/L35)
Nutzkühlleistung (L35/L50)	400 W	420 W	Useful cooling output (L35/L50)
Leistungsaufnahme (L35/L35)	280 W	330 W	Absorbed power (L35/L35)
Leistungsaufnahme (L35/L50)	320 W	390 W	Absorbed power (L35/L50)
Nennstrom	2 A	2,2 A	Rated current
Anlaufstrom	11 A	11 A	Starting current
Vorsicherung T	6 A		Pre fuse T
Gewicht	24 kg		Weight
Temperatur-Bereich	20 – 55 °C		Temperature range
Luftleistung (Innenlüfter)	250 m³/h		Air flow (internal fan)
Kältemittel	R134a, 220g		Refrigerant
Geräuschpegel	67 dB(A)		Noise level
Schutzart intern/extern	IP 54 / IP34		Protection standard in-/outside
Chassis	galv. Stahlblech / galv. Sheet steel		Chassis
Haube	Edelstahl / Stainless steel		Cover
Anschlussart	Stecker / Connector		Connection
Temperaturkontrolle	Elektronisch / Electronic		Temperature-control
Störmeldekontakt	integriert / integrated		Alarm signal
Zulassungen	CE, EAC		Approvals



